FLAT BELTS HEAT-RESISTING / NON-ADHESIVE

平面皮帶 耐熱規格/無黏性規格

新刊載
橘色文字表示

■**特長：**耐熱規格 (HHBLT) 連續使用溫度最高可對應至180℃。無黏性規格 表面附著性低，適合高黏性、高附著性的輸送物。

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例

型式（❶Type・❷皮帶寬度）	—	❸周長L（m）
HHBLT350	—	4.23

■耐熱規格/無黏性規格

Type	種類編號	顏色	層數	表面形狀	Ⓜ材質 正面	Ⓜ材質 背面	摩擦係數(對精軋鋼板之參考值) 正	摩擦係數(對精軋鋼板之參考值) 背	厚度 mm	單位質量 kg/m²	容許張力 N/mm	最小皮帶輪徑 φmm	刃形支承	連續使用溫度 ℃
HHBLT	①	白色	2	平面	矽膠	聚酯	1.7	0.25	1.6	1.8	5	75	×	−40～180
NSHBLT	②	白色	1	平面	優力膠	聚酯	0.2	0.15	0.9	1	3.5	25	R5	−10～80
NSHBLTS	③	白色	1	光澤面	優力膠	聚酯	0.6	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	−10～80
NSHB	④	天藍色	1	光澤面	熱塑性優力膠	聚酯帆布	0.6	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	−30～100
NSHBLG	⑤	灰綠色	1	光澤面	熱塑性優力膠	聚酯帆布	0.6	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	−30～100
NSHBWN	⑥	白色	2	光澤面	熱塑性優力膠	聚酯帆布	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)＊	(R3)＊	−30～100
NSHBN	⑦	天藍色	2	光澤面	熱塑性優力膠	聚酯帆布	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)＊	(R3)＊	−30～100
NSHBLGN	⑧	灰綠色	2	光澤面	熱塑性優力膠	聚酯帆布	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)＊	(R3)＊	−30～100
HFHBG	⑨	綠色	1	平面	熱塑性優力膠	聚酯帆布	0.4	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	−30～100
HFHBW	⑩	白色	1	平面	熱塑性優力膠	聚酯帆布	0.4	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	−30～100
HFHBGN	⑪	綠色	2	平面	熱塑性優力膠	聚酯帆布	0.4	0.2	1.4	1.4	8	30(15)＊	(R3)＊	−30～100
HFHBWN	⑫	白色	2	平面	熱塑性優力膠	聚酯帆布	0.4	0.2	1.4	1.4	8	30(15)＊	(R3)＊	−30～100
BHFHBWN	⑬	白色	2	平面	熱塑性優力膠	聚酯帆布	0.4	0.2	1.4	1.5	8	30(15)＊	(R3)＊	−30～100

＊：( )內的數值是容許張力5N/mm時的數值。
HHBLT為耐熱規格皮帶。其他則為無黏性規格。



●帶狀皮帶連結加工後出貨。
●設內徑作為周長。
●請確認皮帶輪與惰輪的寬度公差後再選擇皮帶型號。
●耐油、耐藥情報請參考 P.1212・P.1213

關於皮帶的公差 P.1211

型式 ❶Type	❷皮帶寬度 W(mm)	❸周長L(m) 指定 單位0.01m
HHBLT NSHBLT NSHBLTS NSHB NSHBLG NSHBWN NSHBN NSHBLGN HFHBG HFHBW HFHBGN HFHBWN BHFHBWN	10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 75 80 90 100 110 120 125 130 140	0.50～20.00 0.80～20.00

型式 ❶Type	❷皮帶寬度 W(mm)	❸周長L(m) 指定 單位0.01m
HHBLT NSHBLT NSHBLTS NSHB NSHBLG NSHBWN NSHBN NSHBLGN HFHBG HFHBW HFHBGN HFHBWN BHFHBWN	150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330	0.80～20.00

型式 ❶Type	❷皮帶寬度 W(mm)	❸周長L(m) 指定 單位0.01m
HHBLT NSHBLT NSHBLTS NSHB NSHBLG NSHBWN NSHBN NSHBLGN HFHBG HFHBW HFHBGN HFHBWN BHFHBWN	340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500	0.80～20.00

NSHBLT的接合部可能會有0.3mm左右的增厚。 HHBLT的接合部可能會有0.6mm左右的增厚。 HHBLT僅能從W50開始選擇。

Type	種類編號	食品衛生性	抗菌、防黴性	防止邊緣綻線	耐水・耐濕熱性	防止熱收縮	表面清潔性	防止模塑收縮	耐次氯酸鈉	非附著性	耐油性
HHBLT	①	○	—	—	△	○	△	△	△	—	△
NSHBLT	②	○	○	○	△	△	○	△	△	○	△
NSHBLTS	③	○	○	○	○	○	◎	—	○	○	○
NSHB	④	○	○	○	○	○	◎	—	○	○	○
NSHBLG	⑤	○	○	○	○	○	◎	—	○	○	○
NSHBWN	⑥	○	○	○	○	○	◎	—	○	○	○
NSHBN	⑦	○	○	○	○	○	◎	—	○	○	○
NSHBLGN	⑧	○	○	○	○	○	◎	—	○	○	○
HFHBG	⑨	○	—	○	○	○	—	—	○	◎	○
HFHBW	⑩	○	—	○	○	○	—	—	○	◎	○
HFHBGN	⑪	○	—	○	○	○	—	—	○	◎	○
HFHBWN	⑫	○	—	○	○	○	—	—	○	◎	○
BHFHBWN	⑬	○	—	○	○	○	—	—	○	◎	○

◎：極適用 ○：適用 △：可能遭受侵蝕 —：不適用

Delivery 出貨日 **7** 日出貨

●HHBLT・NSHBLT

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數 量	1～50	51～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

●HHBLT・NSHBLT以外

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數 量	1～10	11～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

MiSUMi e-Catalog ▸▸▸ 2D・3D CAD資料齊全 http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜尋

FLAT BELTS FOR FOOD TRANSFER

平面皮帶 食品輸送用

新刊載
橘色文字表示

■**特長：**適合肉類、麵包、點心、麵類等食品之無包裝輸送的抗菌、防黴規格。

請依照選定步驟❶～❸選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例

型式（❶Type・❷皮帶寬度）	—	❸周長L(m)
FHBLT50	—	4.23

■食品輸送用

Type	種類編號	顏色	層數	表面形狀	Ⓜ材質 正面	Ⓜ材質 背面	摩擦係數(對精軋鋼板之參考值) 正	摩擦係數(對精軋鋼板之參考值) 背	厚度 mm	單位質量 kg/m²	容許張力 N/mm	最小皮帶輪徑 φmm	刃形支承	連續使用溫度 ℃
FHBLT	①	白色	1	平面	優力膠	聚酯	0.3	0.15	0.8	0.9	3.5	15	R3	−10～80
KBLW	②	白色	1	平面	熱塑性優力膠	聚酯帆布	0.6	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	−30～100
KBLT	③	天藍色	1	平面	熱塑性優力膠	聚酯帆布	0.6	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	−30～100
KBLWSN	④	白色	2	平面	熱塑性優力膠	聚酯帆布	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)＊	(R3)＊	−30～100
KBLWDN	⑤	白色	2	平面	熱塑性優力膠	聚酯帆布	0.6	0.2	1.7	1.9	8	50	—	−30～100
KBLWT	⑥	白色	3	平面	熱塑性優力膠	聚酯帆布	0.6	0.2	2.5	2.6	12	100	—	−30～100
PHBLB	⑦	天藍色	1	鑽石紋	熱塑性優力膠	聚酯帆布	0.6	0.2	1.3	1	4	20	—	−30～100
PHBLBN	⑧	天藍色	2	鑽石紋	熱塑性優力膠	聚酯帆布	0.6	0.2	1.7	1.6	3	30	—	−30～100
PHBLWN	⑨	白色	2	鑽石紋	熱塑性優力膠	聚酯帆布	0.6	0.2	1.7	1.6	3	30	—	−30～100

＊：( )內的數值是容許張力5N/mm時的數值。



●帶狀皮帶連結加工後出貨。
●設內徑作為周長。
●請確認皮帶輪與惰輪的寬度公差後再選擇皮帶型號。
●耐油、耐藥情報請參考 P.1212・P.1213

關於皮帶的公差 P.1211

●FHBLT具有符合HACCP認證的必備功能。
＊HACCP……危害分析管理要點。
NASA(美國太空總署)為了太空食品的衛生管理而設計出的方案，已經應用到食品工業或是餐飲業的衛生管理上。

型式 ❶Type	❷皮帶寬度 W(mm)	❸周長L(m) 指定 單位0.01m
FHBLT KBLW KBLT KBLWSN KBLWDN KBLWT PHBLB PHBLBN PHBLWN	10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 75 80 90 100 110 120 125 130 140	0.50～20.00 0.80～20.00

型式 ❶Type	❷皮帶寬度 W(mm)	❸周長L(m) 指定 單位0.01m
FHBLT KBLW KBLT KBLWSN KBLWDN KBLWT PHBLB PHBLBN PHBLWN	150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330	0.80～20.00

型式 ❶Type	❷皮帶寬度 W(mm)	❸周長L(m) 指定 單位0.01m
FHBLT KBLW KBLT KBLWSN KBLWDN KBLWT PHBLB PHBLBN PHBLWN	340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500	0.80～20.00

FHBLT的接合部可能會有0.3mm左右的增厚。

Type	種類編號	食品衛生性	抗菌、防黴性	防止邊緣綻線	耐水・耐濕熱性	防止熱收縮	表面清潔性	防止模塑收縮	耐次氯酸鈉	非附著性	耐油性
FHBLT	①	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△
KBLW	②	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○
KBLT	③	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○
KBLWSN	④	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○
KBLWDN	⑤	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○
KBLWT	⑥	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○
PHBLB	⑦	○	○	○	○	○	—	—	○	◎	○
PHBLBN	⑧	○	○	○	○	○	—	—	○	◎	○
PHBLWN	⑨	○	○	○	○	○	—	—	○	◎	○

◎：極適用 ○：適用 △：可能遭受侵蝕 —：不適用

Delivery 出貨日 **7** 日出貨

●FHBLT

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數 量	1～50	51～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

●FHBLT以外

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數 量	1～10	11～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

MiSUMi e-Catalog ▸▸▸ 提供客戶指定尺寸之CAD檔案 http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜尋