

**NEW**

新商品

SMALL BALL BEARINGS - OPEN TYPE

**深溝滾珠軸承**

—非接觸橡膠密封型C3間隙—

■特長：徑向間隙較一般產品大，適合嵌合較緊的情形，防塵性優於兩側密封式。

**B6□□□VVC3**

(安裝關係圖)

徑向間隙 (C3)

軸承內徑 d (mm)		C3	
超過	以下	最小	最大
僅10	—	8	23
10	18	11	25
18	24	13	28
24	30	13	28
30	40	15	33
40	50	18	36
50	65	23	43

· 徑向間隙 單位：μm

橡膠密封的特長請參閱 P.789 M 材質 SUJ2 \*密封圈為NBR(合成橡膠)。 軸承精度 JIS B 1514 0級

請參閱技術資料的徑向軸承(等級0級)的容許公差及容許值。P.2973

型式	d	D	B	r (min)	基本額定荷重		容許轉速 rpm (參考)	安裝相關尺寸			質量 (g) (參考)	
					Cr (動態) kN	Cor (靜態) kN		Ds		R (max)		
								(min)	(max)			dh (max)
B6300VVC3	10	35	11	0.6	8.2	3.5	23000	14	17	31	0.6	53
B6301VVC3	12	37	12	1	9.7	4.2	20000	17	18.5	32	1	60
B6302VVC3	15	42	13		11.4	5.45	17000	20	23	37		82
B6303VVC3	17	47	14	13.5	6.55	13000	22	25	42	115		
B6304VVC3	20	52	15	15.9	7.9	14000	26.5	28.5	45.5	144		
B6305VVC3	25	62	17	21.2	10.9	12000	31.5	35	55.5	232		
B6206VVC3	30		16	19.5	11.3	11000	35	39	57	199		
B6306VVC3		19	26.7	15	10000	36.5	43	65.5	360			
B6207VVC3	17	25.7	15.3	9800	41.5	45	65.5	288				
B6307VVC3	35	80	21	33.5	19.1	8800	43	47	72	1.5		457
B6208VVC3			18	29.1	17.8	8700	46.5	51	73.5	1		366
B6308VVC3	40	90	23	40.5	24	7800	48	54	82	1.5	630	
B6209VVC3			19	31.5	20.4		51.5	55.5	78.5	1	398	
B6309VVC3	45	100	25	1.5	53	32	7000	53	61.5	92	1.5	814
B6210VVC3	50	110	20	1.1	35	23.2	7100	56.5	60	83.5	1	454
B6310VVC3			27	62	38.5	6400	59	68.5	101	2	1,070	
B6311VVC3	55	120	29	2	71.5	45	5800	64	74	111	2	1,370

kgf=N×0.101972

Order 訂購範例 **型式** B6307VVC3

Delivery 出貨日 **3** 日出貨

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	1~100	101~
出貨日	一般	交期另估

Ⓢ超過表中最大數量時交期另估。

**NEW**

新商品

ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS -DOUBLE ROW-

**角接觸滾珠軸承**

—雙列(一般級)—

■特長：帶有接觸角的斜角滾珠軸承，適合需要高精度、高速旋轉的用途，可承受合成荷重。雙列軸承可由一個軸承受雙方的軸向荷重。

**B5□□□**

(安裝關係圖)

角接觸滾珠軸承 —雙列(一般級)—

RoHS10

Ⓢ本產品出貨時未封入潤滑劑。使用時請準備潤滑劑。

M 材質 SUJ2 軸承精度 JIS B 1514 0級

\*接觸角30°

請參閱技術資料的徑向軸承(等級0級)的容許公差及容許值。P.2973

型式	d	D	B	r (min)	基本額定荷重		容許轉速 rpm (參考)	作用點 a	安裝相關尺寸			質量 (g) (參考)
					Cr (動態) kN	Cor (靜態) kN			Ds (min.)	dh (max.)	R (max.)	
B5203	17	40	17.5	0.6	14.6	9.05	11000	20.8	22	35	0.6	100
B5204	20	47	20.6	1	19.6	12.4	10000	24.3	26	41	1	160
B5304		52	22.2	1	24.6	15	9000	26.7	27	45	1	220
B5205	25	52	20.6	1	21.3	14.7	8500	26.8	31	46	1	180
B5305		62	25.4	1.1	32.5	20.7	7500	31.8	32	55	1	350
B5206	30	62	23.8	1	29.6	21.1	7100	31.6	36	56	1	300
B5306		72	30.2	1.1	40.5	28.1	6300	36.5	37	65	1	570
B5207	35	72	27	1.1	39	28.7	6300	36.6	42	65	1	460
B5307		80	34.9	1.5	51	36	5600	41.6	44	71	1.5	760
B5208	40	80	30.2	1.1	44	33.5	5600	41.5	47	73	1	620
B5308		90	36.5	1.5	56.5	41	5300	45.5	49	81	1.5	1030
B5309	45	100	39.7	1.1	68.5	51	4500	50.6	54	91	1.5	1370
B5210	50	90	30.2	1.1	53	43.5	4800	45.9	57	83	1	720
B5310		110	44.4	2	81.5	61.5	4300	55.6	60	100	2	1840
B5211	55	100	33.3	1.5	56	49	4300	50.1	64	91	1.5	1010
B5311		120	49.2	2	95	73	3800	60.6	65	110	2	2400
B5212	60	110	36.5	1.5	69	62	3800	56.5	69	101	1.5	1330
B5312		130	54	2.1	125	98.5	3400	69.2	72	118	2	2920

kgf=N×0.101972

Order 訂購範例 **型式** B5203

Delivery 出貨日 **3** 日出貨

數量區分	標準訂購	特殊訂購
	數量	1~20
出貨日	一般	交期另估

Ⓢ超過表中最大數量時交期另估。

13 軸承固定座