附突起角撐架—1列溝槽用—

—8系列(溝槽寬度10mm)鋁擠型用—

8系列



“螺栓&螺帽”組合的介紹

可與角撐架一併訂購適合的螺栓與螺帽組。
詳細內容請確認商品頁面下方的追加工「適用螺栓螺帽組」。

新刊載
橘色文字表示

庫存品
隔日出貨

Order 訂購範例

型式
HBLFSNK8

■**特長**：無論是L字連接・交叉連接，都可以使用的附突起角撐架。

■附突起反轉角撐架

Type	M材質	S表面處理
①HBLFSNF8	ADC12	—
②HBLFSN8		—
③HBLFSNB8		黑色陽極處理
④HBLFSNM8		鍍無電解鎳
⑤CHBLFSN8		烤漆(銀)

※烤漆(銀)的顏色為配合透明塗裝的顏色。

如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理的產品。
表面處理和防鏽方法請參照 P.3048～3050。

■附突起反轉角撐架(深度40mm型)

HBLFSNF8





■附突起反轉角撐架

HBLFSN8
HBLFSNB8(黑色陽極處理)



HBLFSNM8(鍍無電解鎳)
CHBLFSN8(烤漆・銀)



型式	質量(g)	適用螺栓・T螺帽				容許荷重(N)
		螺栓	數量	T螺帽	數量	
HBLFSNF8	48	CBM8—20	2	HNTTSN8—8	2	2058
HBLFSN8	50					
HBLFSNB8*(黑色陽極處理)						
HBLFSNM8(鍍無電解鎳)						
CHBLFSN8(烤漆・銀)						

Example 使用範例

兩種方向皆可安裝。



■使用HBLFSNF8時，即使做交叉連接時角撐架也不會從擠型架突出。



*黑色陽極處理的修補請參考 P.2334。

■**特長**：附有嵌入擠型架溝槽的突起。突起部為連結作業時止迴用，作業性極佳。

■附突起角撐架



HBLFS8
HBLFSB8
(陽離子電鍍塗裝：黑色)





Type	M材質	S表面處理
HBLFS8	ADC12	—
HBLFSB8		陽離子電鍍塗裝(黑)

型式	質量(g)	適用螺栓・T螺帽				容許荷重(N)
		螺栓	數量	T螺帽	數量	
HBLFS8	54	CBM8—20	2	HNTTSN8—8	2	2058
HBLFSB8(陽離子電鍍塗裝：黑色)						

Example 使用範例

L字連接時可使用。



■**特長**：強化骨架只有單側的附突起角撐架。特徵為使用扳手時非常方便。

■單側強化角撐架

HBLFSL8





M材質 ADC12

Example 使用範例



蓋板厚度5mm、3mm兩者可和擠型架面貼合。

型式	質量(g)	適用螺栓・T螺帽				容許荷重(N)
		螺栓	數量	T螺帽	數量	
HBLFSL8	46	CBM8—20	2	HNTTSN8—8	2	2058

MiSUMi e-Catalog ▸▸▸ 設計靈感盡在Unit Library
http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜尋

■**特長**：僅單面有附突起的角撐架。可在無突起的面安裝板。

■單面附突起角撐架

HBLFSNK8
HBLFSNE8



M材質 ADC12

HBLFSNK8側面圖



HBLFSNE8側面圖



型式	質量(g)	適用螺栓・T螺帽				容許荷重(N)
		螺栓	數量	T螺帽	數量	
HBLFSNK8	50	CBM8—20	2	HNTTSN8—8	2	2058
HBLFSNE8						

Example 使用範例

■可直接安裝於板上。

HBLFSNK8的範例
HBLFSNE8

HBLFSNE8的範例



■**特長**：藉由較長的突起直接頂住螺帽，可以省下麻煩的定位手續。

■螺帽固定角撐架



HBLFSR8





(背面圖)



作成長圓孔以對應不同位置的螺帽孔。
若螺帽由高處落下時，突起部可能會損壞。
建議使用墊圈。

M材質 ADC12

型式	質量(g)	適用螺栓・T螺帽				容許荷重(N)
		螺栓	數量	T螺帽	數量	
HBLFSR8	55	CBM8—20	2	HNTTSN8—8	2	2058

Example 使用範例

將螺帽直接頂住突起部後，角撐架與螺帽孔即吻合，不需要微調。
不適用短螺帽・HNTM，HNTAM。



■**特長**：附突起反轉角撐架的附護蓋型。角撐架內部不會堆積灰塵。

■附護蓋角撐架

HBLFSNT8



護蓋



角撐架



M材質 護蓋：聚醯胺 角撐架：ADC12

型式	質量(g)	適用螺栓・T螺帽				附屬品的組成				容許荷重(N)
		螺栓	數量	T螺帽	數量	零件①	數量	零件②	數量	
HBLFSNT8	56	CBM8—20	2	HNTTSN8—8	2	角撐架本體	1	角撐架用護蓋	1	2058

Example 使用範例

●將護蓋安裝至角撐架的範例。



Delivery 出貨日

●■色 型式
庫存品 隔日出貨 P.5
當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

●■色 型式
3 日出貨

數量區分	標準訂購	特殊訂購
	少量	大量
數 量	1～200	201～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

Alteration 追加工

型式	— (C・SST・SSU・SSP)
HBLFSNK8 —	SST
HBLFSNK8 —	C—SST

3 日出貨

Alterations	Code	Spec.	適用角撐架
護蓋安裝孔追加工	C	在角撐架上做護蓋安裝用攻牙追加工。(兩側M5)(安裝用螺絲P.2287 HCBM)	HBLFSNF8 HBLFSN8 HBLFSNB8 HBLFSNM8 CHBLFSN8 HBLFS8 HBLFSB8 HBLFSL8 HBLFSNK8 HBLFSNE8 HBLFSR8 HBLFSNT8

Alterations	Code	Spec.	適用角撐架
適用螺栓螺帽組	SST(不鏽鋼) SSU(預裝彈簧螺帽不鏽鋼) SSP(後裝彈簧螺帽不鏽鋼)	將角撐架安裝在擠型架上的適用螺栓・螺帽組。 (例)指定HBLFS8時 螺栓：Code SST 型式 SCB8—20 數量 2；SSU 型式 SCB8—20 數量 2；SSP 型式 SCB8—20 數量 2 螺帽：型式 HNTTBS8—8 數量 2；型式 SHNTU8—8 數量 2；型式 SHNTP8—8 數量 2 指定HBLFS8以外時請確認各個適用的螺栓・螺帽。	HBLFSNF8 HBLFSN8 HBLFSNM8 CHBLFSN8 HBLFS8 HBLFSL8 HBLFSNK8 HBLFSNE8 HBLFSR8 HBLFSNT8