OIL FREE BUSHINGS WITH STANDARD FLANGE -STANDARD TYPE-

附標準法蘭無給油襯套 —標準型—

—銅合金襯套內藏　單襯型・雙襯型・加長型—

庫存品 隔日出貨

Order 訂購範例

型式(Type・d)

MFMS6

MFMS—S6

■特長：適用於垂直方向的運動，並減少了製作・組裝襯套座的時間。

■標準型

(附非接觸式墊片)

(附防塵墊片)

CAD 2D 3D　RoHS10

襯套座 Type	Type 圓法蘭型	方法蘭型	二面法蘭型	有無墊片	墊片 M材質	襯套座 M材質	襯套座 S表面處理	襯套 M材質	使用溫度(℃)
單襯型	MFMS	MFKS	MFNS	無墊片	—	SS400	鍍無電解鎳	高張力黃銅合金內含固體潤滑劑	−40～150 (-DS) −25～100
	MFMS−S	MFKS−S	MFNS−S	附非接觸式墊片	鐵氟龍樹脂				
	MFMS−DS	MFKS−DS	MFNS−DS	附防塵墊片	NBR橡膠				
雙襯型	MFMW	MFKW	MFNW	無墊片	—				
	MFMW−S	MFKW−S	MFNW−S	附非接觸式墊片	鐵氟龍樹脂				
	MFMW−DS	MFKW−DS	MFNW−DS	附防塵墊片	NBR橡膠				
加長型	MFML	MFKL	—	無墊片	—				
	MFML−S	MFKL−S	—	附非接觸式墊片	鐵氟龍樹脂				

*襯套座逃溝部

D≦28時為 $^{-0.1}_{-0.3}$

D≧32時為 $^{-0.3}_{-0.5}$

建議對應軸 f8(共通)或 g6(-DS以外)

●單襯型



●雙襯型



●加長型



●附防塵墊片的詳細資料



附防塵墊片僅建議使用f8導桿



頭緣底面和D部的直角度在0.02以內。

型式 Type				d	容許公差	D	容許公差	L 無墊片・附非接觸式墊片 單襯型	雙襯型	加長型	附防塵墊片 單襯型	雙襯型	L1	S	H	T	d1	d2	t	P.C.D.	W	F	A
	圓法蘭型	方法蘭型	二面法蘭型																				
●單襯型 (無墊片)	MFMS	MFKS	MFNS	6	+0.022 0	12	0 −0.018	22	37	52	—	—	5	15	28	5	3.5	6	3.1	20	22	—	20
(附非接觸式墊片)	MFMS−S	MFKS−S	MFNS−S	8	+0.028 0	15		27	47	67	—	—		20	32					24	25	—	24
(附防塵墊片)	MFMS−DS	MFKS−DS	MFNS−DS	10*		19	0 −0.021	32	57	82	—	—		25	40	6	4.5	7.5	4.1	29	30	—	29
				12*	+0.034 0	21					—	—	10	25	42					32	32	—	32
				13		23					—	—		25	43					33	34	—	33
●雙襯型 (無墊片)	MFMW	MFKW	MFNW	16*		28		37	67	97	45	75		30	48					38	37	22	31
(附非接觸式墊片)	MFMW−S	MFKW−S	MFNW−S	20*	+0.041 0	32	0 −0.025	42	77	112	51	86		35	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36
(附防塵墊片)	MFMW−DS	MFKW−DS	MFNW−DS	25*		40		58	108	158	70	120		50	62					51	50	32	40
				30*		45		68	128	188	81	141		60	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49
●加長型 (無墊片)	MFML	MFKL		35	+0.050 0	52	0 −0.030	68	128	—	—	—	15	60	82					67	64	—	—
(附非接觸式墊片)	MFML−S	MFKL−S		40*		60		80	150	—	—	—		70	96	13	9	14	8.1	78	75	—	—
				50		80		90	170	—	—	—		80	116					98	92	—	—

法蘭型高度調整間隔環可從☞P.234選擇。附防塵墊片僅限*記號的尺寸。襯套座內的襯套無法交換、拆卸。

■附防塵墊片・附非接觸式墊片的特長

- 由於附防塵墊片內藏接觸式墊片，所以能防止微細粉塵侵入滑動部位。
- 附防塵墊片的滑動阻力值，請參照滑動阻力測試數據。
- 防塵墊片使用阪上製作所的SER系列。
- 附非接觸式墊片的目的為防止大粒粉塵侵入，由於軸與襯套有縫隙(約0.1mm)，可以把滑動阻力壓到比附防塵墊片更低。

■防塵墊片的滑動阻力測試

d	滑動阻力值(N)	阪上製作所防塵墊片
16	6	SER16
20	7	SER20
25	8	SER25
30	12	SER30

表中的數值為參考值。

■測試條件
1. 測試機：荷重測量器
2. 襯套：銅合金型
3. 導桿：MISUMI f8導桿

■測試方法
測量導桿開始運作時的荷重
*速度1mm/s左右



Delivery 出貨日

●MFMW20・MFNS10・16

庫存品 隔日出貨☞P.5

當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

●MFMS・MFMS−S・MFMW−S MFNS・MFNS−S・MFKS−S

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～14	15～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。☞P.5

⊗超過標準訂購少量時，不適用快件。

●無墊片・附非接觸式墊片(左述以外)

3 日 出 貨

●附防塵墊片

5 日 出 貨

快件A 第3日出貨 ☞P.6

●其他

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～9	10～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。☞P.5

⊗超過標準訂購少量時，不適用快件。

詢價 請依下列2種方式

24小時受理 WEB 系統　FAX

☞P.9 請電洽：02-2570-3766#0

OIL FREE BUSHINGS WITH INLAID FLANGE -STANDARD TYPE-

附嵌入法蘭無給油襯套 —標準型—

—銅合金襯套內藏　單襯型・雙襯型—

庫存品 隔日出貨

Order 訂購範例

型式(Type・d)

MFIMS6

MFIMS—S6

■特長：適用於垂直方向的運動，並減少了製作・組裝襯套座的時間。
無給油襯套不會超出安裝的相反側，因此相反側的空間較寬裕。

■標準型

CAD 2D 3D　RoHS10

*附非接觸式墊片
在兩側的扣環內側有0.3mm的鐵氟龍樹脂墊片。

襯套座 Type	Type 圓法蘭型	方法蘭型	二面法蘭型	有無墊片	襯套座 M材質	襯套座 S表面處理	襯套 M材質	使用溫度(℃)
單襯型	MFIMS	MFIKS	MFINS	無墊片	相當於SS400	鍍無電解鎳	高張力黃銅合金內含固體潤滑劑	−40～150
	MFIMS−S	MFIKS−S	MFINS−S	附非接觸式墊片				
雙襯型	MFIMW	MFIKW	MFINW	無墊片				
	MFIMW−S	MFIKW−S	MFINW−S	附非接觸式墊片				

●嵌入單襯型



●嵌入雙襯型





頭緣底面和D部的直角度在0.02以內。

建議對應軸 f8或g6

型式 Type				d	容許公差	D	容許公差	Da	L 單襯型	雙襯型	ℓ	H	T	d1	d2	t	P.C.D.	W	F	A
	圓法蘭型	方法蘭型	二面法蘭型																	
●單襯型 (無墊片)	MFIMS	MFIKS	MFINS	6	+0.022 0	12	0 −0.018	11.8	22	37	5	28	5	3.5	6	3.1	20	22	—	20
(附非接觸式墊片)	MFIMS−S	MFIKS−S	MFINS−S	8	+0.028 0	15		14.8	27	47		32					24	25	—	24
				10		19	0 −0.021	18.8	32	57	6	40	6	4.5	7.5	4.1	29	30	—	29
				12	+0.034 0	21		20.8				42					32	32	—	32
				13		23		22.8				43					33	34	—	33
				16		28		27.8	37	67		48					38	37	22	31
●雙襯型 (無墊片)	MFIMW	MFIKW	MFINW	20	+0.041 0	32	0 −0.025	31.6	42	77	8	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36
(附非接觸式墊片)	MFIMW−S	MFIKW−S	MFINW−S	25		40		39.6	58	108		62					51	50	32	40
				30		45		44.6	68	128	10	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49
				35	+0.050 0	52	0 −0.030	51.6	68	128	10	82					67	64	—	—
				40		60		59.6	80	150	13	96	13	9	14	8.1	78	75	—	—
				50		80		79.6	90	170	13	116					98	92	—	—

附非接觸式墊片的特長請參照P.265。法蘭型高度調整間隔環可從☞P.234選擇。二面法蘭型僅限d=6～30。

Delivery 出貨日

●MFIMS30

庫存品 隔日出貨☞P.5

當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數　量	1～9	10～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。☞P.5

●左述以外

3 日 出 貨

詢價 請依下列2種方式 ☞P.9

WEB 系統 24小時 台灣三住 搜尋 https://tw.misumi-ec.com

FAX 02-2570-3767

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

MiSUMi e-Catalog ▸▸▸ 設計靈感盡在Unit Library http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜尋