

内螺纹固定型 **RoHS10** **SKSTH** (P尺寸・B尺寸指定)

●退刀槽详图

Ⓜ材质 SKS3  
Ⓜ硬度 60~63HRC

Dg6	M	L	S	Catalog No. Type	D	P 指定单位0.01mm	B 指定单位0.1mm
5	-0.004 -0.012	3	12	(P・B尺寸指定) <b>SKSTH</b>	5	8.00~8.99	1.0~12.0
						9.00~10.00	
						10.00~10.99	
6	-0.005 -0.014	4	15		6	11.00~12.00	1.0~15.0
						12.00~12.99	
						13.00~16.00	
8	-0.006 -0.017	6	20		8	14.00~14.99	1.0~15.0
						15.00~20.00	
						16.00~16.99	
10	-0.006 -0.017	8	24		10	17.00~20.00	1.0~20.0
						18.00~20.00	
						19.00~20.00	

Order 订货范例 Catalog No. - P - B  
**SKSTH 8 - P12.80 - B3.5**

Delivery 交货期 **7** 天发货  
Ⓧ上海・广州发货  
Ⓧ数量 ≥ 101时, 请另询交货期。

Example 使用范例

压入型 **RoHS10** **SFSTH** (P尺寸・B尺寸指定)

●退刀槽详图

Ⓜ材质 SKS3  
Ⓜ硬度 60~63HRC

Dm6	L	Catalog No. Type	D	P 指定单位0.01mm	B 指定单位0.1mm
4	12	(P・B尺寸指定) <b>SFSTH</b>	4	4.00~8.00	1.0~12.0
				5.00~10.00	
				6.00~12.00	
6	15		6	8.00~14.00	1.0~15.0
				10.00~16.00	
				13.00~18.00	
10	20		10	16.00~20.00	1.0~20.0
				17.00~20.00	
				18.00~20.00	

Order 订货范例 Catalog No. - P - B  
**SFSTH 6 - P7.98 - B4.5**

Delivery 交货期 **7** 天发货  
Ⓧ上海・广州发货  
Ⓧ数量 ≥ 101时, 请另询交货期。

Example 使用范例

**RoHS10** **PST**

Ⓜ材质 SKS3  
Ⓜ硬度 60~63HRC

B	S	M	Catalog No. Type	D	L	指定单位0.01mm min. P max.	
1	4	-	<b>PST</b>	1	12	1.50~3.00	
					2	2.50~4.00	
					3	4.00~6.00	
2	7	-		4	5.00~7.00	15	6.00~8.00
					6		7.00~9.00
					8		9.00~13.00
3	9	-		10	15	18	11.00~15.00

Order 订货范例 Catalog No. - L - P  
**PSTM 5 - 15 - P7.20**

Delivery 交货期 **11** 天发货  
Ⓧ上海・广州发货  
Ⓧ数量 ≥ 201时, 请另询交货期。

Example 使用范例

**RoHS10** **PSTM**

Ⓜ材质 SKS3  
Ⓜ硬度 60~63HRC

B	S	M	Catalog No. Type	D	L	指定单位0.01mm min. P max.	
2	7	3	<b>PSTM</b>	5	12	6.00~8.00	
					6	7.00~9.00	
					8	9.00~13.00	
3	9	4		10	15	18	11.00~15.00

Alterations 追加加工

Alterations	Code	Spec.
	PC	变更前端直径 PC ≥ Pmin. -0.2 指定单位0.01mm
	BC	变更B尺寸 1 ≤ BC ≤ Bmax. 指定单位0.1mm ⓍS尺寸不变。
	PKC	变更前端尺寸公差 +0.01 P 0 → 0

一锥型 **RoHS10** **LPU**

Ⓜ材质 S45C(无淬火)

Dh7	l	d	d1	H	Catalog No. Type	D	L
25	0 -0.021	12	9	14	<b>LPU</b>	25	25
						30	30
32	0	15	11	17.5		32	35
						35	35
40	-0.025	18	14	20		40	35
						40	40

一台阶型 **RoHS10** **LPL**

Ⓜ材质 S45C Ⓜ硬度 40~50HRC

Dh7	D1h7	L	B	d	d1	H	Catalog No. Type	D	
20	0	25	0	40	20	9	14	11	20
25	-0.021	32	0	50	25	11	17.5	12	LPL 25
32	-0.025	40	-0.025	70	35	11	17.5	24	32

一直杆型 **RoHS10** **DLPA**

Ⓜ材质 S45C Ⓜ硬度 40~50HRC

Dh7	L	R	d	d1	H	Catalog No. Type	D
20	0	46	3	11	-	-	20
25	-0.021	56	3	11	17.5	12	DLPA 25
32	-0.025	70	5	11	17.5	24	32

Order 订货范例 Catalog No. - (LC)  
**LPL 25**

Delivery 交货期 **5** 天发货  
Ⓧ上海・广州发货  
ⓍLPU・LPL・DLPA数量 ≥ 201时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工

Alteration	Code	Spec.
	LC	变更全长 指定单位1mm LPU = l + 1 ≤ LC < L LPL = B + 2 ≤ LC < Lmax. Ⓧ仅LPU・LPL适用

铸件模具用  
定位零件