

軸承固定座組

—正面安裝型—

■特色：請於安裝面空間不足,或是欲縮小安裝間距時使用。

◎CAD資料夾名稱：14_Bearings_with_Holder
◎非型錄規格商品請參照 P.131

軸承精密度 JIS B 1514 0級

Type	材質		表面處理	附屬品扣環
	軸承	固定座		
BGSMAB	鋼	相當於S45C	染黑處理	彈簧用鋼
BGSMA	鋼	相當於S45C	鍍無電解鍍	相當於SUS304
SBGSMA	不鏽鋼	相當於SUS304	-	-

*橡膠密封軸承(VV·DD)全為鋼材質。
◎軸承與扣環間會有間隙,選定時請注意。

Type	型式		h 選擇	d	DH7 容許公差	dh	B	H	h1	L	L1	T	d1	NTS標準單價										
	軸承編號	密封件												BGSMAB	BGSMA	SBGSMA								
BGSMAB BGSMA SBGSMA	6900	ZZ 兩側密封 (×1.0)	20 25 30	10	+0.021 0	19	6	h+24	7	34	14	12	6											
	6000					22	8	h+26		34		15												
	6200					24	9	h+26		38		15												
	6901					21	6	h+23		32		12												
	6001					24	8	h+25		36		15												
	6201					26	10	h+27		40		16												
	6902		VV 非接觸 橡膠密封 (×1.1)	25 30 40	15	+0.021 0	25	7	h+29	9	40	18	12	8										
	6002						28	9	h+31.5		40		15											
	6202						29	11	h+31.5		45		16											
	6904						DD 接觸 橡膠密封 (×1.1)	35 45 55	20		+0.025 0		34		9	h+36	11	50	22	15	10			
	6004												36		12	h+39		50		19				
	6204												40		14	h+39		56		19				
	6905	25	42	39	9	56				15		12												
	6005												41	12	h+67	56		19						
	6906												44	9	h+71.5	56		16						
	6006	40 45 55	30	47	+0.030 0	48	13	h+71.5	13	65	26	19	12											
6006	55					13	h+71.5	65		19														

Order 訂購範例

型式 - h

BGSMA 6000 VV - 20

BGSMAB 6204 ZZ - 35

Delivery 出貨日

WEB WOS

NTS Price 價格

WEB WOS

Alteration 追加加工

型式 - h - (NA)

BGSMA6000ZZ - 20 - NA

Alteration Code	無組裝軸承·扣環
Spec.	軸承·扣環未裝入固定座,另作為附屬品出貨。

Example 使用範例

軸承固定座組

—正面安裝肩角型—

■特長：因有做肩角銑削加工,高度的精密度更佳。

◎CAD資料夾名稱：14_Bearings_with_Holder
◎非型錄規格商品請參照 P.131

軸承精密度 JIS B 1514 0級

Type	材質		表面處理	附屬品扣環
	軸承	固定座		
BGSNAB	鋼	相當於S45C	染黑處理	彈簧用鋼
BGSNA	鋼	相當於S45C	鍍無電解鍍	相當於SUS304
SBGSNA	不鏽鋼	相當於SUS304	-	-

*橡膠密封軸承(VV·DD)全為鋼材質。
◎軸承與扣環間會有間隙,選定時請注意。

Type	型式		h 選擇	d	DH7 容許公差	dh	B	H	h1	L	L1	T	T1	d1	NTS標準單價											
	軸承編號	密封件													BGSNAB	BGSNA	SBGSNA									
BGSNAB BGSNA SBGSNA	6900	ZZ 兩側密封 (×1.0)	20 25 30	10	+0.021 0	19	6	h+31	7	34	14	12	8	6												
	6000					22	8	h+33		34		15														
	6200					24	9	h+33		38		15														
	6901					21	6	h+30		32		12														
	6001					24	8	h+32		36		15														
	6201					26	10	h+34		40		16														
	6902		VV 非接觸 橡膠密封 (×1.1)	25 30 40	15	+0.021 0	25	7	h+38	9	40	18	12	8	8											
	6002						28	9	h+40.5		40		15													
	6202						29	11	h+40.5		45		16													
	6904						DD 接觸 橡膠密封 (×1.1)	30 40 50	20		+0.025 0		34			9	h+47	11	50	22	15	10	10			
	6004												36			12	h+50		50		19					
	6204												40			14	h+50		56		19					
	6905	25	42	39	9	56				15		12														
	6005												41	12	h+80	56	19									
	6906												44	9	h+84.5	56	16									
	6006	35 45 50	30	47	+0.030 0	48	13	h+84.5	13	65	26	19	13													
6006	55					13	h+84.5	65		19																

Order 訂購範例

型式 - h

BGSNA 6200 VV - 30

BGSNAB 6000 ZZ - 30

Delivery 出貨日

WEB WOS

NTS Price 價格

WEB WOS

Alteration 追加加工

型式 - h - (NA)

BGSNA6000ZZ - 25 - NA

Alteration Code	無組裝軸承·扣環
Spec.	軸承·扣環未裝入固定座,另作為附屬品出貨。

Example 使用範例