



SHAFTS -ONE SIDE STEPPED FEMALE SCREW TYPE / ONE STEPED TYPE-

導桿

——端軸頸內螺牙/一端軸頸——

需要高精度組裝時請使用精密導桿
特長：直角度 $\perp 0.03$ 同軸度 $\phi 0.02$

P.229

大訂單
對應
BIG ORDER

■軸端部直角度精密度較高 ($\perp 0.03$),精密導桿請參照 P.229。 ■附扳手槽型請參照 P.167。

RoHS 10

●軸端加工部 (螺牙有效長度+約10mm) 可能會因加工時的退火處理而導致硬度降低。
P.142

●L尺寸公差・真圓度・真直度・直角度・同軸度・硬度變化
P.141

●鍍低溫黑色鉻的特長請參照 P.156

Type				材質	硬度	S表面處理
一端軸頸內螺牙		一端軸頸				
D公差g6	D公差h5	D公差g6	D公差h5			
SFAG	SFUG	—	SFAC	SFCU	—	—
SSFAG	SSFUG	—	SSFAC	SSFCU	—	—
PSFAG	PSFUG	—	PSFAC	PSFCU	—	—
PSSFAG	PSSFUG	—	PSSFAC	PSSFCU	—	—
RSFAG	—	—	RSFAC	—	—	—
—	—	PSFGG	—	—	PSCGC	—
—	—	PSSFGG	—	—	PSSCGC	—

●D部位表面粗糙度的鍍膜製品為 $\sqrt{0.4}$,無鍍膜製品為 $\sqrt{0.4}$ 。

一端軸頸內螺牙

一端軸頸

型式				指定單位1mm		M (粗螺紋) 選擇	(Y) Max.	R	C						
Type				D	L					F	P				
一端軸頸內螺牙 (D公差g6) SFAG SSFAG PSFAG PSSFAG RSFAG (D≤30, L≤500) (D公差f8) PSFGG PSSFGG	(D公差h5)	一端軸頸 (D公差g6)	(D公差h5)	8	25~998	2≤F≤P×4	6	3	800	0.3 以下	0.5 以下				
				10	25~998		6~8	3 4 5	800						
				12	25~1198		6~10	3 4 5 6	1000						
				13	25~1198		6~11	3 4 5 6 8	1000						
				15	25~1198		6~13	3 4 5 6 8 10	1000						
				16	25~1198		6~14	3 4 5 6 8 10	1200						
				18	25~1198		8~16	4 5 6 8 10 12	1200						
				20	25~1198		8~17	4 5 6 8 10 12	1200						
				25	25~1198		8~22	4 5 6 8 10 12 16	1200						
				30	25~1498		9~27	5 6 8 10 12 16 20 24	1500						
				35	25~1498		9~32	5 6 8 10 12 16 20 24	1500						
				40	25~1498		11~37	6 8 10 12 16 20 24 30	1500						
				50	25~1498		11~47	6 8 10 12 16 20 24 30	1500						
														0.5 以下	1.0 以下

●一端軸頸內螺牙型 ●P尺寸必須符合M+3≤P。 ●M×2.5+4≥Y時,攻牙下孔可能會貫穿。

Order 訂購範例

型式	—	L	—	F	—	P	—	M
SFAG20	—	400	—	F25	—	P16	—	M10
SFUG20	—	400	—	F25	—	P16	—	M10
SFAC20	—	500	—	F25	—	P16	—	

Delivery 出貨日

WEB WOS

Alteration 追加加工

型式	—	L	—	F	—	P	—	M (MD)	—	(LKC・FC...etc.)
SFAG30	—	400	—	F25	—	P16	—	M10	—	LKC

●鍵槽追加加工 (僅限WC・WKC) WEB WOS

Alterations	Code	Spec.
	LKC	變更L尺寸公差 [指定方法] LKC 使用LKC時, L尺寸可指定單位為0.1mm ●L<200 →L±0.03 200≤L<500 →L±0.05 L≥500 →L±0.1
	FC	追加1處平面 [指定方法] FC10—E8 FC,E=指定單位1mm ●D≤30: FC≤5×D, D≥35: FC≥3×D ●E=0或E≥2 ●不可與WFC併用
	WFC	追加2處平面 [指定方法] WFC8—A8—E4 WFC,A,E=指定單位1mm ●D≤30: WFC≤5×D, D≥35: WFC≥3×D ●A(E)=0或A(E)≥2 ●無法在同一平面上加工,不可與FC併用。

Alterations	Code	Spec.
	RC	追加1處90度平面 [指定方法] RC10 [適用條件] 適用於D=10~30 ●不可與WRC併用
	WRC	追加2處90度平面 [指定方法] WRC10—Y10 [適用條件] 適用於D=10~30 ●不可與RC併用 ●無法在同一平面上加工
	KC	追加鍵槽 [指定方法] KC10—G10 WKC10—C8—KC10—G10 [適用條件] 僅限適用於D=12・16・20・25・30
	MD	內螺牙有效長度變更為M×3 [指定方法] MD6 (M變更為MD) [適用條件] 適用於D=12~30且、 M=6~20 ●一端內螺牙: MD×3.5+4≤L ●不可與KC・WKC併用
	LFC	軸頸部平面追加加工 [指定方法] LFC10—A0 ●LFC≤F ●D—M≥1

追加加工詳細 P.143

●有概要說明的追加加工,詳情請參照追加加工概要的介紹。 P.143
●選擇多種追加加工時,加工部的位置間隔必須為2mm以上。
●追加加工可能會導致硬度降低。請參照 P.142

NTS Price 價格

WEB WOS

型式	Type	D	最短L	L51	L101	L151	L201	L251	L301	L351	L401	L451	L501	L551	L601	L651	L701	L751	L801	L851	L901	L951	L1001	L1101	L1201	L1301	L1401
SFAG SFUG SFAC SFCU	8																										
	10																										
	12																										
	13																										
	15																										
	16																										
	18																										
	20																										
	25																										
	30																										
SSFAG SSFUG SSFAC SSFCU	8																										
	10																										
	12																										
	13																										
	15																										
	16																										
	18																										
	20																										
	25																										
	30																										
PSFAG PSFUG PSFAC PSFCU	8																										
	10																										
	12																										
	13																										
	15																										
	16																										
	18																										
	20																										
	25																										
	30																										
PSSFAG PSSFUG PSSFAC PSSFCU	8																										
	10																										
	12																										
	13																										
	15																										
	16																										
	18																										
	20																										
	25																										
	30																										

型式	Type	D	最短L	L51	L101	L151	L201	L251	L301	L401
RSFAG RSFAC	8									
	10									
	12									
	13									
	15									
	16									
	18									
	20									
	25									
	30									

型式		NTS基準單價								
Type	D	最短L ∟ 100	L101 ∟ 200	L201 ∟ 400	L401 ∟ 600	L601 ∟ 800	L801 ∟ 1000	L1001 ∟ 1200	L1201 ∟ 1498	
PSFGG PSCGC	8・10						—	—	—	
	12・13							—	—	
	15・16								—	
	18・20								—	
	25								—	
	30									
	35									
	40									
	50									

型式		NTS基準單價								
Type	D	最短L └ 100	L101 └ 200	L201 └ 400	L401 └ 600	L601 └ 800	L801 └ 1000	L1001 └ 1200	L1201 └ 1498	
PSSFGG PSSCGC	8・10						—	—	—	
	12・13							—	—	
	15・16								—	
	18・20								—	
	25								—	
	30									
	35									
	40									
	50									