


MANIFOLDS -BLOCK TYPE-  
油壓・水壓用歧管塊  
—橫向貫穿孔・L字字型—



錐形外螺牙的建議緊固扭矩，貫穿孔下孔資料請參照P.1252。  
型號前加上「G-」即可從「PT螺牙(管用錐形內螺牙)」變更為以「JIS B 0202」為標準的「PF螺牙(管用平行內螺牙)」。

◎非型錄規格商品請參照P.131 ◎CAD資料夾名稱：50\_Manifolds

Type						間距(P)指定	間距(P)固定	材質	表面處理	最高使用壓力
30×35方形	40方形	60方形	30×35方形	40方形	60方形					
BMUS	BMUF	BMUFL	BMUSP	BMUFP	BMUFLP	一般構造用鋼	三價鉻酸鹽 鍍無電解錳	20.6MPa≒210kgf/cm <sup>2</sup> 以下		
BMUSR	BMUFR	BMUFLR	BMUSP	BMUFRP	BMUFLRP	SUS304	-			
-	BMUFS	-	-	BMUFS	-	SUS316	-	1MPa≒10kgf/cm <sup>2</sup> 以下		
-	BMUFC	-	-	-	-	黃銅	-	1MPa≒10kgf/cm <sup>2</sup> 以下		

●安裝孔基本形狀

安裝孔尺寸

d	D	h	D1	d1	h1
M5	5.5	9.5	5.5	8	4.2
M6	6.6	11	6.5	9.5	5.1
M8	8.5	14	8.5	11	6.8

\*僅SUS304的d1尺寸為4.3。

螺牙部  
JIS B0203 Rc(PT)  
JIS B0202 G(PF) : ISO 228-1 可互換  
ANSI/ASME B.1.20.1-1983(NPT)

●變更安裝孔形狀

反面沉頭孔(ZB) 貫穿孔(NA) 攻牙孔(T) 沉頭攻牙孔(ZT)

\*此為選擇排數3時的圖。  
Q·R·G·K的螺牙加總數為8。

◎安裝孔形狀可自由選擇。  
◎未指定變更安裝孔形狀時，為安裝孔基本形狀。

◁L尺寸的計算方法▷  
例: BMUFP3~~~P35時  
L=N×P+2E=(排數3-1)×35+2×35=140

Type	變更安裝孔形狀	排數	選擇Rc(PT), NPT	間距P	間距數 N	Q·R·G·K 螺牙總數	A	B	E	F	X	Y	安裝孔 M	
(30×35方形)		1	Q·R	固定型	0	4								
間距固定 BMUS BMUSR	間距指定 BMUSP	2	1(1/8)	1(1/8)	1	6	30	35	20	20	15	6	M5	
		3	2(1/4)	2(1/4)	2	8	20~50	30	35	20	20	15	6	M5
		4	3(3/8)	3(3/8)	3	10								
		5	4(1/2)	4(1/2)	4	12								
		6	5(5/8)	5(5/8)	5	14								
		7	6(3/4)	6(3/4)	6	16								
		8	7(7/8)	7(7/8)	7	18								
		9	8(1)	8(1)	8	20								
(40方形)	間距固定 BMUF BMUFR BMUFLM BMUFLR	間距指定 BMUFP BMUFRP BMUFLP BMUFLRP	NA(貫穿孔)	40	25~50	0	4	40	40	35	20	20	7	M6
						1	6							
						2	8							
						3	10							
						4	12							
						5	14							
						6	16							
						7	18							
(60方形)	間距固定 BMUFL BMUFLM BMUFLR	間距指定 BMUFLP BMUFLRP	ZT(沉頭攻牙)	60	35~60	0	4	60	60	30	30	20	8	M8
						1	6							
						2	8							
						3	10							
						4	12							
						5	14							
						6	16							
						7	18							

◎訂購時於型號前加上「G-」即可變更為G(PF)螺牙。(例: G-BMUUF)訂購方法請參照訂購範例。  
◎Q·R·G·K請指定( )前的1·2·3·4·5·M3·M4·1N·2N。  
◎指定間距時，請注意安裝接頭所需的尺寸。  
◎指定間距時，請注意安裝接頭所需的尺寸。

◎間距指定型無法選擇排數1。  
◎排數6·8時在L/2處有安裝孔，排數7時左側來第2·3氣孔，5·6氣孔的P/2處也有安裝孔。  
◎SUS316·黃銅最多為6排。

Order 訂購範例

型式

Type 變更安裝孔形狀 排數

Q R G K P

BMUF NA 4 - Q3 - R2 - G3 - K3

BMUFLP NA 3 - Q3 - R4 - G4 - K4 - P45

G-BMUFLP NA 3 - Q3 - R4 - G4 - K4 - P45 (G螺牙)


Delivery 出貨日

WEB WOS



排數	間距(P)固定 NTS標準單價						間距(P)指定 NTS標準單價					
	30×35方形		40方形		60方形		30×35方形		40方形		60方形	
1	BMUS	BMUSR	BMUF	BMUFLM	BMUFLR		BMUSP	BMUFP	BMUFRP	BMUFLP	BMUFLRP	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

AIR MANIFOLDS -BLOCK TYPE-  
氣壓用歧管塊  
—橫向貫穿孔・L字字型—



錐形外螺牙的建議緊固扭矩，貫穿孔下孔資料請參照P.1252。  
型號前加上「G-」即可從「PT螺牙(管用錐形內螺牙)」變更為以「JIS B 0202」為標準的「PF螺牙(管用平行內螺牙)」。

◎非型錄規格商品請參照P.131 ◎CAD資料夾名稱：50\_Manifolds

Type						間距(P)指定	間距(P)固定	材質	表面處理	最高使用壓力
25方形	30×40方形	50方形	25方形	30×40方形	50方形					
BMUAC	BMUAF	BMUAL	BMUACP	BMUAFP	BMUALP	鋁合金	-	1MPa≒10kgf/cm <sup>2</sup> 以下		
BMUACA	BMUAFA	BMUALA	BMUACP	BMUAFP	BMUALP	白色陽極處理				

●安裝孔基本形狀

安裝孔尺寸

d	D	h	D1	d1	h1
M5	5.5	9.5	5.5	8	4.2
M6	6.6	11	6.5	9.5	5.1
M8	8.5	14	8.5	11	6.8

\*僅SUS304的d1尺寸為4.3。

螺牙部  
JIS B0203 Rc(PT)  
JIS B0202 G(PF) : ISO 228-1 可互換  
ANSI/ASME B.1.20.1-1983(NPT)

●變更安裝孔形狀

反面沉頭孔(ZB) 貫穿孔(NA) 攻牙孔(T) 沉頭攻牙孔(ZT)

\*此為選擇排數3時的圖。  
Q·R·G·K的螺牙加總數為8。

◎安裝孔形狀可自由選擇。  
◎未指定變更安裝孔形狀時，為安裝孔基本形狀。  
但25方形未指定變更安裝孔形狀時，為貫穿孔。

◁L尺寸的計算方法▷  
例: BMUAFP3~~~P35時  
L=N×P+2E=(排數3-1)×35+2×35=110

Type	變更安裝孔形狀	排數	選擇Rc(PT), NPT, M(無螺紋)	間距P	間距數 N	Q·R·G·K 螺牙總數	A	B	E	F	X	Y	安裝孔 M			
(25方形)		1	Q·R·G·K	固定型	0	4										
間距固定 BMUAC BMUACA	間距指定 BMUACP	2	1(1/8)	15	15~50	4	25	25	20	12.5	10	4	M5			
		3	2(1/4)	30	20~50	5	15~40	6	16	30	40	20	20	7.5	7	M5
		4	3			10										
		5	4			12										
		6	5			14										
		7	6			16										
		8	7			18										
		9	8			20										
(30×40方形)	間距固定 BMUAF BMUAFA	間距指定 BMUAFP	ZB(反面沉頭孔)	40	25~50	0	4	40	40	35	20	20	7	M6		
						1	6									
						2	8									
						3	10									
						4	12									
						5	14									
						6	16									
						7	18									
(50方形)	間距固定 BMUAL BMUALA	間距指定 BMUALP	T(攻牙)	60	35~60	0	4	60	60	30	30	20	8	M8		
						1	6									
						2	8									
						3	10									
						4	12									
						5	14									
						6	16									
						7	18									

◎訂購時於型號前加上「G-」即可變更為G(PF)螺牙。(例: G-BMUAF)訂購方法請參照訂購範例。  
◎Q·R·G·K請指定( )前的1·2·3·4·5·M3·M4·1N·2N。  
◎指定間距時，請注意安裝接頭所需的尺寸。  
◎指定間距時，請注意安裝接頭所需的尺寸。

◎間距指定型無法選擇排數1。  
◎排數6·8時在L/2處有安裝孔，排數7時左側來第2·3氣孔，5·6氣孔的P/2處也有安裝孔。  
◎25方形·30×40方形間距指定型的G·K無法選擇M3·M4·5(M5)。

Order 訂購範例

型式

Type 變更安裝孔形狀 排數

Q R G K P

BMUAC T 2 - Q1 - R5 - G1 - K1

BMUAFA ZT 3 - Q1 - R1 - G2 - K2 - P40

G-BMUAFP ZT 3 - Q1 - R1 - G2 - K2 - P40 (G螺牙)

Delivery 出貨日

WEB WOS

NTS Price 價格

WEB WOS

排數	間距(P)固定 NTS標準單價					間距(P)指定 NTS標準單價					
	25方形		30×40方形		50方形	25方形		30×40方形		50方形	
1	BMUAC	BMUACA	BMUAF	BMUAFA	BMUAL	BMUACP	BMUAFP	BMUALP	BMUAFA	BMUALP	BMUALP
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											