


MANIFOLDS AIR MANIFOLDS -BLOCK TYPE-


油壓・水壓/氣壓用歧管塊
一橫向貫穿孔・T字型-



非型錄規格商品請參照 P.131 CAD資料夾名稱: 50_Manifolds

錐形外螺牙的建議緊固扭矩, 貫穿孔下孔資料請參照 P.1252. 型號前加上「G-」即可從「PT螺牙(管用錐形內螺牙)」變更為以「JIS B 0202」為標準的「PF螺牙(管用平行內螺牙)」。

Table with columns: 用途, Type (間距(P)固定, 間距(P)指定), 材質, 表面處理, 最高使用壓力. Rows include 油壓・水壓用 and 氣壓用 with various manifold types.



此為選擇排數3時的圖。 Q・R・S・G・K的螺牙加總數為11。 安裝孔形狀可自由選擇。 未指定變更安裝孔形狀時, 為安裝孔基本形狀。


變更安裝孔形狀

貫穿孔 (NA) 攻牙孔 (T) 沉頭攻牙孔 (ZT) 螺牙部 JIS B0203 Rc (PT) JIS B0202 G (PF): ISO 228-1 可互換 ANSI/ASME B1.20.1-1983 (NPT)

L尺寸的计算方法 > 例: BMTFLP3-~P35時 L=N×P+2E=(排數3-1)×35+2×30=130

Large table showing manifold specifications with columns for Type, 變更安裝孔形狀, 排數, 選擇Rc (PT), NPT, M (粗螺紋), 間距 P, 間距數 N, Q・R・S・G・K 螺牙總數, A, B, E, F, X, Y, 安裝孔 M. Includes sub-tables for 油壓・水壓用 (30×35方形), 油壓・水壓用 (40方形), 油壓・水壓用 (60方形), 氣壓用 (25方形), 氣壓用 (30×40方形), 氣壓用 (50方形).


訂購時於型號前加上「G-」即可改為G(PF)螺牙。(例: G-BMTF) 訂購方法請參照訂購範例。 指定25方形時, 安裝孔形狀為貫穿孔。 Q・R・S・G・K請指定() 前的1・2・3・4・5・6・M3・M4・1N・2N・3N・4N。 間距指定型無法選擇排數1。 指定間距時, 請注意安裝接頭所需的尺寸。 排數為6時, L/2處也有安裝孔。(25方形除外)



NTS標準單價表 (NTS Standard Price Table) showing prices for various manifold models across different categories.

MANIFOLDS AIR MANIFOLDS -BLOCK TYPE-


油壓・水壓/氣壓用歧管塊
一橫向貫穿孔・縱向貫穿孔型-



非型錄規格商品請參照 P.131 CAD資料夾名稱: 50_Manifolds

錐形外螺牙的建議緊固扭矩, 貫穿孔下孔資料請參照 P.1252. 型號前加上「G-」即可從「PT螺牙(管用錐形內螺牙)」變更為以「JIS B 0202」為標準的「PF螺牙(管用平行內螺牙)」。

Table with columns: 用途, Type (間距(P)固定, 間距(P)指定), 材質, 表面處理, 最高使用壓力. Rows include 油壓・水壓用 and 氣壓用.



此為選擇排數3時的圖。 R・S・G・K的螺牙加總數為8。 安裝孔形狀可自由選擇。 未指定變更安裝孔形狀時, 為安裝孔基本形狀。

L尺寸的计算方法 > 例: BMIFP3-~P35時 L=N×P+2E=(排數3-1)×35+2×35=140

變更安裝孔形狀

貫穿孔 (NA) 攻牙孔 (T) 沉頭攻牙孔 (ZT) 螺牙部 JIS B0203 Rc (PT) JIS B0202 G (PF): ISO 228-1 可互換 ANSI/ASME B1.20.1-1983 (NPT)

Large table showing manifold specifications with columns for Type, 變更安裝孔形狀, 排數, 選擇Rc (PT), NPT, M (粗螺紋), 間距 P, 間距數 N, R・S・G・K 螺牙總數, A, B, E, F, X, Y, 安裝孔 M. Includes sub-tables for 油壓・水壓用 (30×35方形), 油壓・水壓用 (40方形), 油壓・水壓用 (60方形), 油壓・水壓用 (70方形), 氣壓用 (30×40方形), 氣壓用 (50方形), 氣壓用 (70方形).

訂購時於型號前加上「G-」即可變更為G(PF)螺牙。(例: G-BMIF) 訂購方法請參照訂購範例。 R・S・G・K請指定() 前的1・2・3・4・6・8・1N・2N・3N・4N。 間距指定型無法選擇排數1。 指定間距時, 請注意安裝接頭所需的尺寸。 排數為6時, L/2處也有安裝孔。



NTS標準單價表 (NTS Standard Price Table) showing prices for various manifold models across different categories.