

管狀滾輪

—附軸承型(L=100~500)—

新刊載

橘色文字表示



交期縮短

管狀滾輪

—附止迴螺絲型(L=100~500)—

新刊載

橘色文字表示

■特長：使用專用的抽拉鋁管。為輕量且低價的商品。

請依照選定步驟①~⑥選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 (芯材) (優力膠熔接製品)

型式(1Type · 2D) — 3T — 4d — 5L

RORLA50 — T10 — 20 — L300

RORLAU40 — T10 — 20 — L400

■附軸承型 標準化加工品

Type	材質		S表面處理 (包覆)	H硬度
	芯材	軸承		
RORLA	鋁合金	鋼	白色陽極處理	—
RORLAK				蕭氏硬度A95
RORLAU				蕭氏硬度A90
RORLAG				蕭氏硬度A70
RORLAH				蕭氏硬度A50
RORLM	不鏽鋼 (SUS304)	鋼	鍍無電解鍍	—
RORLS				—
RORLSU				蕭氏硬度A90
RORLSG				蕭氏硬度A70
RORLSH				蕭氏硬度A50

◎如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鍍表面處理和SUS304材質的產品。表面處理和防鏽方法請參照P.3048~3050。

◎軸端及內徑部分無表面處理。

◎於芯材外圍熔接優力膠。

◎由於芯材部是抽拉管材，因此d1內徑可能稍有扭曲。

備芯材 備力膠熔接製品

◎軸承可拆卸。出貨時以膠帶暫時固定。 ◎本產品的外徑為D+2T。(不同於其他滾輪。)

型式 1Type	2D	優力膠厚度 3T選擇	4d	5L選擇			適用軸承	D1	B	d1					
				100	150	200				鋁合金	鋼	不鏽鋼			
備芯材 RORLA RORLM RORLS	20	3	6	100 150 200	B696ZZ	15	11	12	13	—	—	—			
			8		B688ZZ	16									
			*2 8		B698ZZ	19							15		
			*3 8A		B608ZZ	22							7	—	
			10		B690ZZ	22							6	15.8	18
			12		B6901ZZ	24							6	15	18
	備力膠熔接製品 RORLAK RORLAU RORLAG RORLAH RORLSU RORLSG RORLSH	30	10	10	B6902ZZ	24	6	17	18.1	18	—	—			
				12	B6901ZZ	24	6	17	18.1	18	—	—			
				15	B6902ZZ	28	7	22	—	—	—	—			
				8	B628ZZ	24	8	—	—	—	—	—			
				10	B600ZZ	26	8	22	22.7	22	—	—			
				12	B6901ZZ	24	6	17	18.7	20	—	—			
備力膠熔接製品 RORLAK RORLAU RORLAG RORLAH RORLSU RORLSG RORLSH	40	3	15	B6902ZZ	28	7	22	—	—	—	—				
			20	B680ZZ	32	7	22	22.7	22	—	—				
			5	B620ZZ	30	9	17	—	—	—	—				
			10	B6001ZZ	28	8	22	18	22	—	—				
			12	B6902ZZ	28	7	17	—	—	—	—				
			20	B6904ZZ	37	9	27	30	28	—	—				
	50	10	25	B6905ZZ	42	9	32	—	—	—	—				
			30	B6906ZZ	47	9	—	—	—	—					
			12	B6201ZZ	32	10	—	—	—	—					
			15	B6002ZZ	37	9	22	—	—	—					
			20	B6904ZZ	37	9	—	—	—	—					
			25	B6905ZZ	42	9	—	—	—	—					
60	10	30	B6906ZZ	47	9	—	—	—	—	—					
		25	B6205ZZ	52	15	—	—	—	—						
		30	B6006ZZ	55	13	41	—	—	—						
		35	B6907ZZ	55	10	—	—	—	—						
		12	B6002ZZ	37	9	—	—	—	—						
		20	B6904ZZ	37	9	—	—	—	—						
80	10	25	B6905ZZ	42	9	—	—	—	—	—					
		30	B6906ZZ	47	9	—	—	—	—						
		35	B6205ZZ	52	15	—	—	—	—						
		30	B6006ZZ	55	13	41	—	—	—						
		35	B6907ZZ	55	10	—	—	—	—						
		35	B6907ZZ	55	10	—	—	—	—						

◎軸承之詳細尺寸請參照P.777-779。 ◎為避免接觸軸承內輪，端面有做逃溝加工。 ◎*2 D=30、d=8、d1對應鋁合金。 ◎*1 D35不適用於優力膠熔接製品。 ◎(RORLA, RORLAK, RORLAU, RORLAG, RORLAH) D60,80僅適用於鋁合金芯材。 ◎*3 D=30、d=8A、d1對應鋼、不鏽鋼。

Delivery 出貨日 7 日出貨

Alteration 追加加工 型式(1Type · 2D) — 3T — 4d — 5L(LC)

RORLA50 — T10 — 20 — LC151

Alteration Code 變更L尺寸

變更L尺寸 LC

指定方法 LC151 (將L變更為LC) LC=指定單位1mm ◎50≤LC≤499

●RORLA · RORLM · RORLS

數量區分	標準訂購		特殊訂購
	少量	大量	大量
數量	1~15	16~30	31~50
出貨日	一般	+7日	+13日
			交期另估

◎超過表中最大數量時交期另估。 P.5

●其他

數量區分	標準訂購	特殊訂購
	少量	大量
數量	1~15	16~
出貨日	一般	交期另估

◎超過表中最大數量時交期另估。 P.5

■特長：使用抽拉鋁合金管材。為輕量且低價的商品。

請依照選定步驟①~⑥選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 (芯材) (優力膠熔接製品)

型式(1Type · 2D) — 3T — 4d — 5L

ROLNLA50 — T10 — 20 — L300

ROLNAU60 — T10 — 20 — L400

■附止迴螺絲型 標準化加工品

Type	材質		S表面處理 (包覆)	H硬度
	芯材	軸承		
ROLNLA	鋁合金	鋼	白色陽極處理	—
ROLNAU				蕭氏硬度A90
ROLNAG				蕭氏硬度A70
ROLNAH				蕭氏硬度A50
ROLNLM				—
ROLNLS	SUS304	鋼	鍍無電解鍍	—

◎如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鍍表面處理和SUS304材質的產品。表面處理和防鏽方法請參照P.3048~3050。

◎軸端及內徑部分無表面處理。

◎於芯材外圍熔接優力膠。

◎由於芯材部是抽拉管材，因此d1內徑可能稍有扭曲。

備芯材 備力膠熔接製品

◎本產品的外徑為D+2T。(不同於其他滾輪。)

型式 1Type	2D	優力膠厚度 3T選擇	4dH9	5L選擇	d1			D1	B	M
					鋁合金	鋼	SUS304			
備芯材 ROLNLA ROLNLM ROLNLS	30	3	8	100 150 200 250 300 350 400 450 500	15	15.8	18	22	10	M4
			10		17	18.1	18			M4
			12		17	22.7	22			M4
			15		22	22.7	22			M5
			12		17	30	28			M5
			10		27	30	28			M6
	備力膠熔接製品 ROLNAU ROLNAG ROLNAH	35	10	12	22	—	—	45	15	M6
				15	32	—	—			M6
				12	41	—	—			M8
				15	—	—	—			—
				12	—	—	—			—
				10	—	—	—			—

◎優力膠熔接製品無*符號的尺寸。 ◎D=60、80芯材僅有鋁合金。

Delivery 出貨日 7 日出貨

Alteration 追加加工 型式(1Type · 2D) — 3T — 4d — 5L(LC)

ROLNLA30 — T10 — 8 — LC151

●ROLNLA · ROLNLM · ROLNLS

數量區分	標準訂購		特殊訂購
	少量	大量	大量
數量	1~15	16~30	31~50
出貨日	一般	+7日	+13日
			交期另估

◎超過表中最大數量時交期另估。 P.5

●其他

數量區分	標準訂購	特殊訂購
	少量	大量
數量	1~15	16~
出貨日	一般	交期另估

◎超過表中最大數量時交期另估。 P.5

Alteration Code 變更L尺寸

變更L尺寸 LC

指定方法 LC151 (將L變更為LC) LC=指定單位1mm ◎50≤LC≤499