

SEAL TRIMS 修邊封條

修邊封條是以公尺為單位進行販售。請注意若訂購5 pcs的L100時，會以每捲100公尺共5捲出貨。

請依照選定步驟①~④選擇型式・數值後再行訂購。

Order 訂購範例

型式 (1)Type · (2)T - 橡膠位置 (3) - L (4)L

TRSAT1.6 - X - L15

TRSCSB3.2 - - L58

紋路樣本

TRS□T

TRS□SB

TRS□SG

彎曲方向

① 橡膠位置Y

② 橡膠位置X

Type	材質			
	本體	橡膠部	金屬芯	顏色
TRS□T	熱可塑性合成橡膠 (TPE)	EPDM	鋁	黑色
TRS□SB	矽膠	矽膠	SPCC	黑色
TRS□SG	矽膠	矽膠	SPCC	灰色

型式 ①Type	②T	③橡膠位置	④L尺寸指定	最小彎曲半徑mm				可對應板厚度 (T尺寸的容許範圍)										
				彎曲方向①	彎曲方向②	彎曲方向③	A	B	C	W	D	t						
TRSAT	1.6	X (實線部)	L1~L100 (單位1m)	6.0	14.5	15.4	1.6	9.5	1.3	30	30	30	1.2~2.4					
	3.2			7.6	14.0	17.0	3.2						2.4~3.6					
	4.8			9.2	13.3	18.6	4.8						4.0~5.0					
	6.4			10.8	12.7	20.2	6.4						5.5~6.4					
TRSBT	1.6	Y (虛線部)	L1~L100 (單位1m)	6.0	14.5	17.0	1.6	11.1	1.5	30	30	50	1.2~2.4					
	3.2			7.6	14.0	18.6	3.2						2.4~3.6					
	4.8			9.2	13.3	20.2	4.8						4.0~5.0					
	6.4			10.8	12.7	21.8	6.4						5.5~6.4					
TRSCT	1.6	X (實線部)	L1~L100 (單位1m)	6.0	14.5	21.7	1.6	15.9	2.0	60	60	70	1.2~2.4					
	3.2			7.6	14.0	23.3	3.2						2.4~3.6					
	4.8			9.2	13.3	24.9	4.8						4.0~5.0					
	6.4			10.8	12.7	26.5	6.4						5.5~6.4					
TRSDT	1.6	X (實線部)	L1~L75 (單位1m)	5.4	9.1	12.3	1.6	7.0	1.3	30	30	-	1.2~1.6					
	3.2			9.6	13.2	24.0	4.6						10.0	1.2	95	170	50	1.0~3.2
	4.8			9.6	13.2	20.0	4.6						10.4	1.2	50	50	-	1.0~3.2
	6.4			9.6	13.2	18.5	4.6						6.5	1.2	50	90	35	1.0~3.2

①L尺寸的指定單位為1m。
②最小彎曲半徑的數值為實驗值，並非製品的性能保證。僅提供作為參考值使用。(橡膠位置為X・Y共通。)

Delivery 出貨日

● 材質 矽膠 ● 左述以外

5 日出貨 8 日出貨

數量區分	標準訂購		特殊訂購	
	數量	出貨日	數量	出貨日
少量	1~50	一般	大量	51~
大量	51~	交期另估	大量	交期另估

③超過表中最大數量時交期另估。 P.5

Example 使用範例

橡膠位於[X]位置時 橡膠位於[Y]位置時

④橡膠外徑尺寸壓縮至正常尺寸的40~60%時，為最佳使用狀態。

SEAL TRIMS 低反彈修邊封條 —密閉性型/多角度型—

備有反作用力比修邊封條弱的低反彈修邊封條。
修邊封條是以公尺為單位進行販售。請注意若訂購5 pcs的L100時，會以每捲100公尺共5捲出貨。

請依照選定步驟①~④選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例

型式 (1)Type · (2)T - 橡膠位置 (3) - L (4)L

TRSET1.6 - X - L15

TRSUT3.2 - - L58

紋路樣本

TRS□T

彎曲方向

① 橡膠位置Y

② 橡膠位置X

Type	材質			
	本體	橡膠部	金屬芯	顏色
TRSET	熱可塑性合成橡膠 (TPE)		鋁	黑色
TRSUT	熱可塑性合成橡膠 (TPE)		鋁	黑色

型式 ①Type	②T	③橡膠位置	④L尺寸指定	最小彎曲半徑 (mm)				可對應板厚度 (T尺寸的容許範圍)				
				彎曲方向①	彎曲方向②	彎曲方向③	A	B	C	W	D	
TRSET	1.6	X (實線部) Y (虛線部)	L1~L100 (指定單位1m)	6.0	14.7	15.5	1.6	9.5	60	60	70	1.2~2.4
	3.2			7.6	14.2	17.1	3.2					2.4~3.6
	4.8			9.2	13.5	18.7	4.8					4.0~5.0
	6.4			10.8	12.9	20.3	6.4					5.5~6.4
TRSUT	1.6	-	L1~L100 (指定單位1m)	6.0	14.7		1.6	200	200	200	1.2~2.4	
	3.2			7.6	14.2	3.2	20.2				2.4~3.6	
	4.8			9.2	13.5	4.8	19.5				4.0~5.0	
	6.4			10.8	12.9	6.4	18.9				5.5~6.4	

①L尺寸的指定單位為1m。
②最小彎曲半徑的數值為實驗值，並非製品的性能保證。僅提供作為參考值使用。
③TRSUT會由於彎曲產生變形而降低彈性。建議以直線方式使用。

Delivery 出貨日 8 日出貨

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	1~50	51~
出貨日	一般	交期另估

④超過表中最大數量時交期另估。 P.5

Example 使用範例

詢價 請依下列2種方式

24小時Online WEB系統 FAX

P.9 請電洽: 02-2570-3766#0

• 保持力較低的門

• 對象面傾斜、角度變化

• 對象面凹凸不平

④橡膠外徑尺寸壓縮至正常尺寸的40~60%時，為最佳使用狀態。