


溝槽寬度6mm (5系列) 20·40mm 方形鋁擠型

—溝槽寬度6mm (5系列) (M5·M4·M3螺帽)— 1列溝槽·2列溝槽



緊固零件			其他	
角撐架	接合	螺帽	擠型架端蓋	追加加工
P2211 ~ P2222	P2289 ~ P2292	P2276 ~ P2282	P2283 ~ P2284	P2295 ~ P2300

新刊載

橘色文字表示

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 **①型式-②型式** - **③L**
NFS5-2020 - **800**

■鋁擠型

Type	指定長度	材質	表面處理
NFS5	5	A6063S-T5	白色陽極處理
HFS5	5	A6N01SS-T5	黑色陽極處理
NFS5	BS	A6063S-T5	黑色陽極處理
HFS5	BS	A6N01SS-T5	黑色陽極處理
CAF5		A6N01SS-T5	透明塗裝 (陽極處理+透明塗裝)

溝槽尺寸
A部放大圖
A部放大圖
①切斷面·追加加工部位無表面處理。
②指定攻牙追加加工時，在鋁合金擠型架外形圖的紅色圓圈部分進行加工。

■各種擠型架的特長

擠型架種類	材質	特長
NFS (NFS) 系列	A6063S-T5	使用A6063S-T5材質，且大幅降價。斷面2次力矩與HFS系列相同。變更材質後，耐力和拉伸強度比HFS系列稍低。此外，顏色會有若干差異。
HFS系列	A6N01SS-T5	標準斷面形狀。
CAF系列	A6N01SS-T5	由於經過光亮透明塗漆的關係，比起HFS系列光澤更加明亮、美觀。

NFS5-2020 NFSB5-2020 (黑色陽極處理)
HFS5-2020 HFSB5-2020 (黑色陽極處理)
CAF5-2020 (透明塗裝)

NFSF5-2020 NFSFB5-2020 (黑色陽極處理)
HFSF5-2020 HFSFB5-2020 (黑色陽極處理)
CAF5-2020 (透明塗裝)

NFST5-2020 NFSTB5-2020 (黑色陽極處理)
HFST5-2020 HFSTB5-2020 (黑色陽極處理)

NFSR5-2020 NFSRB5-2020 (黑色陽極處理)
HFSR5-2020 HFSRB5-2020 (黑色陽極處理)

HFSC5-2020

NFS5-2040 NFSB5-2040 (黑色陽極處理)
HFS5-2040 HFSB5-2040 (黑色陽極處理)
CAF5-2040 (透明塗裝)

NFSF5-2040 NFSFB5-2040 (黑色陽極處理)
HFSF5-2040 HFSFB5-2040 (黑色陽極處理)
CAF5-2040 (透明塗裝)

NFS5-4040 NFSB5-4040 (黑色陽極處理)
HFS5-4040 HFSB5-4040 (黑色陽極處理)
CAF5-4040 (透明塗裝)

NFSF5-4040 NFSFB5-4040 (黑色陽極處理)
HFSF5-4040 HFSFB5-4040 (黑色陽極處理)
CAF5-4040 (透明塗裝)

■指定長度擠型架

①型式	②型式	③L 指定單位0.5mm	質量 kg/m	斷面積 mm ²	斷面2次力矩mm ⁴	
					lx	ly
NFS5 NFSB5	2020	50~3000	0.5	183	0.742×10 ⁴	0.742×10 ⁴
	2040		0.88	324	1.358×10 ⁴	5.13×10 ⁴
	4040		1.28	472	8.89×10 ⁴	8.89×10 ⁴
HFS5 HFSB5	2020		0.5	183	0.742×10 ⁴	0.742×10 ⁴
	2040		0.88	324	1.358×10 ⁴	5.13×10 ⁴
	4040		1.28	472	8.89×10 ⁴	8.89×10 ⁴
CAF5	2020		0.5	183	0.742×10 ⁴	0.742×10 ⁴
	2040		0.88	324	1.368×10 ⁴	5.128×10 ⁴
	4040		1.28	472	8.89×10 ⁴	8.89×10 ⁴
NFSF5	2020		0.53	195	0.834×10 ⁴	0.746×10 ⁴
	2040		0.93	344	1.52×10 ⁴	5.40×10 ⁴
	4040		1.41	522	9.78×10 ⁴	9.32×10 ⁴
HFSF5	2020	0.53	195	0.834×10 ⁴	0.746×10 ⁴	
	2040	0.93	344	1.52×10 ⁴	5.40×10 ⁴	
	4040	1.41	522	9.78×10 ⁴	9.32×10 ⁴	
HFSFB5	2020	0.53	195	0.834×10 ⁴	0.746×10 ⁴	
	2020	0.53	196	0.808×10 ⁴	0.808×10 ⁴	
NFST5	2020	0.53	196	0.808×10 ⁴	0.808×10 ⁴	
	2020	0.42	153	0.57×10 ⁴	0.57×10 ⁴	
HFSR5	2020	0.42	153	0.57×10 ⁴	0.57×10 ⁴	
	2020	0.56	208	0.81×10 ⁴	0.89×10 ⁴	

Delivery 出貨日
 ●其他 3 日出貨
 ●HFS5-2020 4 日出貨

快件 第2日出貨 P.6

⊗不適用於HFS5-2020。

●右述以外

數量區分	標準訂購		特殊訂購
	少量	大量	大量
數量	1~79	80~160	161~
出貨日	一般	+1日	交期另估

⊗超過表中最大數量時交期另估。 P.5
 ⊗超過標準訂購少量時，不適用快件。

●HFS5-2020

數量區分	標準訂購		特殊訂購
	少量	大量	大量
數量	1~50	51~	
出貨日	一般	交期另估	

⊗超過表中最大數量時交期另估。 P.5

詢價 請依下列2種方式

24h-Online WEB系統 FAX

P.9 請電洽: 02-2570-3766#0

Alteration 追加加工
 ①型式-②型式-③L (LTP·RTP·TPW)
NFS5-2020 - 500 - LTP

⊗精密加工、攻牙孔、45°裁切、拔手孔、沉頭孔的追加加工請參閱 P.2295~2298

<特長>

●擠型架用螺帽
 使用 P.2276~2282中的各種鋁擠型用螺帽中的No.5型螺帽。
 No.後面的M為攻牙徑。

●擠型架用端蓋 P.2283
 HFC-2020-B (黑) 適用於NFS5-2020擠型架。

Example 使用範例

