



“螺柱&螺帽”組的介紹

可與角撐架一併訂購適用的螺柱與螺帽組。  
詳細內容請確認商品頁面下方的追加加工「適用螺柱螺帽組」。

新刊載

橘色文字表示



Order 訂購範例

型號

HBLFSDW8-90

■特長：1面有2個安裝孔的50方形擠型架用擠型角撐架。

50方形用

NBLUW8-50  
HBLUW8-50

Type	M材質	S表面處理
NBLUW8-50	A6063S-T5	陽極處理
HBLUW8-50	A6N01SS-T5	陽極處理

☑ NBLUW8-50的兩側面及螺柱孔皆無陽極處理。

型式	質量 (g)	適用擠型架系列	適用螺柱・T螺帽				容許荷重 (N)
			螺柱	數量	T螺帽	數量	
NBLUW8-50	223	HFS8-5050	CBM8-15	2	HNNTSN8-8	4	2793
HBLUW8-50			CBM8-25				

■特長：60方形擠型架用的擠型角撐架。

60方形用

NBLUW8-60  
HBLUW8-60

Type	M材質	S表面處理
NBLUW8-60	A6063S-T5	陽極處理
HBLUW8-60	A6N01SS-T5	陽極處理

☑ NBLUW8-60的兩側面及螺柱孔皆無陽極處理。

型式	質量 (g)	適用擠型架系列	適用螺柱・T螺帽				容許荷重 (N)
			螺柱	數量	T螺帽	數量	
NBLUW8-60	275	HFS8-6060	CBM8-15	2	HNNTSN8-8	4	2793
HBLUW8-60			CBM8-25				

■特長：附強化骨架且1面有4個安裝孔的2列溝槽用角撐架。可牢固地連接擠型架。

90方形用

HBLFSDW8-90

100方形用

HBLFSDW8-100

M材質 ADC12

型式	質量 (g)	適用螺柱・T螺帽				容許荷重 (N)
		螺柱	數量	T螺帽	數量	
HBLFSDW8-90	360	SCB8-22	8	HNNTSN8-8	8	4986
HBLFSDW8-100	450					5586

■特長：用1個擠型角撐架就可連接2列溝槽型的擠型架(HFS8-9090等)。

■厚型角撐架

NBLTD8-45  
HBLTD8-45

Type	M材質	S表面處理
NBLTD8-45	A6063S-T5	陽極處理
HBLTD8-45	A6N01SS-T5	陽極處理

☑ NBLTD8-45的兩側面及螺柱孔皆無陽極處理。

型式	質量 (g)	適用螺柱・T螺帽				容許荷重 (N)
		螺柱	數量	T螺帽	數量	
NBLTD8-45 HBLTD8-45	163	CBM8-20	4	HNNTSN8-8	4	2940

■特長：與HBLTD8-45(P.2274)相比，螺柱的數量相同但可更牢固地連接。

■極厚型角撐架

HBLUD8-45

型式	質量 (g)	適用螺柱・T螺帽				容許荷重 (N)
		螺柱	數量	T螺帽	數量	
HBLUD8-45	387	CBM8-25	4	HNNTSN8-8	4	3920

M材質 A6N01SS-T5  
S表面處理 陽極處理

■特長：1面有4個安裝孔的2列溝槽用角撐架。可更牢固地連接擠型架。

■厚型角撐架

HBLTDW8-45  
HBLUDW8-45

Type	M材質	S表面處理
HBLTDW8-45 HBLUDW8-45	A6N01SS-T5	陽極處理

型式	質量 (g)	適用螺柱・T螺帽				容許荷重 (N)
		螺柱	數量	T螺帽	數量	
HBLTDW8-45 HBLUDW8-45	287 359	CBM8-20 CBM8-15 CBM8-25	8 4	HNNTSN8-8	8 8	4410 5586

■特長：2列溝槽(100方形)用的擠型角撐架。

HBLTD8-100

Type	M材質	S表面處理
HBLTD8-100	A6N01SS-T5	陽極處理

Delivery 出貨日

●色型式・HBLUW8-60 ●左述以外

●庫存品 隔日出貨

●標準訂購 少量 大量

●數量 1~200 201~

●出貨日 一般 交期另估

☑ 隔日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

☑ 超過表中最大數量時交期另估。☑ P.5

Alterations	Code	Spec.	適用角撐架
護蓋安裝孔追加加工	C	在角撐架上做護蓋安裝用攻牙追加加工。 (兩側M5) (安裝用螺絲P.2287 HCBM)	HBLUW8-50 HBLUW8-60 HBLFSDW8-100 HBLTD8-45 HBLUD8-45 HBLTDW8-45 HBLUDW8-45 HBLTD8-100

Alterations	Code	Spec.	適用角撐架
適用螺柱螺帽組	SST (不鏽鋼) SSU (預裝彈簧螺帽不鏽鋼) SSP (後裝彈簧螺帽不鏽鋼)	將角撐架安裝在擠型架上的適用螺柱・螺帽組。 (例)指定HBLTD8-45時 Code 型式 數量 型式 數量 SST SCB8-20 4 HNNTSN8-8 4 SSU SCB8-20 4 SHNTU8-8 4 SSP SCB8-20 4 SHNTP8-8 4 ☑指定HBLTD8-45以外時，請確認各自適用的螺柱・螺帽。	NBLUW8-50 HBLUW8-60 HBLUW8-60 HBLFSDW8-90 HBLFSDW8-100 NBLTD8-45 HBLTD8-45 HBLUD8-45 HBLTDW8-45 HBLUDW8-45 HBLTD8-100