



請依照選定步驟①~④選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 **型式 (1Type · 2M)** - **3L** - **4握柄顏色**  
**CLDM8** - **40** - **B**

Type		握柄部		螺牙部		彈簧
外螺牙型	內螺牙型	材質	S表面處理	材質	S表面處理	材質
CLDM	CLDF	鋅壓鑄件	烤漆	SUM23	黑色鉻酸鹽	SUS304-WPB
CLMD	CLDFM			S45C	鍍無電解鍍	
CLMS	CLFS			SUS303	-	

會如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鍍表面處理和SUS303材質的產品。  
 表面處理和防鏽方法請參照P.3048~3050。

外螺牙型  
**CLDM** (螺牙部 黑色鉻酸鹽)  
**CLMD** (螺牙部 鍍無電解鍍)  
**CLMS** (螺牙部 不鏽鋼)

內螺牙型  
**CLDF** (螺牙部 黑色鉻酸鹽)  
**CLDFM** (螺牙部 鍍無電解鍍)  
**CLFS** (螺牙部 不鏽鋼)

◎B的內六角孔為產品加工時的孔，並非為安裝用孔。

M	R	H	H <sub>1</sub>	(h)	S	D	d	鋸齒齒數	B	最大荷重 Fmax. (N)			最大緊固力 Pmax. (KN)			參考質量 (g)	
										SUM24L	SUS303	S45C	SUM24L	SUS303	S45C	外螺牙型	內螺牙型
4	45	35	38.5	25.8	4	13	10	16	3	55	48	80	2.0	1.8	3.0	33	31
74										65	108	3.3	2.9	4.8	34	31	
126										110	184	4.7	4.1	6.8	40	30	
217										189	316	8.6	7.5	12.5	70	73	
8	63.5	45	48.5	32.3	7	17.5	14	20	4	347	303	507	13.6	11.8	19.8	152	113
511										446	746	19.8	17.2	28.9	220	174	
10										78.5	54	58	37.6	8	21	16	24
12	93	67.5	71.5	45.6	14	24	19	28	4	511	446	746	19.8	17.2	28.9	220	174

型式		3L 選擇					4握柄顏色	
1Type	2M	4	5	6	8	10	12	B (黑) M (橘) S (銀灰) R (紅) Y (黃)
外螺牙型 CLDM CLMD CLMS	4	(8)	12	16	20	25	* (32)	
	5	(8)	12	16	20	25	32 * (40)	
	6	(8)	12	16	20	25	32 (40) * (50)	
	8		16	20	25	32	40 (50)	
	10			20	25	32	40 50 (63)	
12				25	32	40 50 (63)		

◎加註\*符號為不完全螺牙部在10mm以下的尺寸，其他尺寸為3.5mm以下。  
 ◎ ( ) 尺寸僅適用CLDM ◎加註\*符號者僅適用於S (銀灰)

型式		3L 選擇					4握柄顏色	
1Type	2M	4	5	6	8	10	12	B (黑) M (橘) S (銀灰) R (紅) Y (黃)
內螺牙型 CLDF CLDFM CLFS	4							
	5					7		
	6							
	8					10		
	10					14		
12					17			

●握柄顏色：黑·橘 ●左述以外  
 Delivery 出貨日 **庫存品** 隔日出貨 P.5  
 ◎當日出貨僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。  
 3 日出貨

數量區分 標準訂購 特殊訂購  
 少量 大量  
 數量 1~50 51~  
 出貨日 一般 交期另估  
 ◎超過表中最大數量時交期另估。P.5

詢價 請依下列2種方式  
 24小時 WEB系統 FAX  
 P.9 請電洽：02-2570-3766#0

Example 使用範例

■固定握柄的荷重方向  
 旋轉半徑R  
 最大荷重Fmax.  
 最大緊固力Pmax.

■使用方法  
 鋸齒  
 ①若將握柄向上拉起，鋸齒咬合處就會鬆開，解除固鎖。  
 ②將鬆開的握柄旋轉至任意位置。  
 ③放開握柄後彈簧力會使鋸齒咬合，再次固鎖。

請依照選定步驟①~④選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 **型式 (1Type · 2M)** - **3L** - **4握柄顏色**  
**CLDMC4** - **12** - **M**

### 迷你固定握柄

Type		握柄部		螺牙部		彈簧
外螺牙型	內螺牙型	材質	S表面處理	材質	S表面處理	材質
CLDMC	CLDFC	鋅壓鑄件	烤漆	S45C	染黑處理	SUS304-WPB
CLMSC	CLFSC			SUS303	-	
CLCMC	CLCFC			鍍鉻·鍍鎳鉻	-	

◎鍍鎳鉻為無光澤。

外螺牙型  
**CLDMC**  
**CLMSC**  
**CLCMC**

內螺牙型  
**CLDFC**  
**CLFSC**  
**CLCFC**

◎B的內六角孔為產品加工時的孔，並非為安裝用孔。

M	R	H	H <sub>1</sub>	(h)	S	D	d	鋸齒齒數	B	最大荷重 Fmax. (N)			最大緊固力 Pmax. (KN)			參考質量 (g)	
										SUS303	S45C	SUS303	S45C	外螺牙型	內螺牙型		
4	30	29	32.5	25.8	4	13	10	16	3	48	80	1.8	3.0	25	23		
65										108	2.9	4.8	26	24			
110										184	4.1	6.8	32	30			
8	42	40	43.5	32.3	7	17.5	14	20	4	189	316	7.5	12.5	60	-		

型式		3L 選擇					4握柄顏色	
1Type	2M	4	5	6	8	10	12	B (黑) M (橘) S (銀灰) R (紅) Y (黃)
外螺牙型 CLDMC CLMSC CLCMC	4	*8	12	16	20	25		
	5	*8	12	16	20	25	32	
	6	*8	12	16	20	25	32	
	*8		16	20	25	32		

型式		3L 選擇					4握柄顏色	
1Type	2M	4	5	6	8	10	12	B (黑) M (橘) S (銀灰) R (紅) Y (黃)
內螺牙型 CLDFC CLFSC CLCFC	4							
	5							
	6							
	7							

◎\*M8·L8尺寸的握柄不提供顏色R (紅)·Y (黃) ◎CLCMC不適用於M8

Delivery 出貨日 **庫存品** 隔日出貨 P.5  
 ◎當日出貨僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。  
 ●左述以外 3 日出貨

數量區分 標準訂購 特殊訂購  
 少量 大量  
 數量 1~50 51~  
 出貨日 一般 交期另估  
 ◎超過表中最大數量時交期另估。P.5

詢價 請依下列2種方式  
 24小時 WEB系統 FAX  
 P.9 請電洽：02-2570-3766#0