收納手輪/平型手輪

Order 訂購範例

型式(Type・D)

PHSLN80
AHSLN100
AHNF140

■收納手輪

Type	手輪		輪軸		握柄	握柄螺牙部		附屬螺栓	
	M材質	S表面處理	M材質	S表面處理	M材質	M材質	S表面處理	M材質	S表面處理
PHSLN	酚醛樹脂	—	SS400	染黑處理	酚醛樹脂	SS400	三價鉻酸鹽	構造用合金鋼	三價鉻酸鹽
AHSLN	FCD500	鍍鉻	FCD500	鍍鉻					

僅AHSLN100為RoHS10對應品。





握柄為P.2518的GRMLM。

型式 Type	D	H	A	d	L PHSLN	L AHSLN	h	M (粗螺紋)	P PHSLN	P AHSLN	B	G	質量(g) PHSLN	質量(g) AHSLN
PHSLN (酚醛樹脂) AHSLN (FC200)	80	34.2	20	20.5	16.5	16.5	10	5	30	29	18	42	161	410
	100	37.5	20	25.2	18.5	18.5	12.2	5	39	38	18	42	214	640
	125	48	25.5	32	26	26	15.7	6	50.5	48.5	23	67.5	473	1250
	140	50.5	25.5	36	29	28.5	17.5	6	54	54	23	67.5	524	1670
	160	56.9	28.5	40.5	33	33	19.9	8	62.7	62.7	26	82.5	757	2500

■平型手輪

Type	手輪	
	M材質	S表面處理
AHNF	FC200	鍍鉻

僅AHNF100為RoHS10對應品。





握柄另售。

型式 Type	D	H	A	d	M	P	參考質量(g)	適用握柄
AHNF	80	24	14	25	5	26.5	386	GRMK13
	100	25	15	30	5	37	618	GRMK13
	125	29	16	35	6	48	985	GRMK16
	140	30	17	35	6	55	1287	GRMK16
	160	33	18	38	8	62.5	1735	GRMK20
	180	35	20	38	8	71.5	2313	GRMK20
	200	37	22	40	10	78.5	3511	GRMK25

Delivery 出貨日 3 日出貨

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數 量	1~50	51~
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。P.5

Alteration 追加工

型式(Type・D) — (HC・KC・SC) 7 日出貨

PHSLN80 — SC10
AHSLN100 — KC20
AHNF140 — HC10

AHNF的D=180、200無法做追加工。 PHSLN的D=80無法做KC追加工。

	H8孔+攻牙孔加工	H8孔+鍵槽+攻牙孔加工	方孔加工
Alterations			
Code	HC	KC	SC
Spec.	於輪軸中心做H8孔與2處固定螺絲用攻牙孔加工。 HC=指定單位1mm 指定方法 HC16	於輪軸中心做H8孔與鍵槽,以及固定用攻牙孔加工。 KC=指定單位1mm 指定方法 KC15	在輪軸中心做方孔加工。 SC=指定單位1mm 指定方法 SC12

D	HC(H8)	h
80	6~10	6
100	6~13	7
125	6~14	7
140	6~22	8
160	6~23	8

HC(H8)	M(粗螺紋)
6~9	4
10~16	5
17~19	6
20~23	8

D	KC(H8)	M	h
80	10	5	6
100	10	5	7
125	10~12	5	7
140	10~17	5	8
160	10~20	6	8

KC(H8)	b 尺寸	b 容許公差	t
8~10	3	±0.0125	1.4
11・12	4	±0.015	1.8
13~17	5	±0.015	2.3
18~20	6	±0.015	2.8

D	SC
80	10
100	10
125	10
140	10~12
160	10~14

SC	公差
10~14	+0.1 0
15~16	+0.3 0

PHSLN80無法做SC追加工。

MiSUMi C-VALUE 牽牛花狀手輪/平型手輪

庫存品 隔日出貨

最大 比原同類商品降價 48%

Order 訂購範例

型式(Type・D)

C−AHLNKC100

■牽牛花狀手輪

Type	手輪	
	M材質	S表面處理
C−AHLNKC	鑄鐵(HT150相當)	鍍鉻





軸孔鍵槽詳細尺寸



握柄另售。 *d為H8孔。

型式 TYPE	D	A	H	d	M	P	軸孔詳細 b	軸孔詳細 t	參考質量(g)
C−AHLNKC	100	14	32	12	6	40	4	1.8	410
	125	16	36	12	8	52	4	1.8	660
	160	18	40	16	10	68	5	2.3	1150
	200	20	45	18	10	88	6	2.8	1800
	250	22	50	22	12	110	6	2.8	2830

Delivery 出貨日 庫存品 隔日出貨 P.5

當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數 量	1~50	51~
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。P.5

Order 訂購範例

型式(Type・D)

C−AHNF203

■平型手輪

Type	手輪	
	M材質	S表面處理
C−AHNF	鑄鐵(HT150相當)	鍍鉻





軸孔鍵槽詳細尺寸



握柄另售。 *d為H8孔。

型式 Type	D	A	H	d	M	P	軸孔詳細 b	軸孔詳細 t	參考質量(g)
C−AHNF	152	19	35	16	10	65	5	2.3	1460
	203	22	36	18	10	88	6	2.8	2540

Delivery 出貨日 庫存品 隔日出貨 P.5

當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數 量	1~50	51~
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。P.5

詢價 請依下列2種方式
WEB系統 FAX
P.9 請電洽:02-2570-3766#0

MiSUMi e-Catalog ▸▸▸ 以商品名稱搜尋型號 http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜尋