



Order 訂購範例 型式 (Type · L)
UWUAFN200

■折疊隱藏式把手

Type	材質
UWUAFN	ADC12

面板安裝孔尺寸

4-M頭螺絲用

型式	W	P	F	S	A	G	L1	W1	質量 (g)
UWUAFN	130	91	118	79	109	69	110	70	197
	200	80	184	50	169	71	171	73	286

■TPE隱藏式把手

Type	材質
UWAUNB	非聚氯乙稀TPE

面板安裝孔尺寸

1袋5 pcs入。請注意訂購數量。
安裝時建議使用接著劑。
適用板厚度為3mm。
*TPE為熱可塑性合成橡膠，常溫時和橡膠的性質相近。

型式	W	L1	W1	A	S	F	F2	t	t1	L2	W2	R	質量 (g)
UWAUNB	62	34	40	18	44	29	23	53	4	18	54	24	11.5
	92	42	62	22	66	42	27	83	5	32	84	28	13.5
	133	58	92	30	96	47	39	119	6	35	120	40	19.5

■樹脂隱藏式把手

Type	材質
UWAUNJ	ABS樹脂

面板安裝孔尺寸

Example 使用範例

適用板厚度為1~1.2mm。
安裝時建議使用接著劑。

型式	W	L2	W2	A	質量 (g)
UWAUNJ	80	60	70	48.5	69
	120	82	108.5	70	108
	180	82	168.5	70	168

Delivery 出貨日

● 色型式
● 色型式

● 庫存品 隔日出貨 P.5
● 3 日出貨

數量區分 標準訂購 特殊訂購
數量 1~100 101~
出貨日 一般 交期另估

● 超過表中最大數量時交期另估。 P.5

詢價 請依下列2種方式

24小時 WEB系統 FAX

P.9 請電洽: 02-2570-3766#0

請依照選定步驟 1~4 選擇型式・數值後再行訂購。

Order 訂購範例 型式 (1Type · 2D) - 3L - 4H
UWAN10 - 100 - 27
UWAF6 - 80 - 30

■圓棒把手尺寸固定型

Type	材質	表面處理
① UWAN	SS400	鍍鉻
② UWANK	SUS304	染黑處理
③ UWANS	SUS304	拋光研磨
④ UWANA	—	拋光研磨
⑤ UWANEA	鋁合金	陽極處理(白)
⑥ UWANB	—	靜電塗裝(無光澤黑)

● 端面銹面加工型會在安裝面作銹面加工。

會如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。防鏽方法請參照 P.3049~3050。

型式	D	L	H	M	容許荷重 (N)	出貨日
UWAN UWANK UWANS UWANA UWANEA UWANB UWANHM UWANSHM (端面銹面加工型) (端面銹面加工型)	10	80	27	90	5	UWAN 3日
						UWANK 3日
		100	27	110	5	UWANS 3日
						UWANA 3日
		110	30	120	6	UWANEA 3日
						UWANB 3日
	120	30	130	6	UWANHM 3日	
					UWANSHM 3日	
	12	125	27	135	5	UWAN 3日
						UWANK 3日
		160	27	170	5	UWANS 3日
						UWANA 3日
200		27	210	8	UWANEA 3日	
					UWANB 3日	
250	27	260	8	UWANHM 3日		
				UWANSHM 3日		
150	40	162	8	UWAN 3日		
				UWANK 3日		
	188	40	200	8	UWANS 3日	
					UWANA 3日	
	238	40	250	8	UWANEA 3日	
					UWANB 3日	
288	40	300	8	UWANHM 3日		
				UWANSHM 3日		

● 未指定H尺寸時D10為H27、D12為H40。 ● 庫存品...隔日出貨 P.5 (當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。 ● 表中無交期表示無販售此規格。

■圓棒把手L · H尺寸指定型

Type	材質	表面處理
UWAF	SS400	鍍鉻
UWAFS	SUS304	拋光研磨
UWAFB	鋁合金	拋光研磨
UWAFB	—	靜電塗裝(無光澤黑)

會如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。防鏽方法請參照 P.3049~3050。

型式	D	L	H	M	參考容許荷重 (N)	出貨日
UWAF (鋼)	80~200	27~40	4	4	500~1000	10日
					600~1000	
					1700~2500	
					2700~3400	
UWAFS (不鏽鋼)	80~300	27~50	5	5	1700~2500	10日
					600~1000	
					1700~2500	
					2700~3400	
UWAFB (鋁)	80~300	27~50	8	8	1700~2500	10日
					600~1000	
					1700~2500	
					2700~3400	
UWAFB (鋁黑色)	80~300	27~50	8	8	1700~2500	10日
					600~1000	
					1700~2500	
					2700~3400	

數量區分 標準訂購 特殊訂購
數量 1~50 51~
出貨日 一般 交期另估

● 超過表中最大數量時交期另估。 P.5

Order 訂購範例 型式 (1Type · 2D) - 3L
UWANC6 - 66

■細柄把手

Type	材質	表面處理
UWANC	SS400	鍍鉻
UWANCs	SUS304	拋光研磨

會如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。防鏽方法請參照 P.3049~3050。

型式	D	L	H	M	容許荷重 (N)	質量 (g)	出貨日
UWANC (鋼)	6	48	37	4	3000	24	UWANCs
						28	
						30	
	7	68	23	5	3000	45	UWANCs (不鏽鋼)
						52	
						63	
8	68	37	4	3000	71	UWANCs (不鏽鋼)	
					66		
					66		

數量區分 標準訂購 特殊訂購
數量 1~50 51~
出貨日 一般 交期另估

● 超過表中最大數量時交期另估。 P.5

● 庫存品...隔日出貨 P.5 (當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。 ● 表中無交期表示無販售此規格。