

Order 訂購範例
型式 (Type · No.)
HOSN92

軟管用外螺牙接頭

Type	材質
HOSN	黃銅
HOSNS	SUS304

會如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照 P.3049~3050。

型式		適用軟管 內徑No.	T R (PT)	D	HOSN				HOSNS				出貨日						
Type	No.				d	H	L	L ₁	d	H	L	L ₁	HOSN	HOSNS					
HOSN (黃銅)	61	6	1/8	7	12	34	20	4	12	36	20	3日	庫存品						
	62		14		41	26	14		42	24									
	63		17		46	29	17		44	25									
	64		22		50	29	22		49	27									
	628		3.5		22	50	29		22	49	27								
HOSNS (SUS304)	629	9	1/4	10.5	8	4.5	14	41	26	5	14	42	24	3日	庫存品				
	91		6		12	34	20	6	12	36	20								
	92		14		41	26	6	14	42	24									
	93		17		46	29	6	17	44	25									
	94		22		50	29	7	22	49	27									
	12412		7.5		22	50	29	7	22	49	27								
	122		9		14	41	26	8	14	42	24								
	123		17		46	29	9	17	44	25									
	124		22		50	29	11	22	49	27									
	153		11.5		17	46	29	12	22	49	27								
HOSN (黃銅)	154	15	1/2	16	11	22	50	29	12	22	49	27	3日	庫存品					
	19619		13		27	60	36		14	27	59	33							
	196		14		22	50	29		15	22	49	27							
	199		15		27	60	36		14	27	59	33							
	258		11		22	50	29		15	27	59	33							
	3812		20.5		15	27	60		36	14	27	59			33				
	5016		25		1	27	20.5		35	74	42	22			35	70	40	3日	庫存品
			38		1 1/2	40	30		51	100	61	31			52	90	53		
			50		2	52	40		63	132	86	43			63	100	60		

軟管用連接式接頭

Type	材質
HOSJN	黃銅
HOSJNS	SUS304

會如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照 P.3049~3050。


型式		適用軟管 內徑No.	T R (PT)	D	T ₁ G (PF)	d	H	H ₁	(L)	L ₁	出貨日					
Type	No.										HOSJN	HOSJNS				
HOSJN (黃銅)	61	6	1/8	7.0	1/4	4.0	12	12	43	19	3日	庫存品				
	62		14										59			
	63		17										60			
	628		8										4.5	14	59	
	629		9										5	14	59	
HOSJNS (SUS304)	92	9	1/4	10.5	3/8	7.0	17	19	57	27	3日	庫存品				
	93*		6										27			
	94		6										27			
	123		6										27			
	124*		7										31			
	126		7										31			
	153		7										31			
	154		7										31			
	194		7										31			
	196*		7										31			
HOSJNS為 ()內的數值。	196*	19	1/2	14.0	1/2	10.0(10.5)	28	24	73(69)	31(27)	3日	庫存品				
			10.0										28	24	77	31
			11.5										22	24	71	31
			28										78	35	73	35
			28(29)										82(80)	35(33)		

⊙HOSJNS僅限*符號者。

規格

使用液體	水·空氣·油
使用溫度範圍	-50~150°C(不可結凍)
最高使用壓力	3.45MPa

組裝順序 (HOSJE · HOSJH · HOSJT)



- 將軟管口塞入軟管螺帽。
- 讓軟管口R面(密封面)接觸到本體內面。
- 請先徒手將軟管螺帽鎖緊。
- 再以扳手或活動扳手等工具確實鎖緊。

Delivery 出貨日


數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	1~30	31~
出貨日	一般	交期另估

⊙超過表中最大數量時交期另估。 P.5

Order 訂購範例
型式 (Type · No.)
HOSFNS92

軟管用內螺牙接頭


Type	材質
HOSFNS	SUS304



型式		適用軟管 內徑No.	T Rc (PT)	D	d	H	L	L ₁
Type	No.							
HOSFNS (SUS304)	62	6	1/4	7.0	4.0	17	45	26
	92							
	93	9	3/8	10.5	7.0	22	49	28
	94							
	123							
	124	12	3/8	14	10.0	22	49	28
124								

軟管用節節式接頭


Type	材質
HOSJJS	SUS304



型式		適用軟管 內徑No.	D	d	L
Type	No.				
HOSJJS (SUS304)	6	6	7.0	4.0	55
	9	9	10.5	8.0	70
	12	12	14.0	10.0	75
	19	19	20.5	16.0	90

軟管用L字接頭


Type	材質
HOSJE	黃銅



型式		適用軟管 內徑No.	T R (PT)	F G (PF)	D	(L ₁)	(L ₂)
Type	No.						
HOSJE (黃銅)	61	6	1/8	1/8	6.5	39	20
	82						
	93						
	124						

軟管用分支T字接頭

Type	材質
HOSJT	黃銅



型式		適用軟管 內徑No.	T Rc (PT)	F G (PF)	D	(L ₁)	(L)
Type	No.						
HOSJT (黃銅)	61	6	1/8	1/8	6.5	39	78
	82						
	93						
	124						

Delivery 出貨日 3 日出貨

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	1~30	31~
出貨日	一般	交期另估

⊙超過表中最大數量時交期另估。 P.5

詢價 請依下列2種方式

24小時Online WEB系統 FAX

P.9 請電洽: 02-2570-3766#0

規格

使用液體	水·空氣·油
使用溫度範圍	-20~150°C(不可結凍)
最高使用壓力	3.45MPa