



請依照選定步驟①～③選擇型式和數值後再行訂購。

Order
訂購範例(L型・T型)
(2口L型)

型式 (①Type・②D) — ③No.

MSELG8
USTE4

2

■長L型



■45°L型



■旋轉L套接型



■2口旋轉L型



■套接T型




規格

使用流體	空氣
使用溫度範圍*	0～60℃
最高使用壓力	0.9MPa
使用真空壓力	—100kPa

*不可結凍

①外螺牙部C3604(黃銅)已經全部鍍無電解鍍。另外,已經進行密封塗裝,因此不需使用密封膠帶(M5除外)。


MSELG

螺牙部: C3604(黃銅)
: 鍍無電解鍍

材質

PBT(樹脂)


MSEFE

螺牙部: C3604(黃銅)
: 鍍無電解鍍

材質

PBT(樹脂)


USYELN

螺牙部: C3604(黃銅)
: 鍍無電解鍍

材質

PBT(樹脂)


USTE

螺牙部: C3604(黃銅)
: 鍍無電解鍍

材質

PBT(樹脂)

MSTEL

螺牙部: C3604(黃銅)
: 鍍無電解鍍

材質

PBT(樹脂)

Delivery
出貨日

●MSTEL4—M5・USYELN6—M5

庫存品 隔日出貨
P.5

①當日出貨(僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單)。

●左述以外

3 日 出 貨

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	1～50	51～
出貨日	一般	交期另估

①超過表中最大數量時交期另估。P.5

型式 ①Type	②D	③No.	A	B	C	二面寬度 H	螺牙尺寸 R	有效斷面積 (mm ²)	質量 (g)
MSELG	4	1	17.1	30.3	9	10	R1/8	4.4	14.7
		1	18.0	31.4	11.2	10	R1/8	8.5	15.5
		2	18.0	34.4	11.2	14	R1/4	31.8	18.6
	6	1	23.6	35.3	13.6	10	R1/8	15.0	18.6
		2	23.6	37.8	13.6	14	R1/4	35.8	50
		3	23.6	38.8	13.6	17	R3/8	59.4	58.2
	8	2	25	47.8	16.3	17	R1/4	41.7	65
		3	25	47.3	16.3	17	R3/8	41.7	65
		2	32.2	49.7	19.7	17	R1/4	42.6	63.8
	10	3	32.2	49.2	19.7	17	R3/8	42.6	63.8
		2	32.2	49.2	19.7	17	R3/8	42.6	63.8
		3	32.2	49.2	19.7	17	R3/8	42.6	63.8

型式 ①Type	②D	③No.	A	B	C	二面寬度 H	螺牙尺寸 M	有效斷面積 (mm ²)	質量 (g)
MSEFE	4	1	17.1	16.3	9	10	R1/8	4.4	6.5
		M5	18.0	13.7	9	10	M5×0.8	3.2	5
		1	18.0	16.9	11.2	10	R1/8	7.5	15
	6	2	18.0	19.9	11.2	14	R1/4	8.5	15
		3	18.0	20.9	11.2	17	R3/8	24	24
		1	23.6	17.5	13.6	10	R1/8	15.0	15
	8	2	23.6	20	13.6	14	R1/4	8	15
		3	32.2	24.1	19.7	17	R1/4	41.7	27
		2	32.2	23.6	19.7	17	R3/8	28	28
	12	4	32.2	26.6	21	21	R1/2	42.6	44.5
		3	32.2	26.6	21	21	R1/2	42.6	44.5
		4	32.2	26.6	21	21	R1/2	42.6	44.5

型式		③No.	L ₁	B	F	E	L ₂	C	二面寬度 H	螺牙尺寸 M	質量 (g)
①Type	②D										
USYELN	4	1	21.5	14.5	2.5	14	26.5	9	13	R1/8	15.5
		M5	20.5	2.5	10	17.8	8	M5×0.8	8.2		
	6	1	22.5	15.5	2.5	14	26.5	11.2	18	R1/8	16.5
		2	25	3	19	34	17	R1/4	30.5		
		3	26.7	4	22.4	39.8	21	R3/8	50.5		
	8	1	25.6	2.5	14	26.5	13	R1/8	17.5		
		2	28.1	17.8	3	19	34	13.6	17	R1/4	31.5
		3	29.8	4	22.4	39.8	21	R3/8	51		
	10	2	28.9	3	19	34	17	R1/4	33		
		3	30.6	19.4	4	22.4	39.8	16.3	21	R3/8	52.5
		4	32.9	5	27	44.8	24	R1/2	84.5		
	12	2	36.5	24.5	4.5	18.4	28.9	21.2	14	R1/4	64
		3	35.9	22.4	4	22.4	39.8	19.7	21	R3/8	57

型式 ①Type	②D	L ₁	L ₂	L ₃	B	C	G	F	P	二面寬度 H	螺牙尺寸 M	質量 (g)
USTE	4	18.6	11.8	17.8	14.5	9	2.5	18.3	9.3	8	M5×0.8	7.4
	6	22	14.5	26.5	15.5	11.2	2.5	22.6	13	13	R1/8	18.5
	8	28.1	18	34	17.8	13.6	3	27.8	17	17	R1/4	35
	10	27.5	18	34	19.4	16.3	3	33.3	17	17	R1/4	57.5
	12	34.9	22	44.8	22.4	19.7	5	39.7	20	24	R1/2	98
		3	34.9	22	44.8	22.4	19.7	5	39.7	20	R1/2	98

型式 ①Type	②D	③No.	A	B	C	二面寬度 H	螺牙尺寸 M	有效斷面積 (mm ²)	質量 (g)
MSTEL	4	M5	16.6	9	9	M5×0.8	3.2	6.2	6.2
		1	17.1	19.8	9	10	R1/8	4.4	9.5
		2	22.8	14	14	R1/4	18.7	18.7	18.7
	6	M5	17.7	9	9	M5×0.8	3.2	7.7	11
		1	20.9	10	10	R1/8	8.5	20.2	20.2
		2	23.9	14	14	R1/4	29.5	29.5	29.5
	8	3	24.9	17	17	R3/8	15	14.9	14.9
		2	23.5	10	10	R1/8	22.1	26.3	26.3
		1	25.8	16.3	16.3	R1/4	31.5	31	31
	10	2	28.8	17	17	R3/8	41.7	41.7	41.7
		3	28.3	17	17	R3/8	41.7	41.7	41.7
		2	30.5	17	17	R1/4	41.7	41.7	41.7
	12	3	32.2	30	19.7	17	R3/8	42.6	42.6
		4	33	21	21	R1/2	42.6	42.6	42.6
		4	33	21	21	R1/2	42.6	42.6	42.6

請依照選定步驟①～③選擇型式和數值後再行訂購。

Order
訂購範例(闊頭・異徑套接型)
(Y型)型式 (①Type・②D/D₁) — ③No./D₂MSBUL8
MSYL6

M5

■闊頭套接型



■闊頭套接型



■Y型



■異徑套接Y型



■異徑套接T型




規格

	MJBULS	MJBULS 以外
使用流體	空氣	水
使用溫度範圍*	—15～60℃	5～40℃
最高使用壓力	1MPa	0.9MPa
使用真空壓力	—100kPa	—100kPa

*不可結凍

MSBUL


螺牙部: C3604(黃銅)
: 鍍無電解鍍

材質

環部: PBT(樹脂)

MJBULS


螺牙部: SUS304



材質

環部: PBT(樹脂)


MSYL

螺牙部: C3604(黃銅)
: 鍍無電解鍍

材質

PBT(樹脂)


USDY

螺牙部: C3604(黃銅)
: 鍍無電解鍍

材質

PBT(樹脂)

USDTE

螺牙部: C3604(黃銅)
: 鍍無電解鍍

材質

PBT(樹脂)

Delivery
出貨日

●MSBUL6・USDY4・USDY6

庫存品 隔日出貨
P.5

①當日出貨(僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單)。

●上述以外

3 日 出 貨

型式 ①Type	②D	A	二面寬度 H	螺牙尺寸 M×螺距	C (max)	有效斷面積 (mm ²)	質量 (g)
MSBUL	4	30	14	M12×1	8.6	3.2	16
	6	31.9	17	M14×1	9.4	11.0	22
	8	37	19	M16×1	10.6	25.2	31.5
	10	40.1	24	M20×1	12.9	38.7	54.5