

時規皮帶輪

—寬度指定型 MXL · XL · S2M · S3M · S5M型—

棒狀時規皮帶輪

—MXL · XL · S2M · S3M · S5M型—

請依照選定步驟①~⑦選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例

型式(①Type · ②齒數 · ③種類) — ④皮帶輪形狀 — ⑤W — ⑥ · ⑦ 軸孔規格

FTP A20S5M — A — W50 — P16

標準化加工品

●皮帶輪形狀

●軸孔規格

●軸孔內有可能無表面處理。

④ A 形

⑥ H 圓孔

⑥ P 圓孔+攻牙

攻牙孔尺寸表

| M (粗螺紋) | 附屬品 固定螺絲 | MXL (dior 軸孔內徑) | XL (dior 軸孔內徑) | S2M (dior 軸孔內徑) | S3M (dior 軸孔內徑) | S5M (dior 軸孔內徑) |
|---------|----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| M3 | M3×3 | 3~5 | — | 3~5 | 4~5 | — |
| M4 | M4×3 | 6~18 | 6~12 | 6~22 | 6~17 | 6~12 |
| M5 | M5×4 | 19~20 | 13~17 | — | 18~32 | 13~17 |
| M6 | M6×5 | — | 18~30 | — | — | 18~30 |
| M8 | M8×6 | — | 31~47 | — | — | 31~38 |

*MXL, S2M, S3M: f=2.0 t=1.0
XL, S5M: f=2.5 t=1.5

| Type | 皮帶輪 | 法蘭 | 表面處理 | 附屬品 固定螺絲 |
|-------|----------|-----|--------|----------|
| FTP A | 2000系鋁合金 | 鋁合金 | 白色陽極處理 | SUS304 |

| Type | 齒數 | 種類 | 皮帶輪形狀 | W 單位1mm | 軸孔規格 | 軸孔徑dH7 (單位1mm) | P.D. | O.D. | F | | | | |
|-------|-------|------|-------|---------|-------|----------------|-------|-------|----|------|-------|-------|----|
| FTP A | 14 | MXL | A | W≤d×5 | H | 3.4 | 9.06 | 8.55 | 12 | | | | |
| | 15 | | | | | 3.4 | 9.70 | 9.19 | 12 | | | | |
| | 16 | | | | | 3~5 | 10.35 | 9.84 | 14 | | | | |
| | 17 | | | | | 3~5 | 11.00 | 10.49 | 14 | | | | |
| | 18 | | | | | 3~5 | 11.64 | 11.14 | 14 | | | | |
| | 19 | | | | | 3~5 | 12.29 | 11.78 | 14 | | | | |
| | 20 | | | | | 4~6 | 12.94 | 12.43 | 18 | | | | |
| | 21 | | | | | 4~6 | 13.58 | 13.07 | 18 | | | | |
| | 22 | | | | | 4~6 | 14.23 | 13.72 | 18 | | | | |
| | 23 | | | | | 4~7 | 14.88 | 14.37 | 22 | | | | |
| | 24 | | | | 4~7 | 15.52 | 15.02 | 22 | | | | | |
| | 25 | | | | 4~7 | 16.17 | 15.66 | 22 | | | | | |
| | 26 | | | | 4~8 | 16.82 | 16.31 | 25 | | | | | |
| | 27 | | | | 4~8 | 17.46 | 16.96 | 25 | | | | | |
| | 28 | | | | 4~8 | 18.11 | 17.60 | 25 | | | | | |
| | 29 | | | | 4~10 | 18.75 | 18.25 | 25 | | | | | |
| | 30 | | | | 4~10 | 19.40 | 18.90 | 25 | | | | | |
| | 31 | | | | 4~10 | 20.04 | 19.54 | 25 | | | | | |
| | 32 | | | | 4~10 | 20.69 | 20.19 | 25 | | | | | |
| | FTP A | | | | 33 | XL | A | W≤d×5 | H | 5~12 | 21.33 | 20.83 | 28 |
| 34 | | 5~12 | 21.98 | 21.48 | 28 | | | | | | | | |
| 35 | | 5~12 | 22.62 | 22.12 | 30 | | | | | | | | |
| 36 | | 5~12 | 23.27 | 22.77 | 30 | | | | | | | | |
| 37 | | 5~12 | 23.91 | 23.41 | 30 | | | | | | | | |
| 38 | | 5~12 | 24.56 | 24.06 | 32 | | | | | | | | |
| 39 | | 5~13 | 25.20 | 24.70 | 32 | | | | | | | | |
| 40 | | 5~13 | 25.85 | 25.35 | 32 | | | | | | | | |
| 41 | | 5~13 | 26.49 | 25.99 | 32 | | | | | | | | |
| 42 | | 5~13 | 27.14 | 26.64 | 32 | | | | | | | | |
| 43 | | 5~13 | 27.78 | 27.28 | 32 | | | | | | | | |
| 44 | | 5~13 | 28.43 | 27.93 | 32 | | | | | | | | |
| 45 | | 5~13 | 29.07 | 28.57 | 32 | | | | | | | | |
| 46 | | 5~15 | 29.71 | 29.21 | 35 | | | | | | | | |
| 47 | | 5~15 | 30.36 | 29.86 | 35 | | | | | | | | |
| 48 | | 5~15 | 31.00 | 30.50 | 35 | | | | | | | | |
| 49 | | 5~20 | 31.64 | 31.14 | 44 | | | | | | | | |
| 50 | | 5~20 | 32.29 | 31.79 | 44 | | | | | | | | |
| FTP A | | 51 | S3M | A | W≤d×5 | | | | H | 6~13 | 32.93 | 32.43 | 44 |
| | | 52 | | | | | | | | 6~13 | 33.57 | 33.07 | 44 |
| | 53 | 6~15 | | | | 34.21 | 33.71 | 48 | | | | | |
| | 54 | 6~15 | | | | 34.86 | 34.36 | 48 | | | | | |
| | 55 | 6~15 | | | | 35.50 | 35.00 | 48 | | | | | |
| | 56 | 6~15 | | | | 36.14 | 35.64 | 48 | | | | | |
| | 57 | 6~15 | | | | 36.79 | 36.29 | 48 | | | | | |
| | 58 | 6~15 | | | | 37.43 | 36.93 | 48 | | | | | |
| | 59 | 6~15 | | | | 38.07 | 37.57 | 48 | | | | | |
| | 60 | 6~15 | | | | 38.72 | 38.22 | 48 | | | | | |
| | 61 | 8~23 | | | | 39.36 | 38.86 | 55 | | | | | |
| | 62 | 8~23 | | | | 40.00 | 39.50 | 55 | | | | | |
| | 63 | 8~23 | | | | 40.64 | 40.14 | 55 | | | | | |
| | 64 | 8~23 | | | | 41.29 | 40.79 | 55 | | | | | |
| | 65 | 8~23 | | | | 41.93 | 41.43 | 55 | | | | | |
| | 66 | 8~23 | | | | 42.57 | 42.07 | 55 | | | | | |
| | 67 | 8~25 | | | | 43.21 | 42.71 | 61 | | | | | |
| | 68 | 8~25 | | | | 43.86 | 43.36 | 61 | | | | | |
| | 69 | 8~25 | | | | 44.50 | 44.00 | 61 | | | | | |
| | 70 | 8~25 | | | | 45.14 | 44.64 | 61 | | | | | |
| FTP A | 71 | S5M | A | W≤d×5 | H | 10~30 | 45.78 | 45.28 | 67 | | | | |
| | 72 | | | | | 10~30 | 46.42 | 45.92 | 67 | | | | |
| | 73 | | | | | 10~30 | 47.06 | 46.56 | 67 | | | | |
| | 74 | | | | | 10~30 | 47.70 | 47.20 | 67 | | | | |
| | 75 | | | | | 10~30 | 48.34 | 47.84 | 67 | | | | |
| | 76 | | | | | 10~30 | 48.98 | 48.48 | 67 | | | | |
| | 77 | | | | | 10~30 | 49.62 | 49.12 | 67 | | | | |
| | 78 | | | | | 10~30 | 50.26 | 49.76 | 67 | | | | |
| | 79 | | | | | 10~30 | 50.90 | 50.40 | 67 | | | | |
| | 80 | | | | | 10~30 | 51.54 | 51.04 | 67 | | | | |
| | 81 | | | | 10~38 | 52.18 | 51.68 | 67 | | | | | |
| | 82 | | | | 10~38 | 52.82 | 52.32 | 67 | | | | | |
| | 83 | | | | 10~38 | 53.46 | 52.96 | 67 | | | | | |
| | 84 | | | | 10~38 | 54.10 | 53.60 | 67 | | | | | |
| | 85 | | | | 10~38 | 54.74 | 54.24 | 67 | | | | | |
| | 86 | | | | 10~38 | 55.38 | 54.88 | 67 | | | | | |
| | 87 | | | | 10~38 | 56.02 | 55.52 | 67 | | | | | |
| | 88 | | | | 10~38 | 56.66 | 56.16 | 67 | | | | | |
| | 89 | | | | 10~38 | 57.30 | 56.80 | 67 | | | | | |

Delivery 出貨日 7 日出貨

| 數量區分 | 標準訂購 | 特殊訂購 |
|------|------|------|
| 數量 | 1~30 | 31~ |
| 出貨日 | 一般 | 交期另估 |

●超過表中最大數量時交期另估。 ●P.5

Alteration 追加加工

型式(①Type · ②齒數 · ③種類) — ④皮帶輪形狀 — ⑤W — ⑥ · ⑦ 軸孔規格 — (KC90 · NFC · RFC · FC · WMC)

FTP A20S5M — A — W50 — P16 — KC90-WMC40-WA20

| Alterations Code | 變更止迴螺絲角度 | 法蘭無銜接 | 僅單邊法蘭銜接 | 法蘭切割 | 攻牙孔追加加工 | |
|------------------|--|------------------------|----------------------|---|--|--|
| KC90 | NFC | RFC | FC | WMC | | |
| Spec. | <p>止迴螺絲角度變更更為90°。 止迴螺絲角度變更更為90°。</p> | <p>出貨時法蘭沒有銜接。(附法蘭)</p> | <p>僅做單邊法蘭銜接好後出貨。</p> | <p>切割法蘭，降低高度。 FC ≥ (O.D.) + 1 FC: 指定單位0.5mm 指定方法 FC35</p> | <p>追加攻牙孔。 WMC ≥ M+3 WA ≥ M/2+3 WMC+WA ≤ W - (M/2+3) 指定方法 WMC20-WA5</p> | |

Order 訂購範例

型式(Type · 齒數)

BMXL20

標準化加工品

●皮帶輪形狀

●軸孔規格

●軸孔內有可能無表面處理。

④ A 形

⑥ H 圓孔

⑥ P 圓孔+攻牙

攻牙孔尺寸表

| M (粗螺紋) | 附屬品 固定螺絲 | MXL (dior 軸孔內徑) | XL (dior 軸孔內徑) | S2M (dior 軸孔內徑) | S3M (dior 軸孔內徑) | S5M (dior 軸孔內徑) |
|---------|----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| M3 | M3×3 | 3~5 | — | 3~5 | 4~5 | — |
| M4 | M4×3 | 6~18 | 6~12 | 6~22 | 6~17 | 6~12 |
| M5 | M5×4 | 19~20 | 13~17 | — | 18~32 | 13~17 |
| M6 | M6×5 | — | 18~30 | — | — | 18~30 |
| M8 | M8×6 | — | 31~47 | — | — | 31~38 |

*MXL, S2M, S3M: f=2.0 t=1.0
XL, S5M: f=2.5 t=1.5

| Type | 皮帶輪 | 法蘭 | 表面處理 | 附屬品 固定螺絲 |
|-------|----------|-----|--------|----------|
| FTP A | 2000系鋁合金 | 鋁合金 | 白色陽極處理 | SUS304 |

| Type | 齒數 | P.D. | O.D. |
|------|-------|-------|------|
| 10 | 6.47 | 5.96 | |
| 11 | 7.11 | 6.61 | |
| 12 | 7.76 | 7.25 | |
| 13 | 8.41 | 7.90 | |
| 14 | 9.06 | 8.55 | |
| 15 | 9.70 | 9.19 | |
| 16 | 10.35 | 9.84 | |
| 17 | 11.00 | 10.49 | |
| 18 | 11.64 | 11.14 | |
| 19 | 12.29 | 11.78 | |
| 20 | 12.94 | 12.43 | |
| 21 | 13.58 | 13.07 | |
| 22 | 14.23 | 13.72 | |
| 23 | 14.88 | 14.37 | |
| 24 | 15.52 | 15.02 | |
| 25 | 16.17 | 15.66 | |
| 26 | 16.82 | 16.31 | |
| 27 | 17.46 | 16.96 | |
| 28 | 18.11 | 17.60 | |
| 30 | 19.40 | 18.90 | |
| 32 | 20.70 | 20.19 | |
| 34 | 21.99 | 21.48 | |
| 36 | 23.29 | 22.78 | |
| 38 | 24.58 | 24.07 | |
| 40 | 25.87 | 25.36 | |
| 42 | 27.17 | 26.66 | |
| 44 | 28.46 | 27.95 | |
| 46 | 29.75 | 29.24 | |
| 48 | 31.05 | 30.54 | |
| 50 | 32.34 | 31.83 | |
| 60 | 38.81 | 38.30 | |
| 72 | 46.57 | 46.06 | |

| Type | 齒數 | P.D. | O.D. |
|------|-------|-------|------|
| 16 | 25.87 | 25.36 | |
| 18 | 29.11 | 28.60 | |
| 19 | 30.72 | 30.22 | |
| 20 | 32.34 | 31.83 | |
| 22 | 35.57 | 35.07 | |
| 24 | 38.81 | 38.30 | |
| 25 | 40.43 | 39.92 | |
| 26 | 42.04 | 41.53 | |
| 28 | 45.28 | 44.77 | |
| 30 | 48.51 | 48.00 | |
| 32 | 51.74 | 51.24 | |
| 36 | 58.21 | 57.70 | |
| 40 | 64.68 | 64.17 | |

| Type | 齒數 | P.D. | O.D. |
|------|-------|-------|------|
| 14 | 13.37 | 12.61 | |
| 15 | 14.32 | 13.56 | |
| 16 | 15.28 | 14.52 | |
| 18 | 17.19 | 16.43 | |
| 20 | 19.10 | 18.34 | |
| 22 | 21.01 | 20.25 | |
| 24 | 22.92 | 22.16 | |
| 25 | 23.87 | 23.11 | |
| 26 | 24.83 | 24.07 | |
| 28 | 26.74 | 25.98 | |
| 30 | 28.65 | 27.89 | |
| 32 | 30.56 | 29.80 | |
| 36 | 34.38 | 33.62 | |
| 40 | 38.20 | 37.44 | |
| 44 | 42.02 | 41.25 | |
| 48 | 45.84 | 45.07 | |
| 50 | 47.75 | 46.98 | |
| 60 | 57.30 | 56.53 | |

Delivery 出貨日 3 日出貨

●僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
超過PM1:30之訂單出貨日+1日。

| 數量區分 | 標準訂購 | 特殊訂購 |
|------|------|------|
| 數量 | 1~50 | 51~ |
| 出貨日 | 一般 | 交期另估 |

●超過表中最大數量時交期另估。 ●P.5

詢價 請依下列2種方式

24 小時 WEB系統 FAX

☎ P.9 請電話: 02-2570-3760