

代表型號：C-UM4-5

16

10個起訂
元/個

13

100個起
元/個

↓

最低為標準品

31折

↓

大訂單再享

8折

數量	單價	折扣	出貨日
10~39	16	—	1日
40~99	14	85折	1日
100~299	13	8折	1日

●若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

CAD

2D

3D

閉口端
(※兩端端面無研磨加工)

閉口端
(兩端端面研磨加工)

材質 SUS304-WPB (日本進口)

彈簧常數2.0~2.9N/mm: Fmax.(容許壓縮量)=L×Fa%

1Type	2線圈外徑D 3自由長度L	d	貼緊 長度	F max.	N {kgf} max.	Fa%
C-UM	4-5* 10* 15 20	0.4	2.2	1.75	3.4 {0.35}	35
		0.5	4.9	3.5	6.8 {0.7}	
		0.55	7.5	5.25	10.3 {1.05}	
		0.6	11.1	7.0	13.7 {1.4}	
	5-10* 15 20 30 35	0.5	3.13	3.5	6.8 {0.7}	
		0.65	8.45	5.25	10.3 {1.05}	
		0.7	11.9	10.5	24.0 {2.45}	
		0.75	16.5	12.25	20.6 {2.1}	
	6-5* 10 15 20 25 30 35 40	0.55	2.7	1.7	4.9 {0.5}	
		0.7	5.6	3.5	10.8 {1.1}	
		5.2	15.7 {1.6}			
		7.4	7.0	20.6 {2.1}		
	8-10 15 20 25 30 35	0.85	12.8	8.7	25.5 {2.6}	
		10.5	31.4 {3.2}			
		16.7	12.2	36.3 {3.7}		
		16.8	14.0	41.2 {4.2}		
	10-10 15 20 25 30 35	0.85	6.4	3.5	10.8 {1.1}	
		5.3	15.7 {1.6}			
		7.9	7.0	20.6 {2.1}		
		8.8	25.5 {2.6}			
	13-15 20 25	1.2	8.4	5.3	15.7 {1.6}	
		7.0	20.6 {2.1}			
		1.3	11.1	8.8	25.5 {2.6}	
		8.8	25.5 {2.6}			

荷重 (kgf)=彈簧常數 (N/mm)×0.101972×壓縮量F (mm)
{kgf}=N×0.101972

材質 SUS304-WPB (日本進口)

彈簧常數2.9~9.8N/mm: Fmax.(容許壓縮量)=L×Fa%

1Type	2線圈外徑D 3自由長度L	d	貼緊 長度	F max.	N {kgf} max.	Fa%
C-UH	4-5* 10* 15	0.45	2.7	1.5	4.4 {0.45}	30
		0.5	3.8	3.0	8.8 {0.9}	
		8.1	4.5	13.2 {1.35}		
		0.6	4.65	3.0	8.8 {0.9}	
	5-10 15 25	0.75	11.81	7.5	22.1 {2.25}	
		0.65	3.2	1.5	8.8 {0.9}	
		0.7	3.9	3.0	17.7 {1.8}	
		0.85	7.7	4.5	26.5 {2.7}	
	6-5* 10 15 20 25	0.9	9.7	6.0	35.3 {3.6}	
		1.0	15.5	7.5	44.1 {4.5}	
		0.9	5.3	3.0	17.7 {1.8}	
		4.5	26.5 {2.7}			
	8-10 15 20 25 30	1.1	11	6.0	35.3 {3.6}	
		7.5	44.1 {4.5}			
		1.2	15.9	9.0	53.0 {5.4}	
		1.1	6.9	4.5	26.5 {2.7}	
	10-15 20 25 30	1.2	9.3	6.0	35.3 {3.6}	
		7.5	44.1 {4.5}			
		1.3	12.7	9.0	53.0 {5.4}	
		1.4	17.5	10.5	61.8 {6.3}	
	13-20 25 30	1.5	9.2	6.0	58.8 {6.0}	
		7.5	73.5 {7.5}			
		1.8	18	9.0	88.3 {9.0}	
		8.8	88.3 {9.0}			

●外徑基準型優先保證外徑，內徑僅供參考。
●有*符號者，兩端端面皆無研磨加工。
●貼緊長度為參考值。不同生產批號商品會有些許差異。
●若超過容許壓縮量使用時，彈簧可能會變形或使用幾次就毀損。
●請務必在容許壓縮量Fmax.(mm)的範圍內使用。
●圈數的算出方法(參考值):
總圈數=貼緊長度÷線徑(d)-1
有效圈數=總圈數-2
※圈數為參考值。不同生產批號商品會有些許差異。

Order
訂購範例

請依照選定步驟1~3選擇型式和數值後再行訂購。
型式(1Type・2線圈外徑D) — 3自由長度L
C-UM4 — 5

型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋
Type C-UM
於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 關鍵字
步驟1 MISUMI官網搜尋
步驟2 經濟型品牌選定
壓縮彈簧 外徑
於網頁搜尋生成訂購型號

代表型號：C-UBB4-10

33

10個起訂
元/個

26

100個起
元/個

↓

最低為標準品

33折

↓

大訂單再享

8折

數量	單價	折扣	出貨日
40~69	30	9折	1日
70~99	28	85折	1日
100~299	26	8折	1日

●若超過以上訂購數量，交期另外洽詢。實際出貨日與價格以「訂購」時報價單中的內容為準。

CAD

2D

3D

閉口端
(兩端端面研磨加工)

材質 SUS304-WPB (日本進口)

彈簧常數4.9~29.4N/mm: Fmax.(容許壓縮量)=L×Fa%

1Type	2線圈外徑D 3自由長度L	線徑 d	貼緊 長度	F max.	N {kgf} max.	Fa%	
C-UBB	4-10 15	0.65	7.0	2.5	12.3 {1.3}	25	
		0.7	10.3	3.75	18.4 {1.9}		
		5-5 10 15	0.6	2.9	1.25		6.1 {0.63}
			0.75	6.9	2.5		12.3 {1.3}
	0.8		9.8	3.75	18.4 {1.9}		
	0.9		6.8	2.5	24.5 {2.5}		
	6-10 15 20	1.0	10.5	3.75	36.8 {3.8}		
		14.6	5.0	49.0 {5.0}			
		8-10 15 20 25	1.1	6.9	2.5		24.5 {2.5}
			1.2	9.9	3.75		36.8 {3.8}
	1.3		14.0	5.0	49.0 {5.0}		
	14.5		6.25	61.3 {6.3}			
	10-15 20 25	1.4	10.2	3.75	36.8 {3.8}		
		13.9	5.0	49.0 {5.0}			
		12-15 20 30	1.5	16.1	6.25		61.3 {6.3}
			9.4	3.75	36.8 {3.8}		
	13-15 40		1.6	12.4	5.0		49.0 {5.0}
			20.3	7.5	73.5 {7.5}		
		16-30 20-25	1.8	9.5	3.75		196.0 {20.0}
			2.3	28.2	10.0		147.0 {15.0}
	2.4		21.0	7.5	184.0 {18.8}		
	2.9		16.7	6.25	184.0 {18.8}		

荷重 (kgf)=彈簧常數 (N/mm)×0.101972×壓縮量F (mm)
{kgf}=N×0.101972

Order
訂購範例

請依照選定步驟1~3選擇型式和數值後再行訂購。
型式(1Type・2線圈外徑D) — 3自由長度L
C-UBB4 — 10

型號生成方法

方法1 MISUMI官網搜尋
Type C-UBB
於網頁搜尋生成訂購型號

方法2 關鍵字
步驟1 MISUMI官網搜尋
步驟2 經濟型品牌選定
壓縮彈簧 外徑
於網頁搜尋生成訂購型號

10彈簧・氮氣缸・緩衝器

壓縮彈簧P.533

拉伸彈簧P.545

拉伸彈簧實用P.549

扭力彈簧・碟形彈簧P.552

氮氣缸P.555

油壓緩衝器P.567

542