

定位軸承固定座組

-T型-

數量別折扣
範圍變更

PRICE DOWN

3% : 降價價格

CAD資料夾名稱: Bearings_With_Holder

定位軸承固定座組

-T型雙軸承-

數量別折扣
範圍變更

PRICE DOWN

3% : 降價價格

CAD資料夾名稱: Bearings_With_Holder

Type		鍵槽型		材質	S表面處理		附屬品扣環
高度h選擇型	高度h指定型	高度h選擇型	高度h指定型		軸承	固定座	
BSHKB	BSHFB	BKHKB	BKHF	鋼	S45C	固定座	彈簧用鋼
BSHK	BSHF	BKHK	BKHF			固定座	
BSHKA	BSHFA	BKHKA	BKHFA	A2017		鍍黑處理	彈簧用鋼
BSHKSA	BSHFA	BKHSA	BKHFA			鍍無電解鍍	
BSHKS	BSHFS	BKHKS	BKHFS	SUS304		白色陽極處理	SUS304

軸承精度 JIS B 1514 0級

63/(16/)

◆ 橡膠密封軸承(VV-DD)全為鋼材質。

◆ 基準面為穿孔側的側面及穿孔的相反面(參考使用範例)。

◆ 穿孔側的側面和底面的直角度為0.02。

Type	軸承編號	密封	高度選擇型	高度指定型	d	Dh7	容許公差	dh	B	H	L	L1	L2	L3	T	S	d1	NT\$單價 1~4 pcs									
																		高度h選擇型				高度h指定型					
高度h選擇	623		15 20 25	10 ~ 30	3	10	+0.015	7	4	h+9	36	26	16	18	10	5	4.5	643	674	580	—	—	1,006	1,048	904	—	—
	624		4	13	4	13	+0.018	9	5	h+11	38	28	18	19	10	5	4.5	656	684	590	—	—	1,027	1,069	922	—	—
	605	ZZ	15 ~ 30	5	14	0	0	10	6	h+13	40	30	20	20	10	5	4.5	670	698	604	—	—	1,041	1,093	939	—	—
	606		6	17	13	6	h+13	47	35	23	23.5	—	—	—	10	5	4.5	698	730	629	712	1,495	1,090	1,138	978	1,062	1,795
	608		8	22	18	7	h+15	53	41	29	26.5	—	—	—	10	5	4.5	726	761	656	772	1,526	1,135	1,184	1,023	1,145	1,872
	6900		20 30 40	20 ~ 40	22	19	6	h+15	53	41	29	26.5	—	—	10	5	4.5	803	838	852	870	1,536	1,212	1,264	1,100	1,229	1,959
	6901		20 ~ 40	20 ~ 40	26	20	h+17	58	46	34	29	15	—	—	10	5	4.5	758	789	681	925	1,481	1,177	1,229	1,062	1,306	1,910
	6902		20 ~ 40	20 ~ 40	24	24	h+16	56	44	32	28	12	—	—	10	5	4.5	814	849	859	897	1,603	1,219	1,275	1,110	1,268	2,008
	6903		25 ~ 50	25 ~ 50	28	28	h+18	60	48	36	30	15	—	—	10	5	4.5	800	835	716	971	1,561	1,247	1,303	1,121	1,372	2,018
	6904		30 ~ 60	30 ~ 60	32	32	h+20	68	54	40	34	15	—	—	10	5	4.5	876	915	901	992	1,582	1,351	1,411	1,215	1,421	2,252
	6905		40 ~ 80	40 ~ 80	36	36	h+22	70	56	43	35	16	—	—	10	5	4.5	918	960	824	1,138	1,861	1,428	1,495	1,289	1,599	2,399
	6906		40 ~ 80	40 ~ 80	42	42	h+23	73	59	45	36.5	15	—	—	10	5	4.5	964	1,009	859	1,316	2,329	1,505	1,575	1,341	1,798	2,825
	6907		40 ~ 80	40 ~ 80	44	44	h+24	76	62	47	38	13	—	—	10	5	4.5	946	988	852	1,303	2,416	1,477	1,543	1,330	1,781	2,912
	6908		40 ~ 80	40 ~ 80	48	48	h+28	96	76	56	48	19	—	—	10	5	4.5	1,016	1,062	953	1,330	2,298	1,571	1,645	1,418	1,975	2,801
	6909		40 ~ 80	40 ~ 80	52	52	h+32	104	84	64	52	20	—	—	10	5	4.5	1,030	1,076	925	1,400	2,259	1,603	1,676	1,442	1,917	2,944
	6910		40 ~ 80	40 ~ 80	55	55	h+32	104	84	64	52	20	—	—	10	5	4.5	1,090	1,138	—	—	—	1,697	1,774	—	—	—
	6911		40 ~ 80	40 ~ 80	58	58	h+32	104	84	64	52	20	—	—	10	5	4.5	1,285	1,341	—	—	—	2,004	2,092	—	—	—

Type	軸承編號	密封	高度選擇型	高度指定型	d	Dh7	容許公差	dh	B	H	L	L1	L2	L3	T	S	d1	NT\$單價 1~4 pcs									
																		高度h選擇型				高度h指定型					
高度h選擇	623		15 20 25	10 ~ 30	3	10	+0.015	7	4	h+9	36	26	16	18	10	5	4.5	702	733	660	—	—	1,096	1,145	1,030	—	—
	624		4	13	4	13	+0.018	9	5	h+11	38	28	18	19	10	5	4.5	712	747	670	—	—	1,117	1,166	1,044	—	—
	605	ZZ	15 ~ 30	5	14	0	0	10	6	h+13	40	30	20	20	10	5	4.5	730	765	688	—	—	1,138	1,187	1,069	—	—
	606		6	17	13	6	h+13	47	35	23	23.5	—	—	—	10	5	4.5	761	793	712	1,694	1,187	1,240	1,110	—	—	
	608		8	22	18	7	h+15	53	41	29	26.5	—	—	—	10	5	4.5	793	831	744	1,725	1,236	1,296	1,159	—	—	
	6900		20 30 40	20 ~ 40	22	19	6	h+15	53	41	29	26.5	—	—	10	5	4.5	876	915	967	1,746	1,320	1,379	1,250	—	—	
	6901		20 ~ 40	20 ~ 40	24	24	h+17	58	46	34	29	15	—	—	10	5	4.5	824	863	772	1,683	1,289	1,344	1,208	—	—	
	6902		20 ~ 40	20 ~ 40	26	26	h+16	56	44	32	28	12	—	—	10	5	4.5	887	925	974	1,823	1,330	1,390	1,264	—	—	
	6903		25 ~ 50	25 ~ 50	28	28	h+18	60	48	36	30	15	—	—	10	5	4.5	873	911	817	1,770	1,362	1,421	1,275	—	—	
	6904		30 ~ 60	30 ~ 60	32	32	h+20	68	54	40	34	15	—	—	10	5	4.5	953	995	1,020	2,036	1,467	1,533	1,372	—	—	
	6905		40 ~ 80	40 ~ 80	36	36	h+22	70	56	43	35	16	—	—	10	5	4.5	995	1,037	925	2,092	1,550	1,620	1,446	—	—	
	6906		40 ~ 80	40 ~ 80	42	42	h+23	73	59	45	36.5	15	—	—	10	5	4.5	1,044	1,093	964	2,619	1,631	1,704	1,509	—	—	
	6907		40 ~ 80	40 ~ 80	44	44	h+24	76	62	47	38	13	—	—	10	5	4.5	1,027	1,072	960	2,703	1,599	1,673	1,495	—	—	
	6908		40 ~ 80	40 ~ 80	48	48	h+28	96	76	56	48	19	—	—	10	5	4.5	1,100	1,152	1,072	2,584	1,704	1,781	1,592	—	—	
	6909		40 ~ 80	40 ~ 80	52	52	h+32	104	84	64	52	20	—	—	10	5	4.5	1,107	1,159	1,034	2,532	1,732	1,809	1,617	—	—	
	6910		40 ~ 80	40 ~ 80	55	55	h+32	104	84	64	52	20	—	—	10	5	4.5	1,177	1,229	—	—	—	1,833	1,917	—	—	
	6911		40 ~ 80	40 ~ 80	58	58	h+32	104	84	64	52	20	—	—	10	5	4.5	1,432	1,495	—	—	—	2,235	2,336	—	—	

◆ 密封為VV及DD時，單價為表中價格×1.1。(小數點第一位四捨五入)
 (例) BSHF6002VV-28時，表中價格NT\$1,620元×1.1=NT\$1,782.0元 → NT\$1,782元

◆ *VV(非接觸橡膠密封)不可選擇623號・624號・605號・606號。

Order 訂購範例

Type	軸承	密封	h
BSHK	6000	ZZ	30
BKHF	6002	VV	28

Delivery 出貨日: 6 日出貨

Price 價格

數量	1~4	5~9	10~14	15~19
折扣率	依價格表	5%	10%	20%

◆ 數量別折扣表 (小數點第一位四捨五入) P.91

◆ 超過表中最大數量時交期另告。

Alteration 追加加工

型式	h	(KCC-NA-KCC)
BSHF6002ZZ	35	KCC

◆ 僅KCC・KCC 8 日出貨

Alterations	無組裝軸承・扣環 2倒角C追加加工	倒角C追加加工
Code	NA-KCC	KCC
Spec.	NA: 軸承・扣環未裝入固定座上，另作為附屬品出貨。 KCC: 在上端做個倒角C。	指定方法 KCC d KCC 3~8 5 10~20 10 25~30 12
NT\$/tCode	NA: 免費 KCC: 72	216

◆ 僅適用於高度h指定型

Type		鍵槽型		材質	S表面處理		附屬品扣環
高度h選擇型	高度h指定型	高度h選擇型	高度h指定型		軸承	固定座	
BSHWB	BSHWF	BKHWB	BKHWF	鋼	S45C	固定座	彈簧用鋼
BSHW	BSHF	BKH	BKF			固定座	
BSHWA	BSHFA	BKHWA	BKHFA	A2017		鍍黑處理	彈簧用鋼
BSHWSA	BSHFA	BKHWSA	BKHFA			鍍無電解鍍	
BSHWS	BSHFS	BKHWS	BKHFS	SUS304		白色陽極處理	SUS304

軸承精度 JIS B 1514 0級

63/(16/)

◆ 橡膠密封軸承(VV・DD)全為鋼材質。

◆ 基準面為穿孔側的側面及穿孔的相反面(請參考使用範例)。

◆ 穿孔側的側面和底面的直角度為0.02。

Type	軸承編號	密封	高度選擇型	高度指定型	d	Dh7	容許公差	dh	B	H	L	L1	L2	L3	T	S	d1	NT\$單價 1~4 pcs								
																		高度h選擇型				高度h指定型				
高度h選擇	623		15 20 25	10 ~ 30	3	10	+0.015	7	4	h+9	36	26	16	18	10	5	4.5	1,547	1,613	1,386	—	—	—	—	—	—
	624		4	13	4	13	+0.018																			