

# 小型自潤滑滑板

# 自潤滑滑板

RoHS10 STS

● 滑动方向  $\leftrightarrow$

- 初期使用时涂抹润滑脂，效果会更好。
- 耐热温度：80℃以下
- 附属安装螺栓

● 材质 特种高强度黄铜(CAC304) (IJIS: HBsC4) 内含特殊固体润滑剂

● 附件 低头螺栓M5×20(2支)

φ	型号	W	L
14	STS	15	30
20			40
30			50
50	18	18	30
14			40
20			50
30	22	22	30
50			40
14			50
20			75

Order 订货范例 **型号** STS **W** 18 **L** 50

Delivery 交货期 **库存品**  
 ● 隔日上海・广州发货 P.41 (17:00前订购的库存品可当日发货。)  
 ● 数量>20时，请另询交货期。

HPSLP (耐热150℃型)

● 推荐安装螺栓

W	L	推荐安装螺栓
30	50	CBS8-20 (短头内六角螺栓)
40	50	
30	75・100	CBS10-20 (短头内六角螺栓)
40	75・100	
50	75・100	

● 滑动方向  $\leftrightarrow$

- 初期使用时涂抹润滑脂，效果会更好。
- 耐热温度：150℃以下
- 材质 特种高强度黄铜 内含特殊固体润滑剂

A部			B部			d1	d2	φ	孔数	型号	W	L		
Ra	x1	y1	Rb	x2	y2									
R3	3	3	R3	3	3	9	14.5	20	2	HPSLP	30	50		
R5	4	3	R2	2	2	11	17.5	45						
								50						
R3	3	3	R3	3	3	9	14.5	20	2		HPSLP	40	50	
								45						
								50						
R5	4	3	R5	4	3	11	17.5	45	2			HPSLP	50	75
								45						
								50						

Order 订货范例 **型号** HPSLP **W** 30 **L** 100

Delivery 交货期 **5** 天发货

- 特点：与普通自润滑滑板相比，本产品可在高温环境下使用。
- 为获得良好耐热性及初期磨合性，在滑板表面涂抹了涂层剂（黑色）。如果去除涂层剂将不能获得初期磨合性，请予以注意。
- 可使用有机溶剂等去除涂层剂。

PSLP (耐热80℃型)

● 推荐安装螺栓

W	L	推荐安装螺栓
30	50	CBS8-20 (短头内六角螺栓)
40	50	
30	75~150	CBS10-20 (短头内六角螺栓)
40	75~150	
50	75~150	

● 滑动方向  $\leftrightarrow$

- 当W=30、W=40时，仅限长边方向(L)。
- 耐热温度：80℃以下
- 材质 高力黄铜(CAC304) (IJIS: HBsC4) 内含特殊固体润滑剂

R	R'	d1	d2	φ	孔数	型号	W	L						
R2		9	14.5	20	2	PSLP	30	50						
				45										
				50										
R4		11	17.5	50			2	PSLP	40	75				
				100										
				150										
R2	R2	9	14.5	20					2	PSLP	50	50		
				45										
				50										
R4	R4	11	17.5	50							2	PSLP	50	75
				100										
				150										

Order 订货范例 **型号** PSLP **W** 40 **L** 100

Delivery 交货期 **9** 天发货

- 特点：与以往的滑板不同，板厚公差为正，因此更容易调整。

● 上海・广州发货  
 ● 数量>20时，请另询交货期。