


点式浇口套 内孔锥型

-B尺寸指定型-



④ 内径为电火花加工。⑤ 切角(K°)和2次浇口(A°)的过渡部位带有R。

RoHS10

**1A形状**

前端放大图

$(L-C-B) \geq 3.0$

RoHS10

**2A形状**

前端放大图

$(L-B) \geq 3.0$

RoHS10

**3A形状**

前端放大图

$(L-C-B) \geq 3.0$

RoHS10

**4A形状**

前端放大图

$(L-C-B) \geq 3.0$

$R \geq \sqrt{(P/2)^2 + C^2}$

$V = 2 \times \sqrt{R^2 - (\sqrt{R^2 - (P/2)^2} - C)^2}$


RoHS10

**5A形状**

前端放大图

$(L-C-B) \geq 3.0$

• 入口直径 \*  $\alpha$  的计算方法 \*  $\alpha = 2 \{ (L-G) \tan \frac{A^\circ}{2} + G \tan \frac{K^\circ}{2} \} + P$



④ 由上式求出的尺寸为理论(参考)值。

型号	材质	硬度
PGHV□A	SKH51	59~61HRC

H	G	型号		L 指定单位0.01mm	P	A°	K°	B 指定单位0.01mm	2A形状除外	仅限1A形状	仅限3A形状	仅限4A形状
		Type	Shape						C 指定单位0.1mm	V 指定单位0.1mm	S° 角度指定单位1°	R 指定单位0.1mm
4	1.0	PGHV	1A	2.5	0.3 0.4 0.5 0.6 <sup>(*)1</sup>	1 2 3	20	4.00~6.00	0.2~0.5	1.5~2.4		0.6~1.0
5	1.2			3	0.5 0.6 0.7 0.8 <sup>(*)2</sup>	1 2 3	20	5.00~9.00 5.00~8.00 5.00~7.00	0.3~0.8	2.0~2.9	1~45	0.8~1.5
6				4	0.6 0.7 0.8 0.9 1.0	1 2 3	40	5.00~30.00 5.00~20.00				
8				5	0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 <sup>(*)3</sup> 1.3 <sup>(*)3</sup> 1.4 <sup>(*)3</sup>	1 2 3	20	5.00~35.00 5.00~30.00 5.00~20.00				
9	1.5			4A	1.0	1 2 3	30	5.00~50.00 5.00~35.00				
11				5A	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 <sup>(*)4</sup> 1.6 <sup>(*)4</sup>	1 2 3	50	5.00~40.00 5.00~30.00				
13				2.0	8	1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	1 2 3	60	5.00~50.00	4.5~7.9	1~60	2.0~4.0
					10	1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	1 2 3			5.0~9.9		2.5~5.0

④ 4A形状时,  $R \geq \sqrt{(P/2)^2 + C^2}$   
 (\*1) P0.6 (D2.5) 仅可选择K20° (\*3) P1.2~P1.4 (D5) 仅不可选择K60°  
 (\*2) P0.8 (D3) 可从K20°、K30°中选择 (\*4) P1.5·P1.6 (D6) 在K30°以上时, G为1.2

Order 订货范例

型号	L	P	A	K	B	C V S R
PGHV1A 4	20.01	P0.8	A2	K30	B15.00	C0.5-V3.0
PGHV2A 4	20.01	P0.8	A2	K30	B15.00	
PGHV3A 4	20.01	P0.8	A2	K30	B15.00	C0.5-S30
PGHV4A 4	20.01	P0.8	A2	K30	B15.00	C0.5-R1.0
PGHV5A 4	20.01	P0.8	A2	K30	B15.00	C0.5

Delivery 交货期 **7** 天发货  
 ④ 上海·广州发货  
 ④ 数量≥51时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工

型号	L	P	A	K	B	C V S R	(CC·CVC)
PGHV1A 4	20.01	P0.8	A2	K20	B15.00	C0.5-V3.0	CVC0.3

Alteration	Code	Spec.	Alteration	Code	Spec.
	CC	嵌入装配用避空(C倒角)加工。 D2.5 ... C0.2 D3·4 ... C0.3 D5~10 ... C0.5		CVC	嵌入装配用避空(C倒角)加工。 CVC尺寸指定单位0.1mm $0.2 \leq CVC < \frac{(H-D)}{2} - 0.1$

Example 使用范例

