


点式浇口套 内孔SR

-B尺寸指定型-

B尺寸指定型



RoHS10

1A形状 (SR部为电火花加工.) SR

前端放大图

$(L-C-B) \geq 3.0$

D和P的同心度在0.05以下
D和V的同心度在0.05以下
* P尺寸前端有0~0.2的直孔部。

RoHS10

2A形状 (SR部为电火花加工.) SR

前端放大图

$(L-B) \geq 3.0$

D和P的同心度在0.05以下
* P尺寸前端有0~0.2的直孔部。

RoHS10

3A形状 (SR部为电火花加工.) SR

前端放大图

$(L-C-B) \geq 3.0$

D和P的同心度在0.05以下
* P尺寸前端有0~0.2的直孔部。

RoHS10

4A形状 (SR部为电火花加工.) SR

前端放大图

$(L-C-B) \geq 3.0$ $R \geq \sqrt{(P/2)^2 + C^2}$ $V = 2 \times \sqrt{R^2 - (\sqrt{R^2 - (P/2)^2} - C)^2}$

D和P的同心度在0.05以下
* P尺寸前端有0~0.2的直孔部。

RoHS10

5A形状 (SR部为电火花加工.) SR

前端放大图

$(L-C-B) \geq 3.0$

D和P的同心度在0.05以下
* P尺寸前端有0~0.2的直孔部。

• 入口直径 * α 的计算方法 $\alpha = 2SR + 2(L-G-SR) \tan \frac{A}{2}$

• 由上式求出的尺寸为理论(参考)值。

| 型号 | M 材质 | H 硬度 |
|-------|---------------|------------------------------|
| PGW□A | V40 (硬质合金) | 87~88HRA (维氏硬度换算值: 960HV) |

| H | G | SR | 型号 | | L 指定单位0.01mm | P | A° | K° | B 指定单位0.01mm | 2A形状除外 | 仅限为1A形状 | 仅限为3A形状 | 仅限为4A形状 | | | | |
|----|------|------|------|-------|-----------------|----------------------|----|----|-----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---|---|--|--|
| | | | Type | Shape | | | | | | C 指定单位0.1mm | V 指定单位0.1mm | S 指定单位1° | R 指定单位0.1mm | | | | |
| 3 | 0.7 | 0.60 | 2 | 1A | 6.00~20.00 | 0.3 0.4 0.5 (*1) | 1 | 20 | 3.00~ 5.00 | 0.2~0.4 | 1.3~1.9 | | 0.4~0.8 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.0 | 0.75 | 2.5 | 1A | 8.00~25.00 | 0.3 0.4 0.5 0.6 (*1) | 1 | 2 | 4.00~ 6.00 | 0.2~0.5 | 1.5~2.4 | | 0.6~1.0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.2 | 1.00 | 3 | 1A | 10.00~40.00 | 0.5 0.6 0.7 0.8 | 1 | 2 | 5.00~ 9.00 | 0.3~0.8 | 2.0~2.9 | 1~45 | 0.8~1.5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.25 | 1.00 | 4 | 1A | 10.00~40.00 | 0.6 0.7 | 1 | 2 | 5.00~ 8.00 | 0.3~0.8 | 2.5~3.9 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.50 | 1.25 | 5 | 1A | 10.00~40.00 | 0.8 0.9 1.0 | 1 | 2 | 5.00~ 20.00 | 0.3~0.8 | 2.5~3.9 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.50 | 1.50 | 6 | 1A | 15.00~40.00 | 1.2 | 1 | 2 | 5.00~ 20.00 | 0.5~1.5 | 3.5~4.9 | 1~50 | 1.0~2.0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2.00 | 1.50 | 8 | 1A | 15.00~40.00 | 1.0 | 1 | 2 | 5.00~ 20.00 | 0.5~1.5 | 4.0~5.9 | 1~50 | 1.5~3.0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.5 1.6 | 1 | 2 | 5.00~ 20.00 | 0.5~1.5 | 4.5~7.9 | 1~60 | 2.0~4.0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

• 4A形状时, $R \geq \sqrt{(P/2)^2 + C^2}$ (*1) P0.5 (D2), P0.6 (D2.5) 仅可选择K20° (*2) P1.5 (D6) 中K30°时, G为1.2

Order 订货范例

PGW1A4 - 20.01 - P0.8 - A2 - K30 - B15.00 - C0.5 - V3.0
 PGW2A4 - 20.01 - P0.8 - A2 - K30 - B15.00
 PGW3A4 - 20.01 - P0.8 - A2 - K30 - B15.00 - C0.5 - S30
 PGW4A4 - 20.01 - P0.8 - A2 - K30 - B15.00 - C0.5 - R1.0
 PGW5A4 - 20.01 - P0.8 - A2 - K30 - B15.00 - C0.5

Delivery 交货期

9 天发货
 • 上海·广州发货
 • 数量 > 51时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工

PGW1A4 - 20.01 - P0.8 - A2 - K20 - B15.00 - C0.5 - V3.0 - CVC0.3

| Alterations | Code | Spec. |
|-------------|------|---|
| | CC | 嵌入装配用避空 (C倒角) 加工。 D2·2.5 ... C0.2 D3·4 ... C0.3 D5~8 ... C0.5 |
| | CVC | 嵌入装配用避空 (C倒角) 加工。 CVC尺寸指定单位0.1mm $0.2 \leq CVC < \frac{(H-D)}{2} - 0.1$ |

