


带肩导套

—自润滑型—


紫色文字表示



直导套

—自润滑型—

紫色文字表示



RoHS10 **GBHEZ**

Ⓜ 材质 SUJ2
特殊固体润滑剂
镶嵌MoS2
Ⓜ 硬度 58HRC~

⚠ 特殊固体润滑剂使用最高温度为80℃以下

dG6	T	Dm5	H	ℓ																	
				L15	L20	L25	L30	L35	L40	L50	L60	L70	L80	L100	L130	L150					
10	5	14	16	15	20	20	20	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
13	5	20	25	15	20	25	25	25	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	6	25	30	15	20	25	30	35	30	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20	8	30	35	—	—	20	25	30	35	40	40	40	—	—	—	—	—	—	—		
25		35	40			40	50	50	50	50	50	50	50	50	—	—	—	—	—	—	
30		42	47			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35		48	54			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	10	55	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
50	12	70	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

型号		L												
Type	d	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	100	130	150
GBHEZ	10	15	20	25	30	35	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	15	20	25	30	35	40	—	—	—	—	—	—	—
	16	15	20	25	30	35	40	50	—	—	—	—	—	—
	20	20	25	30	35	40	50	60	—	—	—	—	—	—
	25	25	30	35	40	50	60	70	80	—	—	—	—	—
	30	25	30	35	40	50	60	70	80	100	—	—	—	—
	35	40	50	60	70	80	100	130	—	—	—	—	—	—
	40	40	50	60	70	80	100	130	—	—	—	—	—	—
	50	60	70	80	100	130	150	—	—	—	—	—	—	—

Order 订货范例: 型号 GBHEZ 13 - L 40

Delivery 交货期: 隔日上海·广州发货 P.41 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

库存品: 数量 ≥ 21时, 请另询交货期。

• 自润滑型……内设特殊固体润滑剂, 可省去加油的麻烦。
(若使用初期加入润滑油预先磨合, 更能提高耐用性。)
在80℃以上固体润滑剂可能会出现渗油现象, 故请注意控制模具温度。

RoHS10 **GBSEZ**

Ⓜ 材质 SUJ2
特殊固体润滑剂
镶嵌MoS2
Ⓜ 硬度 58HRC~

⚠ 特殊固体润滑剂使用最高温度为80℃以下

dG6	t	Dm5	ℓ											
			L15	L20	L25	L30	L35	L40	L50	L60	L80	L100		
13	6	20	15	20	25	25	—	—	—	—	—	—	—	—
16		25	15	20	25	30	35	—	—	—	—	—	—	
20		30	15	20	25	30	35	40	—	—	—	—	—	
25	8	35	—	20	25	30	—	40	50	—	—	—	—	
30		42	—	20	25	30	—	40	50	—	—	—	—	
35		48	—	—	—	30	35	40	50	60	—	—	—	
40		55	—	—	—	30	—	40	50	60	80	—	—	
50	70	—	—	—	—	—	40	50	60	80	100	—	—	

型号		L										
Type	d	15	20	25	30	35	40	50	60	80	100	
GBSEZ	13	15	20	25	30	—	—	—	—	—	—	
	16	15	20	25	30	35	—	—	—	—	—	
	20	15	20	25	30	35	40	—	—	—	—	
	25	20	25	30	—	40	50	—	—	—	—	
	30	20	25	30	—	40	50	—	—	—	—	
	35	30	—	—	—	40	50	60	—	—	—	
	40	30	—	—	—	40	50	60	80	—	—	
	50	40	50	60	80	100	—	—	—	—	—	

Order 订货范例: 型号 GBSEZ 35 - L 60

Delivery 交货期: 隔日上海·广州发货 P.41 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

库存品: 数量 ≥ 21时, 请另询交货期。

EX Example 使用范例

■直导套防脱落范例

通常将内六角螺塞拧入导套的防脱槽, 以防止直导套脱落, 与螺塞相对应, 在导套的外周开有带状槽, 因不直接挤压导套壁厚较薄的部分, 所以内径的变形可控制在最小限度。

导套内径d	适用内六角螺塞
13 · 16 · 20	MSW 6
25~50	MSW 8