


冷却水配管用ハイブラー プラゲー

中流量冷却水用接头

—内接头—



■外螺纹安装

RoHS10 **KHPM** (外六角肩型) 适用于P.975的外接头

材质 黄铜 (C3604)
螺纹部分 JIS B 0203
管用锥螺纹R(PT)

JPLH (外六角肩·内六角孔型) 适用于P.975的外接头

材质 黄铜 (C3604)
螺纹部分 JIS B 0203
管用锥螺纹R(PT)

JPL (内六角孔型) 适用于P.975的外接头

材质 黄铜 (C3604)
螺纹部分 JIS B 0203
管用锥螺纹R(PT)

Ⓢ 内六角孔为通孔。

适用外接头	外接头连接部分		L	D1	B	内径 d1	内六角孔 Od	锥度外螺纹 R(PT)	l1	型号	
	V	l								Type	No.
中流量接头系列 外接头孔直径 V=10.9	10.9	20	—	14	—	7.5	—	1/8	10	KHPM (外六角肩型)	1
								1/4	13		2
								3/8	14		3
	10.9	20	(15.5)	14	—	—	○6	1/8	9	JPLH (外六角肩·内六角孔型)	1
								1/4	11		2
								3/8	11		3
	10.9	20	—	—	—	—	○6	1/8	9	JPL (内六角孔型)	1
								1/4	11		2
								3/8	14		3

Ⓢ 米思米不承诺KHPM产品品牌。

RoHS10 **LJPLH** (外六角肩加长型) 适用于P.975的外接头

材质 黄铜 (C3604)
螺纹部分 JIS B 0203
管用锥螺纹 R(PT)

LJPL (内六角加长型) 适用于P.975的外接头


Ⓢ 外接头部分和锥螺纹部分的两端都设有内六角孔。两端有内六角孔，但内六角孔开到两侧前端的中间处为止，并未贯通。

材质 黄铜 (C3604)
螺纹部分 JIS B 0203
管用锥螺纹 R(PT)

适用外接头	外接头连接部分		D1	D2	d	锥度外螺纹 R(PT)	l1	型号		L
	V	l						Type	No.	
中流量接头系列 外接头孔直径 V=10.9	10.9	20	14	10	6	1/8	9	LJPLH (外六角肩加长型)	1	100 110 120 130 140 150 200
				13.2	7.6	1/4	11		2	
				10	5	1/8	9		LJPL (内六角加长型)	
	13.2	5	1/4	11	2					
	10.9	20	14	10	5	1/8	9	40~115 (指定单位5mm)		
	10.9	20	14	13.2	7.6	1/4	11			

■JPLH·JPL·LJPL型在模具上的安装

JPLH·JPL·LJPL不适合嵌入模具沉头孔中使用，需安装在模具外侧。(装卸外接头时，需要拉拔外接头前端，所以安装时请预留足够的操作空间。)



冷却水用内接头意外折损时，因其内孔为六角形，用内六角扳手即可轻松拆卸。

Ⓢ 内、外接头概要 P.967

■软管安装/内螺纹安装

RoHS10 **KHPH** (软管安装) 适用于P.975的外接头

材质 黄铜 (C3604)

KHPF (内螺纹安装) 适用于P.975的外接头

材质 黄铜 (C3604)
螺纹部分 JIS B 0203
管用锥螺纹 Rc(PT)

适用外接头	外接头连接部分		L	D1	内径 d1	软管安装部分		型号	
	V	l				a	E	Type	No.
中流量接头系列 外接头孔直径V=10.9	10.9	20	57	16	7.5	9	30	KHPH (软管安装)	2
						11.3	34		3
						32	14		7.5
36	17	1/4	2						

Ⓢ 适用外接头：米思米冷却水用接头 KSHH(例：KSHH2)·KHSM·KHSF·F120—KSHH·F120—KHSM·F120—KHSF P.975
日东冷却水用接头 □□SH(例：20SH)·□□SM(例：K20SM)·□□SF

Ⓢ 内、外接头对应速查表 P.969 Ⓢ 米思米不承诺此产品品牌。

■外螺纹安装

RoHS10 **JPHLM** (耐热120°C·固定流量回转型) 适用于P.975的外接头

材质 主体：黄铜(C3604)
内部零件：黄铜(C2700W)
氟橡胶
氟类润滑油

JPHL (耐热120°C·标准回转型) 适用于P.975的外接头

材质 黄铜 (C3604)
螺纹部分 JIS B 0203
管用锥螺纹 R(PT)

Ⓢ 锥螺纹部带内六角孔。

Ⓢ 有关回转型内部结构的差异，请参阅P.1012。

适用外接头	外接头连接部分		L	L2	B	内六角孔 Od	锥度外螺纹 R(PT)	l1	型号				
	V	l							Type	No.			
中流量接头系列 外接头孔直径V=10.9	10.9	20	35.5	16.5	20	○6	1/8	9.5	JPHLM (固定流量回转型)	1			
										38.5	12.5	2	
										39.5	13.5	3	
	10.9	20	15.75	19	—	—	○5	1/8	9.5	JPHL (标准回转型)	1		
											39.5	12.5	2
											42.5	17.75	3

Ⓢ 适用外接头：米思米冷却水用接头 KSHH(例：KSHH2)·KHSM·KHSF·F120—KSHH·F120—KHSM·F120—KHSF P.975
日东冷却水用接头 □□SH(例：20SH)·□□SM(例：K20SM)·□□SF

Ⓢ 内、外接头对应速查表 P.969



Order 订货范例

型号 — L

JPLH 2
LJPLH 2 — 100
KHPF 2
JPHL 2



Delivery 交货期

库存品

Ⓢ 隔日上海·广州发货 P.41 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

Ⓢ 数量>101时，请另询交货期。

Ⓢ JPHLM

5 天发货

Ⓢ 上海·广州发货

Ⓢ 数量>101时，请另询交货期。



Example 使用范例

Ⓢ L型回转接头在螺纹紧固后，若转动头部，可改变外接头连接部的角度。

Ⓢ 若频繁旋转头部，因O形圈磨损，会导致接头漏水。

