

冷却水用快速接头

一分离式高温型(耐热120°C系列) -

■组件

①+③

M-120AKC (①+③)
(直通型)

软管插入方向

① M-120AKC为M-120AKCP和M-AK的组合件, 可以快速装卸。
② 请在常压300kPa(3kgf/cm²)以下使用。
③ 使用时, 请将冲击压力(由于冲击流等引起的瞬时性压力)控制在最高工作压力(300kPa)以下。
④ 请务必和衬管(P.1018)配套使用。

⑤ 材质 接头部分 主体: 黄铜(C3604)+镀镍
开放环: 聚缩醛树脂(POM)
外接头螺纹部分 黄铜(C3604)+镀镍
螺纹部分 JIS B 0203 管用锥螺纹R(PT)
* 螺纹部分喷涂了耐热防漏材料。

适用软管 外径×内径	软管插入孔		D	D ₁	内六角孔 φd	L	a	l ₁	R(PT)	构成零件		型号							
	孔径P	深度C								M-120AKCP	M-AK	Type	No.						
6×4	6	17	15	15	φ5	44	40	8	1/8	08-6P	08-01S	M-120AKC	08-601						
					φ6	45.5	39.5	11	1/4					08-02S	08-602				
					φ5	44.5	40.5	8	1/8							08-8P	08-01S	08-801	
φ6	46	40			11	1/4	08-02S	08-802											
8×6	8	18.5			18	18			φ5	49.5	45.5			8	1/8				10-8P
							φ6	46	40	11	1/4			10-02S	10-802				
			φ8	51.5			45	12	3/8	10-10P	10-01S	10-1001							
φ5	52	48	11	1/4			10-02S	10-1002											
10×7.5	10	21	21	21					φ5				61	57	8	1/8	10-12P	10-01S	M-120AKC
							φ8	54	47.5	12	3/8	10-02S	10-1202						
					φ5	63	56.5	12	3/8	10-03S	10-1203								
12×9	12	23.5			21	21	φ8	63	56.5			12	3/8	10-03S	10-01S	M-120AKC	10-1202		
							φ8	63	56.5			12	3/8					10-02S	

④ 米思米不承诺此产品品牌。

②+③

M-120AKL (②+③)
(L型)

软管插入方向

① M-120AKL为M-120AKLP和M-AK的组合件, 可以快速装卸。
② 请在常压300kPa(3kgf/cm²)以下使用。
③ 使用时, 请将冲击压力(由于冲击流等引起的瞬时性压力)控制在最高工作压力(300kPa)以下。
④ 请务必和衬管(P.1018)配套使用。

⑤ 材质 接头部分 主体: 黄铜(C3604)+镀镍
开放环: 聚缩醛树脂(POM)
外接头螺纹部分 黄铜(C3604)+镀镍
螺纹部分 JIS B 0203 管用锥螺纹R(PT)
* 螺纹部分喷涂了耐热防漏材料。

适用软管 外径×内径	软管插入孔		D	D ₁	内六角孔 φd	L	a	e	□S	l ₁	R(PT)	构成零件		型号							
	孔径P	深度C										M-120AKLP	M-AK	Type	No.						
6×4	6	17	15	15	φ5	37	39	22	12	8	1/8	08-6P	08-01S	M-120AKL	08-601						
					φ6	38.5	38.5	11	1/4	08-02S	08-602										
					φ5	38	41	8	1/8							08-8P	08-01S	08-801			
φ6	39.5	40.5			11	1/4	08-02S	08-802													
8×6	8	18.5			18	18			φ5	43.5	46.5	24	14						8	1/8	10-8P
							φ6	40.5	46	11	1/4	10-02S	10-802								
			φ8	45.5			46	12	3/8	10-10P	10-01S			10-1001							
φ5	45	49.5	28	17			11	1/4	10-02S			10-1002									
10×7.5	10	21	21	21			φ8	47					49		28	17	12	3/8	10-10P	10-01S	M-120AKL
							φ5	50.5	56.5	31	20	8	1/8	10-02S	10-1201						
					φ8	52.5	56	12	3/8	10-03S	10-1202										
12×9	12	23.5			21	21	φ8	52.5	56			31	20	11	1/4	10-12P	10-01S	M-120AKL	10-1203		
							φ8	52.5	56			12	3/8	10-02S	10-1202						

④ 米思米不承诺此产品品牌。

Order 订货范例

型号 **M-120AKC 08-601**
M-120AKL 10-1001

Delivery 交货期

●M-120AKL 库存品

② 隔日上海·广州发货 P.41
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
③ 数量>101时, 请另询交货期。

●M-120AKC 5天发货

② 上海·广州发货
③ 数量>100时, 请另询交货期。

冷却水用快速接头

一分离式高温型(耐热120°C系列) -

■构成零件

①

M-120AKCP (①)
(直通型内接头)

软管插入方向

① 请在常压300kPa(3kgf/cm²)以下使用。
② 使用时, 请将冲击压力(由于冲击流等引起的瞬时性压力)控制在最高工作压力(300kPa)以下。
③ 请务必和衬管(P.1018)配套使用。

⑤ 材质 主体: 黄铜(C3604)+镀镍
开放环: 聚缩醛树脂(POM)

适用软管 外径×内径	软管插入孔		D ₁	d	L	a	型号	
	孔径P	深度C					Type	No.
6×4	6	17	15	4.8	34	19	M-120AKCP	08-6P
								8
8×6	8	21		8.1	39	24		10-8P
								10
12×9	12	23.5	21	50.5	24	10-12P		

④ 米思米不承诺此产品品牌。

②

M-120AKLP (②)
(L型内接头)

软管插入方向

① 请在常压300kPa(3kgf/cm²)以下使用。
② 使用时, 请将冲击压力(由于冲击流等引起的瞬时性压力)控制在最高工作压力(300kPa)以下。
③ 请务必和衬管(P.1018)配套使用。

⑤ 材质 主体: 黄铜(C3604)+镀镍
开放环: 聚缩醛树脂(POM)

适用软管 外径×内径	软管插入孔		D ₁	d	L	e	□S	型号	
	孔径P	深度C						Type	No.
6×4	6	17	15	4	27	22	12	M-120AKLP	08-6P
									8
8×6	8	21		8.1	33	28	17		10-8P
									10
12×9	12	23.5	18	40	31	20	10-12P		

④ 米思米不承诺此产品品牌。

③

M-AK (③)
(螺纹外接头)

与内接头连接部分

① 请在常压300kPa(3kgf/cm²)以下使用。
② 使用时, 请将冲击压力(由于冲击流等引起的瞬时性压力)控制在最高工作压力(300kPa)以下。

⑤ 材质 黄铜(C3604)+镀镍
螺纹部分 JIS B 0203 管用锥螺纹R(PT)
* 螺纹部分喷涂了防漏材料。

D	v	内六角孔 φd	L	a	l ₁	R(PT)	型号	
							Type	No.
15	13	φ5	18.5	4.6	8	1/8	M-AK	08-01S
		φ6						20
18	15.5	φ5	21	5.3	8	1/8		10-01S
		φ8						23
		φ5	23	5.3	12	3/8		10-12P
		φ8						23

④ 米思米不承诺此产品品牌。

Order 订货范例

型号 **M-120AKCP 08-6P**
M-120AKLP 10-8P

Delivery 交货期

●M-AK 库存品

② 隔日上海·广州发货 P.41
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
③ 数量>101时, 请另询交货期。

●M-120AKCP 5天发货

② 上海·广州发货
③ 数量>200时, 请另询交货期。