

杆部止动螺纹固定型凸模

-普通・TiCN涂覆处理・HW涂覆处理・DLC涂覆处理-

产品数据

P.1645~1651



中国首发

Type	杆径 D公差	材质 硬度	Catalog No.		Type	Shape 刃口形状	B 刃口长度	刃口形状按下图刃口形状 A~G选择		
			Type	Shape 刃口形状						
-普通型-	D+0.005 0	相当于SKD11 60~63HRC	G-MP	A	S	L	X		刃口长度(B) X>L>S 刃口端面在涂覆之前进行研磨。 HW涂覆处理・DLC基底WPC®的刃口前端边缘部带有微小R。	
-TiCN涂覆处理-		粉末高速钢 64~67HRC								G-MPH
-HW涂覆处理-		TiCN涂覆处理 表面3000HV								GH-MPH
-DLC涂覆处理-		HW涂覆处理 表面3000HV								GHW-MPH
		DLC涂覆处理 表面3000HV以上								GN-MPH
			GNW-MPH							

Alterations 追加加工 Catalog No. - (L)LC - (P)PC - (W)WC - (R)R(仅R) - (BC・PKC・LKC...etc.)
G-MPES 8 - LC65.5 - P7.00 - W4.00

Alterations	Code	A	DREG
刃口追加加工	PC WC	变更刃口尺寸 $PC \geq P_{min.}$ 指定单位0.01mm (PKC并用时, 指定单位可为0.001mm)	变更刃口尺寸 $WC \geq P \cdot W_{min.} \geq 0.80$ 指定单位0.01mm 刃口长度X型不适用 TiCN涂覆处理・HW涂覆处理・DLC涂覆处理 $PC \cdot P \cdot W_{min.} \geq 1.00$ $WC \geq \frac{P \cdot W_{min.}}{2}$
	BC	变更刃口长度 $2 \leq BC \leq B_{max.}$ 指定单位0.1mm 全长L必须在刃口长度BC+25mm以上。	变更刃口长度 $2 \leq BC \leq B_{max.}$ 指定单位0.1mm 全长L必须在刃口长度BC+30mm以上。
	SC	刃口抛光加工 P尺寸公差、指定单位不变。 TiCN涂覆处理前对母材进行精加工。 HW涂覆处理・DLC基底WPC®不适用 刃口形状不可指定倒角R=0	
	PRC	刃口侧端面R加工 $0.3 \leq PRC \leq 1$ 指定单位0.1mm $PRC \leq (P - 0.2)/2$ 不可与PCC・GC并用 HW涂覆处理・DLC基底WPC®为PRC±0.1。	
	PCC	刃口侧端面C倒角加工 $0.3 \leq PCC \leq 1$ 指定单位0.1mm $PCC \leq (P - 0.2)/2$ 不可与PRC・GC并用 HW涂覆处理・DLC基底WPC®不适用	

Alterations	Code	A	DREG
刃口追加加工	GC	$20^\circ \leq GC < 90^\circ$ 指定单位1° 刃口长度 $B \geq f+2$ $f = P/2 \times \tan(90^\circ - GC)$ SC并用时, 前端刃口带圆角。 不可与LKC・LKZ・PRC・PCC并用 HW涂覆处理・DLC基底WPC®不适用	
	PKC	变更刃口尺寸公差 $P + 0.01 \Rightarrow +0.005$ (P尺寸指定单位可为0.001mm)	变更刃口尺寸公差 $P \cdot W \pm 0.01 \Rightarrow +0.01$ 0
全长追加加工	LC	变更全长 $25 + B(BC) \leq LC < L$ 指定单位0.1mm 全长-刃口长度为25mm以下时, 刃口长度为全长-25mm。 (LKC・LKZ并用时, 指定单位可为0.01mm)	变更全长 $30 + B(BC) \leq LC < L$ 指定单位0.1mm 全长-刃口长度为30mm以下时, 刃口长度为全长-30mm。
	LKC	变更全长 公差 $L + 0.3 \Rightarrow +0.05$ 0	
	LKZ	变更全长 公差 $L + 0.3 \Rightarrow +0.01$ 0	TiCN涂覆处理・HW涂覆处理・DLC基底WPC®不适用

Type	Shape 刃口形状	B 刃口长度	D	L										指定单位0.01mm					B	M
				6	8	10	13	16	20	25	min. P max.	P·Kmax.	Wmax.	P·Wmin.	R					
G-MP G-MPH -TiCN涂覆处理- GH-MPH -HW涂覆处理- GHW-MPH -DLC涂覆处理- GN-MPH -DLC涂覆处理-基底WPC® GNW-MPH	A	S	6	40	50	60	70	80	90	100	2.00~3.80	5.97	3.80	1.50	0.15 W/2 以下 仅R	8	3			
			8	(40)	50	60	70	80	90	100	3.00~5.80	7.97	5.80	2.00						
			10	(40)	50	60	70	80	90	100	3.00~7.80	9.97	7.80	2.50						
			13	(40)	50	60	70	80	90	100	6.00~10.80	12.97	10.80	3.00						
			16	(40)	50	60	70	80	90	100	10.00~13.80	15.97	13.80	4.00						
	D	L	6	50	60	70	80	90	100	2.00~3.80	5.97	3.80	2.00							
			8	50	60	70	80	90	100	3.00~5.80	7.97	5.80	2.50							
			10	50	60	70	80	90	100	3.00~7.80	9.97	7.80	2.50							
			13	50	60	70	80	90	100	6.00~10.80	12.97	10.80	3.00							
			16	60	70	80	90	100	10.00~13.80	15.97	13.80	4.00								
	E	X	6	60	70	80	90	100	13.00~17.80	19.97	17.80	5.00								
			10	60	70	80	90	100	18.00~22.80	24.97	22.80	6.00								
			13	60	70	80	90	100	2.00~3.80	5.97	4.80	3.50								
			16	60	70	80	90	100	3.00~5.80	7.97	5.80	5.00								
			20	60	70	80	90	100	3.00~7.80	9.97	7.80	5.00								
G	X	13	60	70	80	90	100	6.00~10.80	12.97	10.80	5.00									
		16	70	80	90	100	10.00~13.80													
		20	70	80	90	100	13.00~17.80													
		25	70	80	90	100	18.00~22.80													
			70	80	90	100	18.00~22.80													

LL(40)→B=8 全长(40)时, 刃口长度一律为8mm。

Order 订货范围 Catalog No. - L - P - W - R(仅R)
GN-MPHDS 13 - 60 - P10.65 - W6.55

Delivery 交货期
 ●普通型 3天发货
 ●TiCN・HW涂覆处理 7天发货
 ●DLC涂覆处理 12天发货