

ブロックダイブランク 基本型方形凹模



ブロックダイブランク - ボルト止めタイプ - 基本型方形凹模 - 螺栓固定型 -



一直杆型 - **RoHS 10**

BLDB (相当于SKD11)
PBLDB (粉末高速钢)

BLDBF (相当于SKD11)
PBLDBF (粉末高速钢)

・BLDB・BLDBF
M 材质 相当于SKD11
H 硬度 60~63HRC

・PBLDB・PBLDBF
M 材质 粉末高速钢
H 硬度 64~67HRC

Catalog No.	H	V								L	P
		6	8	10	13	16	20	25			
直杆型 BLDB PBLDB	6	○	○	○	○	○	○	○	16	0.8	
	8		○	○	○	○	○	20			
	10			○	○	○	○	22			
	13				○	○	○	25			
单边凸缘型 BLDBF PBLDBF	16					○	○	30			
	20						○	35			

Order 订货范例 Catalog No. **V H - L**
PBLDB 08 06 - 16

Delivery 交货期 **7** 天发货
上海·广州发货
数量≥101时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工 Catalog No. **V H - L(LC)** - (HC·TC·TKC...etc.)
BLDBF 13 10 - 20 - TC4

Alterations	Code	Spec.
全长追加加工	LC	变更全长 10≤LC<L 指定单位0.1mm (LKC、LKZ并用时, 指定单位可为0.01mm) LC≤12时, 单边凸缘型不带导入部。
	LKC	变更全长公差 L+0.4 ⇒ +0.05
	LKZ	变更全长公差 L+0.2 ⇒ +0.01
凸缘部追加加工	HC	变更凸缘宽度 0≤HC<1.5 指定单位0.1mm
	TC	变更凸缘厚度 2≤TC<5 指定单位0.1mm (TKC、TKM并用时, 指定单位可为0.01mm) 全长缩短(5-TC)。 LC并用时, 全长与LC相同。
	TKC	变更凸缘厚度公差 T+0.3 ⇒ +0.02
	TKM	变更凸缘厚度公差 T+0.3 ⇒ 0.02

Alterations	Code	Spec.
其他	VHM	变更外形公差 H·V+0.005 ⇒ 0.005
	NDC	H·V-0.01 ⇒ 无导入部
	NHC	无孔(P)

RoHS 10

BBDB

拉拔螺栓尺寸大于安装螺栓一个规格。

安装螺栓	M(拉拔螺栓)
M3	M4
M4	M5
M6	M8
M8	M10

M 材质 相当于SKD11
H 硬度 60~63HRC

K	安装螺栓			J	Catalog No.	V	H	L	P			
	d	h	规格									
4	6	7.5	M3	3	BBDB	13	8	16	0.8			
				4								
				5								
				6.5								
				8								
5	8	8.5	M4	5		20	10					
				6.5								
				8								
				10								
				12.5								
6.5	11	10.5	M6	5		25	13					
				6.5								
				8								
				10								
				12.5								
				15								
				17.5								
				8	14			12.5	M8	8	30	20
										10		
										12.5		
15												
17.5												
20												
25												
30												
35												

Order 订货范例 Catalog No. **V H - L**
BBDB 25 13 - 20

Delivery 交货期 **7** 天发货
上海·广州发货
数量≥101时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工 Catalog No. **V H - L(LC)** - (CC·LKC...etc.)
BBDB 25 13 - LC18.0 - LKC

Alterations	Code	Spec.
全长追加加工	LC	变更全长 16<LC<L 指定单位0.1mm (LKC、LKZ并用时, 指定单位可为0.01mm)
	LKC	变更全长公差 L+0.4 ⇒ +0.05
	LKZ	变更全长公差 L+0.2 ⇒ +0.01

Alterations	Code	Spec.
其他	VK1	变更V·H公差 V·H+0.01 ⇒ V·H+0.005
	VK2	变更V·H公差 V·H+0.01 ⇒ V·H-0.005
	CC	外周(V·H)角部4处 进行C0.5倒角处理
	NDC	无导入部
	NHC	无孔(P)