

衬垫

- 方形凹模用 -



垫片・衬垫相关产品信息

RoHS10

<MISUMI独创规格>

材质 SK5
硬度 45HRC~

刃口形状 **A**

W min. ≤ P ≤ W max.
P尺寸范围应在W尺寸范围内

刃口形状 **D**

P ≥ W

刃口形状 **R**

P ≥ W
0.15 ≤ R < W/2

刃口形状 **E**

P > W

刃口形状 **G**

P > W

Catalog No.	H	V		P								R	t	
		min. W	max.	6	8	10	13	16	20	25				
A SBD	6	1.00~4.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50		0.15 ~ W/2 以下 仅B	0.05
D SBDD	8	1.00~6.00		4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	16.00	20.00		0.1		
R SBDR	10	1.00~8.00										0.2		
E SBDE	13	1.00~10.00										0.3		
G SBDG	16	1.00~12.00										0.5		
	20	1.50~16.00										1.0		
	25	1.50~20.00										1.5		
													2.0	

每种t尺寸衬垫各1枚(总共8枚)为1组。 P·W·R...指定单位0.01mm

Order 订货范例

Catalog No. V H - 指定单位0.01mm

SBDE 13 10 - P8.50 - W6.50

Delivery 交货期 **7** 天发货

上海·广州发货

数量 ≥ 51 时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工

Catalog No. V H - P - W - R - (HVC)

SBDR 25 20 - P16.55 - W12.55 - R2.00 - HVC

Alteration	Code	Spec.
刃口追加加工	HVC	相对于刃口, V·H互换。 在H尺寸方向上变更为P尺寸、 V尺寸方向上变更为W尺寸。 P...min. W max. SBD不可

RoHS10

■ 衬垫用层合板 P.861

LHP : 零卖(无孔)
LHP-H : 零卖(有孔)
LHP-SET : 层合组件(各种组合)

RoHS10

■ 精密多用途模板 P.863

UTPB : L尺寸固定(150mm)
UTPL : L尺寸指定(10~150mm)

RoHS10

<MISUMI独创规格>

RoHS10

■ 硬化板

HPSH : 材质 SKH51
HPHE : 厚度公差、精度基准会有差异。(详情参阅MOLD目录)

RoHS10

■ 垫片卷 P.862

FGSM : 宽12.7mm 长 1m
FGSMW : 宽45.0mm 长 1m
FGSML : 宽12.7mm 长 5m(经济实用)