

RoHS 10

FWSS
FWSK

FWMS (螺紋固定型)
FWMK

FWZS (沉头孔型)
FWZK

型号	M材质	H硬度
FW□K	SKS3	56~60HRC
FW□S	SS400	-

<MISUMI独创规格>

Catalog No.	D	V 指定单位0.1mm	T 指定单位0.1mm
FWSS (SS400)	7~10 (单位0.5mm)	2.5~55	1.0~5
			5.1~10
			10.1~20
			20.1~30
			30.1~40
			40.1~50
	10.5~20 (单位0.5mm)		1.0~5
			5.1~10
			10.1~20
			20.1~30
			30.1~40
			40.1~50
21~30 (单位1mm)	1.0~5		
	5.1~10		
	10.1~20		
	20.1~30		
	30.1~40		
	40.1~50		
FWSK (SKS3)	31~40 (单位1mm)	1.0~5	
		5.1~10	
		10.1~20	
		20.1~30	
		30.1~40	
		40.1~50	
41~50 (单位1mm)	1.0~5		
	5.1~10		
	10.1~20		
	20.1~30		
	30.1~40		
	40.1~50		
51~60 (单位1mm)	1.0~5		
	5.1~10		
	10.1~20		
	20.1~30		
	30.1~40		
	40.1~50		

Catalog No.	D	M 选择	T 指定单位0.1mm
(螺紋固定型) FWMS (SS400)	8~20 (单位0.5mm)	3 (T≥3) 4 (T≥3) 5 (T≥3) 6 (T≥3) 8 (T≥4) 10 (T≥5) 12 (T≥6) 16 (T≥6) 20 (T≥8)	3.0~5
			5.1~10
			10.1~20
			20.1~30
			30.1~40
			40.1~50
	21~30 (单位1mm)		3.0~5
			5.1~10
			10.1~20
			20.1~30
			30.1~40
			40.1~50
FWMK (SKS3)	31~40 (单位1mm)	3.0~5	
		5.1~10	
		10.1~20	
		20.1~30	
		30.1~40	
		40.1~50	
41~50 (单位1mm)	3.0~5		
	5.1~10		
	10.1~20		
	20.1~30		
	30.1~40		
	40.1~50		

Catalog No.	D	V 单位0.1mm	P 单位0.1mm	H 单位0.1mm	T 单位0.1mm
(沉头孔型) FWZS (SS400)	9~20 (单位0.5mm)	5~45	3~43	1~48	3.0~5
					5.1~10
					10.1~20
					20.1~30
					30.1~40
					40.1~50
	21~30 (单位1mm)				3.0~5
					5.1~10
					10.1~20
					20.1~30
					30.1~40
					40.1~50
FWZK (SKS3)	31~40 (单位1mm)	3.0~5			
		5.1~10			
		10.1~20			
		20.1~30			
		30.1~40			
		40.1~50			
41~50 (单位1mm)	3.0~5				
	5.1~10				
	10.1~20				
	20.1~30				
	30.1~40				
	40.1~50				

Ⓢ(D-V)/2 ≥ 2 ... 单侧壁厚必须为2mm以上。

Order 订货范围

Catalog No. - D - V - M - P - H - T

FWSS - D20 - V5 - T2.0

FWMS - D15 - M3 - T3.5

FWZS - D20 - V10 - P5 - H10 - T20

Delivery 交货期

11 天发货

Ⓢ上海·广州发货

Ⓢ数量 ≥ 201时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工

Catalog No. - D - V - T - (TKC)

FWSS - D20 - V5 - T2.0 - TKC2

Alteration	Code	Spec.
	TKC1	变更厚度公差
	TKC2	Code 公差
	TKC3	TKC1 ±0.05
	TKC3	TKC2 ±0.01
TKC3	TKC3 ±0.005	

ⓈM4~M10为粗牙、M12~M20为细牙(螺距1.5)。

RoHS 10

LMSW

M材质 SCM435(M4~10)
S45C(M12~20)

H硬度 34~43HRC

S表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe₃O₄)
防松剂 尼龙树脂(红色)

<MISUMI独创规格>

M×P	L	B	t	Catalog No.	
				Type	M
4	0.7	4	2	LMSW	4
5	0.8	5	2.5		5
6	1.0	6	3		6
8	1.25	8	4		8
10	1.5	10	5		10
12	1.5 (细牙)		6		12
16		12	8		16
20	10		20		

Order 订货范围

Catalog No. LMSW 10

Delivery 交货期

5 天发货

Ⓢ上海·广州发货

Ⓢ数量 ≥ 501时, 请另询交货期。

■概要

- 对螺塞进行了主要成分为尼龙的水溶性防松剂涂覆处理。

■特长

- 反复使用性能优良。
- 无需使用双螺母, 可减少模具等的加工工时。
- 可随时进行紧固调整。
- 耐化学药品性能优良。