

ボールガイドブシュ/ボールリテーナ
钢球滑动导座/钢球衬套

钢球滑动导座 **RoHS10**

MAB **MABP (定位孔型)**

内置衬套
 M 材质 FC250 M 材质 SUJ2 H 硬度 58HRC~

Catalog No. Type	PD	D	A	B	a	b	d	H1	T	Q参考值	eH7	l	a1	b1		
															+	
MAB MABP	20	26	+0.005 0	74	44	56	30	6.6	50	15	42	6	+0.012	56	28	15
	25	31		84	48	66	30	9	50	20	46	8	+0.015	66	33	15
	32	40		100	58	76	36	11	60	20	56	10	0	76	38	18
	38	48		130	75	100	44	11	70	25	73	10	0	100	50	22
	50	60		155	90	125	60	14	90	25	87	13	+0.018	125	62.5	30
	60	70		190	120	150	80	18	100	30	117	13	0	150	75	40

Order 订货范例 **Catalog No. MAB 32**

Delivery 交货期 **3** 天发货

● 上海·广州发货
 ● 数量≥51时, 请另询交货期。

RoHS10 **MBSH (高刚性・铝合金钢球衬套)**
MBJH (高刚性・树脂钢球衬套)

卸料板导柱用 P.912
 模架导柱用 P.954
 钢球数约为原钢球衬套(MBS・MBJ)的1.6倍。

M 材质 ①A5056(铝合金)
 ②POM(聚缩醛树脂)
 ③SUJ2 球度0.25μm
 ④每批钢球直径误差≤3μm
 H 硬度 ⑤62~67HRC

RoHS10 **MBS (铝合金钢球衬套)**
MBJ (树脂钢球衬套)

模架导柱用 P.954

M 材质 ①A5056(铝合金)
 ②POM(聚缩醛树脂)
 ③SUJ2 球度0.25μm
 ④每批钢球直径误差≤3μm
 H 硬度 ⑤62~67HRC

PD 适用导柱直径	外径 φD	内径 φD1	钢球直径 φd	钢球数		比率	Catalog No.			
				MBSH MBJH	MBS MBJ		Type	PD	L	
20	25.5	20.5	3	165	96	1.72	MBSH (铝合金) MBJH (树脂)	MBS (铝合金) MBJ (树脂)	20	50
25	30.5	25.5	3	210	128	1.79			25	50
32	39.5	32.5	4	238	128	1.65			32	60
38	47.5	38.5	4	210	128	1.64			38	70
50	59.5	50.5	5	360	220	1.64			50	90
60	69.5	60.5	5	460	264	1.74			60	100

Order 订货范例 **Catalog No. MBS 38-70**

Delivery 交货期 **3** 天发货

● PD20・25・50・60
 ● PD32・38

● 隔日上海·广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 ● 数量≥51时, 请另询交货期。

● 上海·广州发货
 ● 数量≥51时, 请另询交货期。

ストップ/ノックピン落下防止用ワッシャ/ボールガイドポストセット用スプリング
挡块/定位销防松脱用垫圈/钢球型独立导柱组件用弹簧

挡块 **RoHS10** **STMY**

弹簧销

MBS/MBJ 钢球衬套长度	STMY S	STMY l
50	0~20	32
60	0~25	40
70	0~29	44
90	0~42	57

< MISUMI 独创规格 >

Catalog No. Type	D	M×P	H	B	t
STMY	20-50	24	14×1.5	12	7
	25-50	29	16×1.5		8
	32-60	37			1.6
	38-70	44	20×1.5	15	10
	50-90	56			2.0

Order 订货范例 **Catalog No. STMY 32-60**

Delivery 交货期

● 库存品
 ● 隔日上海·广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 ● 数量≥51时, 请另询交货期。

定位销防松脱用垫圈 **RoHS10** **MW**

● 安装方法: 装上滑动导座后, 松动螺栓, 进行安装。
 ● 2枚为1组
 M 材质 SPCC 板厚=1.6mm
 H 表面处理 Fe3O4

< MISUMI 独创规格 >

适用导柱直径 PD	Catalog No.
20・25	MW
32	
38	
50	
60	
80	

Order 订货范例 **Catalog No. MW 38**

Delivery 交货期

● 库存品
 ● 隔日上海·广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 ● 数量≥51时, 请另询交货期。

钢球型独立导柱组件用弹簧 **RoHS10** **SWMY**

PD 适用导柱直径	D	D1	d	P
20	22.5	20.5	+1.0 0	1.0
25	27.9	25.5	0	1.2
32	35.7	32.5	+1.5 0	1.6
38	42.5	38.5	0	2.0
50	55.7	50.5	+2.0 0	2.6
60	66.9	60.5	0	3.2

M 材质 SWP-B
 ● 压紧长度 = $\frac{FL \times d}{P} + 2d$

适用独立导柱组件				Catalog No.				适用独立导柱组件				Catalog No.			
D	L	Type	FL	D	L	Type	FL	D	L	Type	FL	D	L	Type	FL
20	90	SWMY	40	20	110	SWMY	50	50	170	SWMY	70	60	180	SWMY	90
	100		50		120		60		180		90				
	110		70		130		70		200		110				
	120		80		140		90		220		120				
	130		100		150		110		240		130				
	140		110		160		120		260		140				
	150		120		170		130		280		150				
	160		140		180		140		300		160				
	170		150		190		150		320		170				
	180		160		200		160		340		180				
25	90	SWMY	40	25	110	SWMY	50	32	170	SWMY	70	60	180	SWMY	90
	100		50		120		60		200		110				
	110		70		130		70		220		120				
	120		80		140		90		240		130				
	130		100		150		110		260		140				
	140		110		160		120		280		150				
	150		120		170		130		300		160				
	160		140		180		140		320		170				
	170		150		190		150		340		180				
	180		160		200		160		360		190				

Order 订货范例 **Catalog No. SWMY 32-190**

Delivery 交货期 **3** 天发货

● 上海·广州发货
 ● 数量≥201时, 请另询交货期。