

■模具紧固用垫圈 RoHS10 **KWN**

材質 S45C
 表面処理 四氧化三鉄保护膜 (Fe₃O₄)
 硬度 25~30HRC

■长圆孔用垫圈 RoHS10 **WSS**

材質 S45C
 硬度 23~30HRC

Catalog No.		A	T
Type	D		
KWN	50	22	10 · 15
	60	26	10 · 15
	70	26	10 · 15
	80	26	10 · 15

D	d	t	Catalog No.	
			Type	No.
12.5	6.4	+0.25 0	WSS	6
17	8.4	0		8
21	10.5	0		10
24	13	+0.3 0		12
30	17	0	16	
37	21	±0.5	20	

Order 订货范例
 Catalog No. - A - T
KWN 60 - 22 - 15
WSS 8

Delivery 交货期
 库存品
 隔日上海·广州发货 (P.41)
 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 数量 ≥ 201 时, 请另询交货期。

ex Example 使用范例

内六角螺栓
 WSS

为了防止破损, 将板材厚度略微加厚, 硬度达到23~30HRC。

■侧冲模用废料粉碎机 RoHS10 **CPSBR**

材質 S45C
 表面処理 四氧化三鉄保护膜 (Fe₃O₄)
 硬度 25~30HRC

<MISUMI 独创规格>
 () 内的尺寸为参考值。

M×P	L	L1	B	V	t	R	Catalog No.	
							Type	M
16×1.5	20	10	8	(12.7)	5	1	CPSBR	16
20×1.5	24	12	10	(15.0)	6			20
24×1.5	26	12	14	(17.3)	8			24

Order 订货范例
 Catalog No.
CPSBR 20

Delivery 交货期
 库存品
 隔日上海·广州发货 (P.41)
 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 数量 ≥ 51 时, 请另询交货期。

ex Example 使用范例

■拉深模通气管 RoHS10
WUR 5 **WAV 5**

黄色
 材质 聚氨酯
 硬度 肖氏A90

安装时, 请使用
 环氧树脂系粘接剂。
 材质 黄铜(C2700T)

WUR内径作C<1.0
 倒角处理

Catalog No.
WUR 5 (聚氨酯)
WAV 5 (C2700T)

Order 订货范例
 Catalog No.
WAV 5

Delivery 交货期
 库存品
 隔日上海·广州发货 (P.41)
 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
 数量 ≥ 201 时, 请另询交货期。

■角铁撑条 RoHS10 **UAS40-40** **UAS50-50**

材质 SS400

Catalog No.
 Type No.
UAS 40-40
50-50

Order 订货范例
 Catalog No.
UAS 40-40

Delivery 交货期
 5 天发货
 上海·广州发货
 数量 ≥ 101 时, 请另询交货期。

ex Example 使用范例

拉深模的排气

WUR
 WAV

焊接
 UAS