



六角螺帽

摘錄自JIS B 1181 (1995)

1.六角螺帽 型式I (零件等級A)的形狀、尺寸



2.六角螺帽 型式II (零件等級A)的形狀、尺寸



螺牙No.d	M2	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16
螺距P	0.4	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	2
c	最大	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8
	最小	0.1	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.2
da	最小(基準尺寸)	2	3	4	5	6	8	10	12	14
dw	最大	2.3	3.45	4.6	5.75	6.75	8.75	10.8	13	15.1
	最小	3.07	4.6	5.9	6.9	8.9	11.6	14.6	16.6	19.6
e	最大	4.32	6.01	7.66	8.79	11.05	14.38	17.77	20.03	23.35
	最小	4.32	6.01	7.66	8.79	11.05	14.38	17.77	20.03	23.35
m	最大(基準尺寸)	1.6	2.4	3.2	4.7	5.2	6.8	8.4	10.8	12.8
	最小	1.35	2.15	2.9	4.4	4.9	6.44	8.04	10.37	12.1
m	最大	1.08	1.72	2.32	3.52	3.92	5.15	6.43	8.3	9.68
	最小	1.08	1.72	2.32	3.52	3.92	5.15	6.43	8.3	9.68
s	最大(基準尺寸)	4	5.5	7	8	10	13	16	18	21
	最小	3.82	5.32	6.78	7.78	9.78	12.73	15.73	17.73	20.67

螺牙No.d	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16
螺距P	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	2
c	最大	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8
	最小	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.2
da	最小(基準尺寸)	5	6	8	10	12	14
dw	最大	5.75	6.75	8.75	10.8	13	15.1
	最小	6.9	8.9	11.6	14.6	16.6	19.6
e	最大	8.79	11.05	14.38	17.77	20.03	23.35
	最小	8.79	11.05	14.38	17.77	20.03	23.35
m	最大(基準尺寸)	5.1	5.7	7.5	9.3	12	14.1
	最小	4.8	5.4	7.14	8.94	11.57	13.4
m	最大	3.84	4.32	5.71	7.15	9.26	10.7
	最小	3.84	4.32	5.71	7.15	9.26	10.7
s	最大(基準尺寸)	8	10	13	16	18	21
	最小	7.78	9.78	12.73	15.73	17.73	20.67

- 備註 1.螺牙No.有括弧者請儘量避免使用。
 2.除非指定,否則螺帽的形狀應該是兩面倒角且由訂購者指定有無附墊片。
 附墊片型的螺牙部分倒角原則上為兩面倒角。

※市面上流通的六角螺栓、六角螺帽M10、M12的對邊S也有舊JIS規格商品。